TUBERÍA CONDUIT SUBTERRÁNEA SCHEDULE

Ficha Técnica

plastiservi

Camino Los Pinos 03496
San Bernardo, Santiago.
www.plastiservi.cl



plastiservi
SOLUCIONES CONFIABLES

TUBERÍA CONDUIT SUBTERRÁNEA SCHEDULE

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- La tubería **CONDUIT SUBTERRÁNEA SCHEDULE** de PLASTISERVI es fabricada en PVC con pigmentación naranja en longitudes de 6 metros.
- Se rige bajo la norma **IEC 61386.24** la cual el diámetro está en milímetros y el espesor no está normado.
- Los diámetros van de los 25 hasta los 160 mm.
- Es autoextinguible, lo que elimina los riesgos de propagación de incendio.

USOS DEL PRODUCTO:

- Industrial
- Telecomunicaciones
- Minerías.

Diámetro Externo	Código de Certificación	Espesor		Long. Total	Tipo de Unión
		Min. mm	Máx. mm	Mts.	
750 NEWTON					
25	E-021-01-156112	1,4	1,8	6	C
32	E-021-01-156112	1,8	2,2	6	C
40	E-021-01-156112	2,0	2,4	6	C
50	E-021-01-156112	2,4	2,9	6	C
63	E-021-01-156112	3,0	3,5	6	C
75	E-021-01-156112	3,6	4,2	6	C
90	E-021-01-156112	4,3	5,0	6	C
110	E-021-01-156112	4,4	5,1	6	C
125	E-021-01-156112	4,8	5,5	6	C
140	E-021-01-156112	5,4	6,2	6	C
160	E-021-01-156112	6,2	7,1	6	C



CESMEC Producto Certificado ISO CASCO 5

CERTIFICACIÓN: Marca de Conformidad Permanente en nuestras líneas de PVC con certificación modelo **ISO CASCO 5** otorgada por CESMEC - Bureau Veritas.

plastiservi
Ficha Técnica
Tuberías y Cañerías

TUBERÍA CONDUIT SUBTERRÁNEA SCHEDULE

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tubería	Código	Grado
Resistencia a la compresión	750	750 N
Resistencia al impacto	N/A	Normal
Temperatura mínima de instalación y servicio	N/A	NA
Temperatura máxima de instalación y servicio	N/A	NA
Resistencia al curvado	1 - 2 - 3 - 4	Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas	(1) / (2)	Continuidad eléctrica / aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegida contra el polvo
Resistencia a la penetración de agua	4	Protegida contra salpicaduras de agua
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada



CESMEC Producto Certificado ISO CASCO 5

CERTIFICACIÓN: Marca de Conformidad Permanente en nuestras líneas de PVC con certificación modelo **ISO CASCO 5** otorgada por CESMEC - Bureau Veritas.

TUBERÍA CONDUIT SUBTERRÁNEA SCHEDULE