



IMT 549.3 DI

SPECIFIKACIJA

Model IMT 549.3 DI

Snaga motora KS (kW) 47 (35), Euro 3 A

Pogon 4WD

Izduvni sistem Vertikalni

Prečistač vazduha Suv

Dvostepena Spojnica

Menjački prenosnik 8F+2R, mehanički sa klizajućim

zupčanicima, centralni položaj

komande

PTO Jednostepeno, 540 o/min

Zadnja osovina Direktan pogon

Hidraulična pumpa Potopljena u ulju

Maksimalna podizna moć (kg) 1700

Upravljač Hidraulički

Prednji pneumatici 10.5 / 80 x 16

Zadnji pneumatici 13.6 x 28

Potopljene u ulju **Kočnice**

Klateća poteznica DA

Prednji tegovi (kg) NE

Zadnji tegovi (kg) NE

Cev za kipovanje NF

Razvodni ventil Dva para hidrauličkih spojnica

Kompresor DA

Kabina, Sigurnosni luk **Varijante**

2480 / 2380 Masa traktora (kg)



Motor SIMPSON Stage IIIA sa smanjenom potrošnjom goriva



Servisibilna limarija - odličan (olakšan) pristup za svakodnevno servisiranje i održavanje



Kočnice potopljenje u ulju - bezbednije i efikasnije kočenje



Pogon na svim točkovima



Hidraulični sistem sa bržim odzivom i povećanom silom dizanja



Dva para brzo rastavljajućih spojnica



IMT - Industrija mehanizacije i traktora d.o.o. Beograd

www.tafe.com





