



# TAFE 6028M 4WD



**MOTOR  
STAGE V**

**MENJAČKI  
PRENOSNIK  
9F + 3R**

**BOČNI POLOŽAJ  
KOMANDE  
MENJAČA**

**PROVERENE I  
POUZDANE  
PERFORMANSE**



# Specifikacija traktora TAFE 6028 M 4WD

Motor	Snaga @ broj obrtaja (kW @ o/min)	18.2 @ 2600
	Zapremina motora (cm <sup>3</sup> )	1318
Pogon	Tip	4WD
Transmisija	Spojnicica	Jednostruka
	Tip menjača @ broj stepeni prenosa	Delimično stalno u kontaktu 9napred + 3 nazad
	Komanda	Bočni položaj
Finalni prenosnik	Tip	Reduktor, položaj pod uglom
Upravljač	Tip	Hidrostatički
Kočnice	Tip	Potopljene u ulju
Hidraulika	Podizna moć, kg	739 (u horizontalnom položaju)
	Protok, l/min	26
	Komanda	Bočni položaj
PTO	Tip	540/750 o/min
Pneumatici	Prednji	180/85 D 12 (Polj.); 23x8,5-12 (Indu.)
	Zadnji	8.30x20 (Polj.); 33x15,5-16.5 (Indu.)
Dimenzije (Polj.)	Dužina, mm	3135, (poluge u horiz. položaju)
	Visina, mm	2310 (do vrha ROPS)
	Širina, mm	1215
	Prolaznost, mm	260
	Razmak između osovina, mm	1550
	Radius okretanja, mm	2440 (sa 4WD, sa kočnicama)
	Masa traktora, kg	1070
Ostale karakteristike	ROPS	Standard
	Zapremina rezervoara, l	23
	Prednji tegovi, kg	1x40

Industrija mehanizacije i traktora d.o.o. Beograd

IMT d.o.o. Beograd

Žanke Stokić 39, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 063 8608 565

[e-mail:info@tractors-europe.com](mailto:info@tractors-europe.com)

[www.tafe.com](http://www.tafe.com)

