



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Ingeniería
En Desarrollo y Gestión de Software

Seguridad en el desarrollo de aplicaciones

Grupo IDGS17

Nombre del alumno:
Jovanny Guadalupe López Cebreros

Matricula:
2023371119

Profesor:
Gerardo Ramírez Villareal

Práctica 2.

Cuestionario:

1. ¿Por qué elegiste esta forma de manejar el formulario?

Elegí formularios reactivos porque te dan un control total desde el código. Facilitan validar todo en tiempo real, como el límite de caracteres, y me permitieron programar un validador personalizado para evitar que guarden tareas con puros espacios en blanco.

2. ¿Qué pasa si el usuario hace clic en 'Guardar' dos veces seguido?

No pasa nada, está protegido. En cuanto se hace el primer clic, la variable `isSaving` pasa a `true` y deshabilita el botón de inmediato. Así se bloquea físicamente al usuario para que no mande tareas duplicadas mientras el backend responde.

3. ¿Cómo sabe tu app que la tarea se creó correctamente?

Porque el componente está suscrito al servicio que hace la petición HTTP. Cuando el backend procesa la tarea y responde con éxito, se dispara la función `next()`, que es la que avisa que todo salió bien, muestra la alerta de éxito y manda la tarea nueva al tablero.

4. Si el backend falla, ¿qué ve el usuario?

El código atrapa el error en la función `error()` de la petición. El usuario ve un aviso abajo en la pantalla (un `SnackBar`) que le dice que falló la conexión. Además, el botón se vuelve a activar para que pueda volver a intentarlo.

5. ¿Por qué reseteaste (o no reseteaste) el formulario después de guardar?

No hizo falta resetearlo a mano por dos razones: Si todo sale bien: El modal se cierra automáticamente y destruye el formulario. Si falla: Dejamos los textos intactos adrede para que el usuario no pierda lo que escribió y pueda corregir o reintentar sin empezar desde cero.