

## Configuración de máquinas para respaldos de información

1. Creación de carpeta principal en el directorio C: con el nombre qualtop
2. Crear un carpeta en C: con el nombre scripts dentro de ella se asignaran los archivos personalizados (scripts) que enviaran la carpeta qualtop a la dirección del servidor de almacenamiento (cada script debe especificar la carpeta de almacenamiento de usuario, la primera es nombre, la segunda es nombre1 y la última nombre2).
3. Ingresar a tareas programadas y crear tres tareas programadas con la siguiente estructura:
  - fecha de ejecución semanal cada 3 semanas con un inicio de diferencia por una semana entre cada uno (esto para evitar que se ejecuten el mismo día, pestaña desencadenadores).

Iniciar la tarea: Según una programación

Configuración

☐ Una vez

☐ Diariamente

☒ Semanalmente

☐ Mensualmente

Inicio: 25/03/2015 06:30:49 p. m. ☐ Sincronizar zonas

Repetir cada: 3 semanas en:

☐ Domingo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles

☐ Jueves ☒ Viernes ☐ Sábado

Configuración avanzada

☐ Retraso máx. (retraso aleatorio): 1 hora

☐ Repetir cada: 1 hora durante: 1 día

☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días

☐ Expiración: 25/03/2016 05:12:21 p. m. ☐ Sincronizar zonas horaria

☒ Habilitado

Aceptar Cancelar

- Asignar en tarea el script que le pertenece (script1, script2 y script3 respectivamente, pestaña acciones).

Acción	Detalles
Iniciar un programa	C:\scripts\backupdocuments.cmd

- **Activar opción que se ejecuten aun que el usuario este en sesión o no , activar no almacenar contraseña y ejecutar con los privilegios mas altos(pestaña general).**

The screenshot shows the 'General' tab of a Windows Task Scheduler task named 'respaldo'. The 'Autor' (Author) is 'usuario\qualtop'. Under 'Opciones de seguridad' (Security options), the following are checked: 'Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no' (Execute whether the user is logged on or not), 'No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.' (Do not store password. The task will only have access to resources on the local computer.), and 'Ejecutar con los privilegios más altos' (Execute with the highest privileges.). The 'Configurar para' (Configure for) dropdown is set to 'Windows 8.1'. The 'Aceptar' (OK) button is highlighted.

- **En pestaña condiciones activar opción iniciar solo si esta conectado a la red SYE.**

The screenshot shows the 'Condiciones' (Conditions) tab of the task scheduler. The checkbox 'Activar el equipo para ejecutar esta tarea' (Activate the computer to execute this task) is checked. Under 'Red' (Network), the checkbox 'Iniciar solo si la siguiente conexión de red está disponible:' (Start only if the following network connection is available:) is checked. The dropdown menu below it is set to 'SYE'.

4. **Instalar Ccleaner en sistema , limpiar basura y limpiar issues de registro (todo log de registro almacenarlo dentro de la carpeta qualtop).**
5. **Crear un acceso directo de la carpeta en escritorio.**
6. **Validar si esta instalado antivirus en sistema si no lo esta activar ESET o en su defecto actualizar licencia.**
7. **Configurar Outlook si el usuario solicito respaldo de su información, para conseguir esto se realizan los siguientes pasos:**
  - **Cambiar nombre de carpeta principal.**
  - **Abrir Outlook.**
  - **Buscar los archivos PST de correo.**
  - **Agregar dichos archivos a la configuración de Outlook.**
  - **Reiniciar el servicio.**