# SpoljnaRasveta2 **Leuci Centar**



## 00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





### **00312 CRNA**

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.



# 00202 SIVA 1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





#### **00312 CRNA**

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.





## 00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





## **00312 CRNA**

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.





### 00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





## **00312 CRNA**

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.

