

Spoljna Rasveta2



00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.



00312 CRNA

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.



00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





00312 CRNA

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.



00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.



00312 CRNA

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.



00202 SIVA

1330 RSD

Visina svetiljke je 8,1 cm, širina 6,8 cm, sa jednim sijaličnim mestom. Sijalično grlo je tipa GU10, boja sive nijanse, izrađena od metala i zaštićena je sa IP44 standardom.





00312 CRNA

1550 RSD

Svetiljka ima dužinu od 23,6 cm i širinu od 11,6 cm, sa udaljenošću od zida od 6,8 cm. Opremljena je sa 15W integrisanim LED-om, neutralne boje svetla od 4000K i jačine 1460 lumena. Ugao rasipanja svetla je 120 stepeni, zaštitni nivo je IP65, predviđeni radni vek je 20.000 sati, a energetska efikasnost je klasifikovana kao F.

