

AGENDEI — Dicionário PostgreSQL

Anexo técnico da documentação consolidada — 10/10/2026

Fonte: banco_postgres.sql versionado. Contém 28 tabelas, 290 colunas e 63 FKs físicas. A marca UK indica participação em uma chave possivelmente composta; consulte os conjuntos listados. Tipos e definições exatos são preservados abaixo.

estabelecimento

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_estabelecimento	INTEGER	Não	PK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
slogan	VARCHAR(180)	Sim	—
descricao	TEXT	Sim	—
telefone	VARCHAR(20)	Sim	—
whatsapp	VARCHAR(20)	Sim	—
email	VARCHAR(150)	Sim	—
endereco	VARCHAR(180)	Sim	—
bairro	VARCHAR(100)	Sim	—
cidade	VARCHAR(100)	Sim	—
uf	VARCHAR(2)	Sim	—
cep	VARCHAR(9)	Sim	—
horario_funcionamento	TEXT	Sim	—
instagram	VARCHAR(120)	Sim	—
facebook	VARCHAR(120)	Sim	—
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	—
slug	VARCHAR(80)	Não	UK
cor_primaria	VARCHAR(7)	Não	—
cor_secundaria	VARCHAR(7)	Não	—
cor_fundo	VARCHAR(7)	Não	—
fonte	VARCHAR(30)	Não	—
logo	TEXT	Sim	—
status	VARCHAR(7)	Não	—

PK: id_estabelecimento

UK composta/conjunto: (slug)

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

id_estabelecimento	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
nome	VARCHAR(120) NOT NULL
slogan	VARCHAR(180) DEFAULT NULL
descricao	TEXT DEFAULT NULL
telefone	VARCHAR(20) DEFAULT NULL
whatsapp	VARCHAR(20) DEFAULT NULL
email	VARCHAR(150) DEFAULT NULL
endereco	VARCHAR(180) DEFAULT NULL
bairro	VARCHAR(100) DEFAULT NULL
cidade	VARCHAR(100) DEFAULT NULL
uf	VARCHAR(2) DEFAULT NULL
cep	VARCHAR(9) DEFAULT NULL
horario_funcionamento	TEXT DEFAULT NULL
instagram	VARCHAR(120) DEFAULT NULL
facebook	VARCHAR(120) DEFAULT NULL
data_atualizacao	TIMESTAMP DEFAULT NULL
slug	VARCHAR(80) NOT NULL
cor_primaria	VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#1F4E5F'
cor_secundaria	VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#5FAF8B'
cor_fundo	VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#F5F1EA'
fonte	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'padrao'
logo	TEXT DEFAULT NULL

```
status          VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'  
CONSTRAINT ck_estabelecimento_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))
```

assinaturas

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_estabelecimento	INTEGER	Não	PK, FK
status	VARCHAR(12)	Não	—
data_inicio_demo	TIMESTAMP	Sim	—
data_fim_demo	TIMESTAMP	Sim	—
metodo_pagamento	VARCHAR(12)	Sim	—
data_solicitacao	TIMESTAMP	Sim	—
data_pagamento	TIMESTAMP	Sim	—

PK: id_estabelecimento

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_assinaturas_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
status VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'ativa'
data_inicio_demo TIMESTAMP DEFAULT NULL
data_fim_demo TIMESTAMP DEFAULT NULL
metodo_pagamento VARCHAR(12) DEFAULT NULL
data_solicitacao TIMESTAMP DEFAULT NULL
data_pagamento TIMESTAMP DEFAULT NULL
```

CONSTRAINT ck_assinaturas_status CHECK (status IN ('demo','pendente','ativa','bloqueada'))

CONSTRAINT ck_assinaturas_metodo CHECK (metodo_pagamento IS NULL OR
metodo_pagamento IN ('pix','boleto','cartao'))

administradores_master

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_master	INTEGER	Não	PK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
email	VARCHAR(150)	Não	UK
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
cor_primaria	VARCHAR(7)	Não	—
cor_secundaria	VARCHAR(7)	Não	—
cor_fundo	VARCHAR(7)	Não	—
fonte	VARCHAR(30)	Não	—
logo	TEXT	Sim	—
totp_segredo	VARCHAR(255)	Sim	—
totp_ativado_em	TIMESTAMP	Sim	—
totp_ultimo_contador	BIGINT	Sim	—
ultimo_acesso	TIMESTAMP	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	—

PK: id_master

UK composta/conjunto: (email)

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_master      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
nome           VARCHAR(120) NOT NULL
email          VARCHAR(150) NOT NULL
senha_hash     VARCHAR(255) NOT NULL
status         VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
cor_primaria   VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#252B36'
cor_secundaria VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#6E8BFF'
cor_fundo      VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#F3F5F8'
fonte          VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'padrao'
logo           TEXT DEFAULT NULL
totp_segredo   VARCHAR(255) DEFAULT NULL
totp_ativado_em TIMESTAMP DEFAULT NULL
totp_ultimo_contador BIGINT DEFAULT NULL
ultimo_acesso  TIMESTAMP DEFAULT NULL
data_criacao   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao TIMESTAMP DEFAULT NULL
  
```

CONSTRAINT ck_master_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

usuarios

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_usuario	INTEGER	Não	PK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
email	VARCHAR(150)	Não	UK
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	—
telefone	VARCHAR(20)	Sim	—
telefone_fixo	VARCHAR(20)	Sim	—
sexo	VARCHAR(1)	Sim	—
nome_materno	VARCHAR(120)	Sim	—
data_nascimento	DATE	Sim	—
cep	VARCHAR(8)	Sim	—
logradouro	VARCHAR(150)	Sim	—
numero	VARCHAR(20)	Sim	—
complemento	VARCHAR(60)	Sim	—
bairro	VARCHAR(100)	Sim	—
cidade	VARCHAR(100)	Sim	—
uf	VARCHAR(2)	Sim	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
totp_segredo	VARCHAR(255)	Sim	—
totp_ativado_em	TIMESTAMP	Sim	—
totp_ultimo_contador	BIGINT	Sim	—
token_recuperacao	VARCHAR(64)	Sim	—
token_expiracao	TIMESTAMP	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	—

PK: id_usuario

UK composta/conjunto: (email)

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

id_usuario	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
nome	VARCHAR(120) NOT NULL
email	VARCHAR(150) NOT NULL
senha_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
telefone	VARCHAR(20) DEFAULT NULL
telefone_fixo	VARCHAR(20) DEFAULT NULL
sexo	VARCHAR(1) DEFAULT NULL
nome_materno	VARCHAR(120) DEFAULT NULL
data_nascimento	DATE DEFAULT NULL
cep	VARCHAR(8) DEFAULT NULL
logradouro	VARCHAR(150) DEFAULT NULL
numero	VARCHAR(20) DEFAULT NULL
complemento	VARCHAR(60) DEFAULT NULL
bairro	VARCHAR(100) DEFAULT NULL
cidade	VARCHAR(100) DEFAULT NULL
uf	VARCHAR(2) DEFAULT NULL
status	VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
totp_segredo	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
totp_ativado_em	TIMESTAMP DEFAULT NULL
totp_ultimo_contador	BIGINT DEFAULT NULL
token_recuperacao	VARCHAR(64) DEFAULT NULL

```
token_expiracao    TIMESTAMP DEFAULT NULL
data_criacao       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao   TIMESTAMP DEFAULT NULL
CONSTRAINT ck_usuarios_sexo CHECK (sexo IN ('F','M','O'))
CONSTRAINT ck_usuarios_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))
```

vinculos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_vinculo	INTEGER	Não	PK, UK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_usuario	INTEGER	Não	FK, UK
tipo	VARCHAR(12)	Não	UK
status	VARCHAR(7)	Não	—
login	VARCHAR(6)	Sim	UK
ultimo_acesso	TIMESTAMP	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_vinculo

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_vinculo)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_usuario, tipo)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, login)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_vinculos_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_vinculos_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_vinculo          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento  INTEGER NOT NULL
id_usuario          INTEGER NOT NULL
tipo                VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'cliente'
status              VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
login               VARCHAR(6) DEFAULT NULL
ultimo_acesso       TIMESTAMP DEFAULT NULL
data_criacao        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_vinculos_tipo CHECK (tipo IN ('cliente','profissional','admin'))

CONSTRAINT ck_vinculos_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

clientes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_cliente	INTEGER	Não	PK, UK
id_vinculo	INTEGER	Não	FK, UK
id_usuario	INTEGER	Não	FK
cpf	VARCHAR(11)	Sim	UK
data_nascimento	DATE	Sim	—
observacoes	TEXT	Sim	—
pontos_fidelidade	INTEGER	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_cliente

UK composta/conjunto: (id_vinculo)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_cliente)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, cpf)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_clientes_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_clientes_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_clientes_id_vinculo (id_estabelecimento, id_vinculo)	vinculos (id_estabelecimento, id_vinculo)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_cliente      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_vinculo      INTEGER NOT NULL
id_usuario      INTEGER NOT NULL
cpf             VARCHAR(11) DEFAULT NULL
data_nascimento DATE DEFAULT NULL
observacoes     TEXT DEFAULT NULL
pontos_fidelidade INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
data_cadastro   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
  
```

CONSTRAINT ck_clientes_pontos CHECK (pontos_fidelidade >= 0)

profissionais

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_profissional	INTEGER	Não	PK, UK
id_vinculo	INTEGER	Não	FK, UK
id_usuario	INTEGER	Não	FK
especialidade	VARCHAR(120)	Sim	—
bio	TEXT	Sim	—
foto	VARCHAR(255)	Sim	—
pode_bloquear_agenda	SMALLINT	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—
comissao_percentual	NUMERIC(5,2)	Não	—
token_calendario	VARCHAR(64)	Sim	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_filial	INTEGER	Sim	FK

PK: id_profissional

UK composta/conjunto: (id_vinculo)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_profissional)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_profissionais_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_profissionais_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_profissionais_id_vinculo (id_estabelecimento, id_vinculo)	vinculos (id_estabelecimento, id_vinculo)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_profissionais_filial (id_filial)	filiais (id_filial)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

id_profissional	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_vinculo	INTEGER NOT NULL
id_usuario	INTEGER NOT NULL
especialidade	VARCHAR(120) DEFAULT NULL
bio	TEXT DEFAULT NULL
foto	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
pode_bloquear_agenda	SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1
data_cadastro	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
comissao_percentual	NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
token_calendario	VARCHAR(64) DEFAULT NULL
id_estabelecimento	INTEGER NOT NULL
id_filial	INTEGER DEFAULT NULL

administradores

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_administrador	INTEGER	Não	PK, UK
id_vinculo	INTEGER	Não	FK, UK
id_usuario	INTEGER	Não	FK
nivel	VARCHAR(7)	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_administrador

UK composta/conjunto: (id_vinculo)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_administrador)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_administradores_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_administradores_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_administradores_id_vinculo (id_estabelecimento, id_vinculo)	vinculos (id_estabelecimento, id_vinculo)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```
id_administrador  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_vinculo        INTEGER NOT NULL
id_usuario        INTEGER NOT NULL
nivel            VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'super'
data_cadastro     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
```

CONSTRAINT ck_administradores_nivel CHECK (nivel IN ('super','gerente'))

servicos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_servico	INTEGER	Não	PK, UK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
descricao	TEXT	Sim	—
preco	NUMERIC(10,2)	Não	—
duracao_minutos	SMALLINT	Não	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
destaque	SMALLINT	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_servico

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_servico)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_servicos_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_servico      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
nome            VARCHAR(120) NOT NULL
descricao       TEXT DEFAULT NULL
preco           NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
duracao_minutos SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30
status          VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
destaque        SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0
data_cadastro   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao TIMESTAMP DEFAULT NULL
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
  
```

CONSTRAINT ck_servicos_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

CONSTRAINT ck_servicos_duracao CHECK (duracao_minutos > 0)

CONSTRAINT ck_servicos_preco CHECK (preco >= 0)

profissional_servico

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_profissional	INTEGER	Não	PK, FK
id_servico	INTEGER	Não	PK, FK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK

PK: id_profissional, id_servico

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_profissional_servico_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_ps_profissional (id_profissional)	profissionais (id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_ps_servico (id_servico)	servicos (id_servico)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_profissional_servico_id_profissional (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_profissional_servico_id_servico (id_estabelecimento, id_servico)	servicos (id_estabelecimento, id_servico)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```
id_profissional    INTEGER NOT NULL
id_servico         INTEGER NOT NULL
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
```

horarios_profissionais

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_horario	INTEGER	Não	PK, UK
id_profissional	INTEGER	Não	FK, UK
dia_semana	SMALLINT	Não	UK
hora_inicio	TIME	Não	UK
hora_fim	TIME	Não	UK
intervalo_minutos	SMALLINT	Não	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_horario

UK composta/conjunto: (id_profissional, dia_semana, hora_inicio, hora_fim)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_horario)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_horarios_profissionais_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_horarios_profissional (id_profissional)	profissionais (id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_horarios_profissionais_id_profissional (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_horario          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_profissional     INTEGER NOT NULL
dia_semana          SMALLINT NOT NULL
hora_inicio         TIME NOT NULL
hora_fim            TIME NOT NULL
intervalo_minutos   SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30
status              VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
data_cadastro       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estabelecimento  INTEGER NOT NULL

```

CONSTRAINT ck_horarios_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

CONSTRAINT ck_horarios_intervalo CHECK (intervalo_minutos >= 0)

CONSTRAINT ck_horarios_dia CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)

CONSTRAINT ck_horarios_faixa CHECK (hora_fim > hora_inicio)

bloqueios_agenda

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_bloqueio	INTEGER	Não	PK, UK
id_profissional	INTEGER	Não	FK
data_bloqueio	DATE	Não	—
hora_inicio	TIME	Não	—
hora_fim	TIME	Não	—
motivo	VARCHAR(255)	Sim	—
id_usuario_criou	INTEGER	Sim	FK
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_bloqueio

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_bloqueio)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_bloqueios_agenda_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_bloqueios_profissional (id_profissional)	profissionais (id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_bloqueios_usuario (id_usuario_criou)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_bloqueios_agenda_id_profissional (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_bloqueio      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_profissional  INTEGER NOT NULL
data_bloqueio    DATE NOT NULL
hora_inicio      TIME NOT NULL DEFAULT '00:00:00'
hora_fim         TIME NOT NULL DEFAULT '23:59:59'
motivo           VARCHAR(255) DEFAULT NULL
id_usuario_criou INTEGER DEFAULT NULL
data_criacao     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL

```

CONSTRAINT ck_bloqueio_faixa CHECK (hora_fim > hora_inicio)

agendamentos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_agendamento	INTEGER	Não	PK, UK
id_cliente	INTEGER	Não	FK
id_profissional	INTEGER	Não	FK
id_servico	INTEGER	Não	FK
data_agendamento	DATE	Não	—
hora_inicio	TIME	Não	—
hora_fim	TIME	Não	—
valor	NUMERIC(10,2)	Não	—
status	VARCHAR(10)	Não	—
observacao	TEXT	Sim	—
origem	VARCHAR(12)	Não	—
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	Sim	—
id_usuario_cancelou	INTEGER	Sim	FK
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	—
grupo_recorrencia	VARCHAR(36)	Sim	—
id_cliente_pacote	INTEGER	Sim	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_filial	INTEGER	Sim	FK

PK: id_agendamento

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_agendamento)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_agend_cliente (id_cliente)	clientes (id_cliente)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_agend_profissional (id_profissional)	profissionais (id_profissional)	ON UPDATE CASCADE
fk_agend_servico (id_servico)	servicos (id_servico)	ON UPDATE CASCADE
fk_agend_usuario_cancelou (id_usuario_cancelou)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
fk_agendamentos_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_tenant_agendamentos_id_cliente (id_estabelecimento, id_cliente)	clientes (id_estabelecimento, id_cliente)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_agendamentos_id_profissional (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	ON UPDATE CASCADE
fk_tenant_agendamentos_id_servico (id_estabelecimento, id_servico)	servicos (id_estabelecimento, id_servico)	ON UPDATE CASCADE
fk_agendamentos_filial (id_filial)	filiais (id_filial)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

id_agendamento	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_cliente	INTEGER NOT NULL
id_profissional	INTEGER NOT NULL
id_servico	INTEGER NOT NULL
data_agendamento	DATE NOT NULL
hora_inicio	TIME NOT NULL
hora_fim	TIME NOT NULL
valor	NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
status	VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'agendado'


```

observacao          TEXT DEFAULT NULL
origem              VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'cliente'
motivo_cancelamento VARCHAR(255) DEFAULT NULL
id_usuario_cancelou INTEGER DEFAULT NULL
data_criacao        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao    TIMESTAMP DEFAULT NULL
grupo_recorrencia   VARCHAR(36) DEFAULT NULL
id_cliente_pacote   INTEGER DEFAULT NULL
id_estabelecimento  INTEGER NOT NULL
id_filial           INTEGER DEFAULT NULL
CONSTRAINT ck_agend_status CHECK (status IN ('agendado','confirmado','concluido','cancelado'))
CONSTRAINT ck_agend_origem CHECK (origem IN ('cliente','admin','profissional'))
CONSTRAINT ck_agend_horario CHECK (hora_fim > hora_inicio)

```

lista_espera

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_lista	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_cliente	INTEGER	Não	FK, UK
id_servico	INTEGER	Não	FK, UK
id_profissional	INTEGER	Sim	FK, UK
data_desejada	DATE	Não	UK
periodo	VARCHAR(8)	Não	—
status	VARCHAR(10)	Não	—
data_aviso	TIMESTAMP	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_lista

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_cliente, id_servico, id_profissional, data_desejada)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_lista_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_lista_cliente_tenant (id_estabelecimento, id_cliente)	clientes (id_estabelecimento, id_cliente)	ON DELETE CASCADE
fk_lista_servico_tenant (id_estabelecimento, id_servico)	servicos (id_estabelecimento, id_servico)	ON DELETE CASCADE
fk_lista_profissional_tenant (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_lista          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_cliente        INTEGER NOT NULL
id_servico        INTEGER NOT NULL
id_profissional   INTEGER NULL
data_desejada     DATE NOT NULL
periodo          VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'qualquer'
status           VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'aguardando'
data_aviso        TIMESTAMP NULL
data_criacao      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_lista_periodo CHECK (periodo IN ('qualquer','manha','tarde','noite'))

CONSTRAINT ck_lista_status CHECK (status IN ('aguardando','avisado','convertido','cancelado'))

notificacoes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_notificacao	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_usuario	INTEGER	Sim	FK
id_agendamento	INTEGER	Sim	FK, UK
canal	VARCHAR(8)	Não	—
tipo	VARCHAR(40)	Não	UK
destinatario	VARCHAR(150)	Sim	—
mensagem	TEXT	Não	—
status	VARCHAR(9)	Não	—
data_programada	TIMESTAMP	Sim	—
data_envio	TIMESTAMP	Sim	—
tentativas	INTEGER	Não	—
erro	VARCHAR(255)	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_notificacao

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_agendamento, tipo)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_notificacao_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_notificacao_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE
fk_notificacao_agendamento_tenant (id_estabelecimento, id_agendamento)	agendamentos (id_estabelecimento, id_agendamento)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_notificacao    INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_usuario        INTEGER NULL
id_agendamento    INTEGER NULL
canal             VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'sistema'
tipo             VARCHAR(40) NOT NULL
destinatario      VARCHAR(150) NULL
mensagem         TEXT NOT NULL
status           VARCHAR(9) NOT NULL DEFAULT 'pendente'
data_programada   TIMESTAMP NULL
data_envio        TIMESTAMP NULL
tentativas        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
erro             VARCHAR(255) NULL
data_criacao      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_notificacao_canal CHECK (canal IN ('whatsapp','email','sistema'))

CONSTRAINT ck_notificacao_status CHECK (status IN ('pendente','enviada','lida','cancelada'))

pagamentos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_pagamento	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_agendamento	INTEGER	Não	FK, UK
tipo	VARCHAR(8)	Não	UK
valor	NUMERIC(10,2)	Não	—
metodo	VARCHAR(8)	Não	—
status	VARCHAR(9)	Não	—
referencia	VARCHAR(80)	Sim	—
data_pagamento	TIMESTAMP	Sim	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_pagamento

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_agendamento, tipo)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_pagamento_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_pagamento_agendamento_tenant (id_estabelecimento, id_agendamento)	agendamentos (id_estabelecimento, id_agendamento)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_pagamento      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_agendamento     INTEGER NOT NULL
tipo               VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'sinal'
valor              NUMERIC(10,2) NOT NULL
metodo             VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'pix'
status            VARCHAR(9) NOT NULL DEFAULT 'pendente'
referencia         VARCHAR(80) NULL
data_pagamento    TIMESTAMP NULL
data_criacao       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_pagamento_tipo CHECK (tipo IN ('sinal','integral'))

CONSTRAINT ck_pagamento_metodo CHECK (metodo IN ('pix','dinheiro','cartao','outro'))

CONSTRAINT ck_pagamento_status CHECK (status IN ('pendente','pago','cancelado','estornado'))

fidelidade_movimentos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_movimento	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_cliente	INTEGER	Não	FK
id_agendamento	INTEGER	Sim	FK, UK
pontos	INTEGER	Não	—
descricao	VARCHAR(180)	Não	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_movimento

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_agendamento)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_fidelidade_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_fidelidade_cliente_tenant (id_estabelecimento, id_cliente)	clientes (id_estabelecimento, id_cliente)	ON DELETE CASCADE
fk_fidelidade_agendamento_tenant (id_estabelecimento, id_agendamento)	agendamentos (id_estabelecimento, id_agendamento)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_movimento      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_cliente         INTEGER NOT NULL
id_agendamento     INTEGER NULL
pontos             INTEGER NOT NULL
descricao          VARCHAR(180) NOT NULL
data_criacao       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

pacotes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_pacote	INTEGER	Não	PK, UK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_servico	INTEGER	Não	FK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
quantidade	SMALLINT	Não	—
validade_dias	SMALLINT	Não	—
preco	NUMERIC(10,2)	Não	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_pacote

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_pacote)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_pacote_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_pacote_servico_tenant (id_estabelecimento, id_servico)	servicos (id_estabelecimento, id_servico)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_pacote          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_servico         INTEGER NOT NULL
nome               VARCHAR(120) NOT NULL
quantidade         SMALLINT NOT NULL
validade_dias      SMALLINT NOT NULL DEFAULT 90
preco              NUMERIC(10,2) NOT NULL
status             VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
data_criacao       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_pacote_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

CONSTRAINT ck_pacote_quantidade CHECK (quantidade >= 0)

CONSTRAINT ck_pacote_validade CHECK (validade_dias >= 0)

cliente_pacotes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_cliente_pacote	INTEGER	Não	PK, UK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_cliente	INTEGER	Não	FK
id_pacote	INTEGER	Não	FK
creditos_total	SMALLINT	Não	—
creditos_restantes	SMALLINT	Não	—
status_pagamento	VARCHAR(9)	Não	—
data_expiracao	DATE	Não	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_cliente_pacote

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_cliente_pacote)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_cliente_pacote_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_cliente_pacote_cliente_tenant (id_estabelecimento, id_cliente)	clientes (id_estabelecimento, id_cliente)	ON DELETE CASCADE
fk_cliente_pacote_pacote_tenant (id_estabelecimento, id_pacote)	pacotes (id_estabelecimento, id_pacote)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_cliente_pacote  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_cliente         INTEGER NOT NULL
id_pacote          INTEGER NOT NULL
creditos_total     SMALLINT NOT NULL
creditos_restantes SMALLINT NOT NULL
status_pagamento  VARCHAR(9) NOT NULL DEFAULT 'pendente'
data_expiracao     DATE NOT NULL
data_criacao       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_cliente_pacote_status CHECK (status_pagamento IN ('pendente','pago','cancelado'))

CONSTRAINT ck_cliente_pacote_total CHECK (creditos_total >= 0)

CONSTRAINT ck_cliente_pacote_restantes CHECK (creditos_restantes >= 0)

avaliacoes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_avaliacao	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
id_agendamento	INTEGER	Não	FK, UK
id_cliente	INTEGER	Não	FK
id_profissional	INTEGER	Não	FK
nota	SMALLINT	Não	—
comentario	VARCHAR(500)	Sim	—
status	VARCHAR(9)	Não	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_avaliacao

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_agendamento)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_avaliacao_empresa (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_avaliacao_agendamento_tenant (id_estabelecimento, id_agendamento)	agendamentos (id_estabelecimento, id_agendamento)	ON DELETE CASCADE
fk_avaliacao_cliente_tenant (id_estabelecimento, id_cliente)	clientes (id_estabelecimento, id_cliente)	ON DELETE CASCADE
fk_avaliacao_profissional_tenant (id_estabelecimento, id_profissional)	profissionais (id_estabelecimento, id_profissional)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_avaliacao      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_agendamento    INTEGER NOT NULL
id_cliente        INTEGER NOT NULL
id_profissional   INTEGER NOT NULL
nota              SMALLINT NOT NULL
comentario        VARCHAR(500) NULL
status            VARCHAR(9) NOT NULL DEFAULT 'publicada'
data_criacao      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_avaliacao_status CHECK (status IN ('publicada','oculta'))

CONSTRAINT ck_avaliacao_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)

logs_autenticacao

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_log	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK
id_usuario	INTEGER	Sim	—
login_informado	VARCHAR(150)	Não	—
nome	VARCHAR(120)	Não	—
cpf	VARCHAR(11)	Sim	—
perfil	VARCHAR(20)	Sim	—
evento	VARCHAR(13)	Não	—
fator_2fa	VARCHAR(15)	Sim	—
ip	VARCHAR(45)	Sim	—
data_hora	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_log

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_logs_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_log          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_usuario      INTEGER DEFAULT NULL
login_informado VARCHAR(150) NOT NULL
nome            VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT ''
cpf             VARCHAR(11) DEFAULT NULL
perfil          VARCHAR(20) DEFAULT NULL
evento          VARCHAR(13) NOT NULL
fator_2fa       VARCHAR(15) DEFAULT NULL
ip              VARCHAR(45) DEFAULT NULL
data_hora       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_logs_evento CHECK (evento IN ('login_sucesso','login_falha','2fa_sucesso','2fa_falha','2fa_bloqueio','logout'))

CONSTRAINT ck_logs_fator CHECK (fator_2fa IN ('nome_materno','data_nascimento','cep','totp'))

planos

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_plano	INTEGER	Não	PK
nome	VARCHAR(60)	Não	UK
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—
limite_profissionais	INTEGER	Sim	—
limite_servicos	INTEGER	Sim	—
limite_agendamentos_mes	INTEGER	Sim	—
status	VARCHAR(10)	Não	—
data_criacao	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_plano

UK composta/conjunto: (nome)

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_plano          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
nome              VARCHAR(60) NOT NULL
descricao         VARCHAR(255) DEFAULT NULL
limite_profissionais  INTEGER DEFAULT NULL
limite_servicos    INTEGER DEFAULT NULL
limite_agendamentos_mes INTEGER DEFAULT NULL
status            VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
data_criacao      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

CONSTRAINT ck_planos_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

estabelecimento_plano

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_estabelecimento	INTEGER	Não	PK, FK
id_plano	INTEGER	Não	FK
data_inicio	TIMESTAMP	Não	—
observacao	VARCHAR(255)	Sim	—

PK: id_estabelecimento

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_ep_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco
fk_ep_plano (id_plano)	planos (id_plano)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_plano            INTEGER NOT NULL
data_inicio         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
observacao          VARCHAR(255) DEFAULT NULL

```

logs_master

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_log_master	BIGINT	Não	PK
id_master	INTEGER	Sim	—
master_nome	VARCHAR(120)	Não	—
master_email	VARCHAR(150)	Não	—
acao	VARCHAR(40)	Não	—
id_estabelecimento	INTEGER	Sim	—
estabelecimento_nome	VARCHAR(120)	Sim	—
alvo	VARCHAR(150)	Sim	—
detalhe	VARCHAR(255)	Sim	—
ip	VARCHAR(45)	Sim	—
data_hora	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_log_master

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_log_master      BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_master          INTEGER DEFAULT NULL
master_nome        VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT ''
master_email       VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT ''
acao              VARCHAR(40) NOT NULL
id_estabelecimento INTEGER DEFAULT NULL
estabelecimento_nome VARCHAR(120) DEFAULT NULL
alvo               VARCHAR(150) DEFAULT NULL
detalhe            VARCHAR(255) DEFAULT NULL
ip                 VARCHAR(45) DEFAULT NULL
data_hora          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

tentativas_acesso

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_tentativa	BIGINT	Não	PK
escopo	VARCHAR(30)	Não	—
chave	CHAR(64)	Não	—
data_hora	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_tentativa

Nenhuma FK física declarada nesta tabela.

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```
id_tentativa  BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
escopo        VARCHAR(30) NOT NULL
chave         CHAR(64) NOT NULL
data_hora     TIMESTAMP NOT NULL
```

configuracoes

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_configuracao	INTEGER	Não	PK, UK
chave	VARCHAR(60)	Não	UK
valor	VARCHAR(255)	Não	—
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK

PK: id_configuracao

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_configuracao)

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, chave)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_configuracoes_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```
id_configuracao    INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
chave              VARCHAR(60) NOT NULL
valor              VARCHAR(255) NOT NULL
descricao           VARCHAR(255) DEFAULT NULL
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
```

filiais

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_filial	INTEGER	Não	PK, UK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	FK, UK
nome	VARCHAR(120)	Não	—
telefone	VARCHAR(20)	Sim	—
cep	CHAR(8)	Sim	—
logradouro	VARCHAR(150)	Sim	—
numero	VARCHAR(20)	Sim	—
complemento	VARCHAR(60)	Sim	—
bairro	VARCHAR(100)	Sim	—
cidade	VARCHAR(100)	Sim	—
uf	CHAR(2)	Sim	—
foto	TEXT	Sim	—
status	VARCHAR(7)	Não	—
ordem	SMALLINT	Não	—
data_cadastro	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_filial

UK composta/conjunto: (id_estabelecimento, id_filial)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_filiais_estabelecimento (id_estabelecimento)	estabelecimento (id_estabelecimento)	Padrão do banco

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_filial          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
nome               VARCHAR(120) NOT NULL
telefone           VARCHAR(20) DEFAULT NULL
cep                CHAR(8) DEFAULT NULL
logradouro          VARCHAR(150) DEFAULT NULL
numero             VARCHAR(20) DEFAULT NULL
complemento        VARCHAR(60) DEFAULT NULL
bairro             VARCHAR(100) DEFAULT NULL
cidade             VARCHAR(100) DEFAULT NULL
uf                 CHAR(2) DEFAULT NULL
foto               TEXT DEFAULT NULL
status             VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
ordem              SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0
data_cadastro      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
CONSTRAINT ck_filiais_status CHECK (status IN ('ativo','inativo'))

```

sessoes_lembradas

Coluna	Tipo SQL	Nulo	Chaves
id_sessao	INTEGER	Não	PK
id_estabelecimento	INTEGER	Não	—
id_usuario	INTEGER	Não	FK
id_vinculo	INTEGER	Não	FK
seletor	CHAR(24)	Não	UK
validador_hash	CHAR(64)	Não	—
expira_em	TIMESTAMP	Não	—
criado_em	TIMESTAMP	Não	—
ultimo_uso	TIMESTAMP	Não	—

PK: id_sessao

UK composta/conjunto: (seletor)

FK / colunas locais	Destino	Ações
fk_sessoes_lembradas_usuario (id_usuario)	usuarios (id_usuario)	ON DELETE CASCADE
fk_sessoes_lembradas_vinculo (id_vinculo)	vinculos (id_vinculo)	ON DELETE CASCADE

Definições exatas de coluna (incluem valores padrão):

```

id_sessao          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
id_estabelecimento INTEGER NOT NULL
id_usuario          INTEGER NOT NULL
id_vinculo          INTEGER NOT NULL
seletor             CHAR(24) NOT NULL
validador_hash      CHAR(64) NOT NULL
expira_em           TIMESTAMP NOT NULL
criado_em           TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ultimo_uso          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```


Cardinalidades de todas as FKs

Restrição	Pai → filha	Pais por filha	Filhas por pai
fk_assinaturas_estabelecimento	estabelecimento → assinaturas	1	0..1
fk_vinculos_estabelecimento	estabelecimento → vinculos	1	0..N
fk_vinculos_usuario	usuarios → vinculos	1	0..N
fk_clientes_estabelecimento	estabelecimento → clientes	1	0..N
fk_clientes_usuario	usuarios → clientes	1	0..N
fk_tenant_clientes_id_vinculo	vinculos → clientes	1	0..1
fk_profissionais_estabelecimento	estabelecimento → profissionais	1	0..N
fk_profissionais_usuario	usuarios → profissionais	1	0..N
fk_tenant_profissionais_id_vinculo	vinculos → profissionais	1	0..1
fk_profissionais_filial	filiais → profissionais	0..1	0..N
fk_administradores_estabelecimento	estabelecimento → administradores	1	0..N
fk_administradores_usuario	usuarios → administradores	1	0..N
fk_tenant_administradores_id_vinculo	vinculos → administradores	1	0..1
fk_servicos_estabelecimento	estabelecimento → servicos	1	0..N
fk_profissional_servico_estabelecimento	estabelecimento → profissional_servico	1	0..N
fk_ps_profissional	profissionais → profissional_servico	1	0..N
fk_ps_servico	servicos → profissional_servico	1	0..N
fk_tenant_profissional_servico_id_profissional	profissionais → profissional_servico	1	0..N
fk_tenant_profissional_servico_id_servico	servicos → profissional_servico	1	0..N
fk_horarios_profissionais_estabelecimento	estabelecimento → horarios_profissionais	1	0..N
fk_horarios_profissional	profissionais → horarios_profissionais	1	0..N
fk_tenant_horarios_profissionais_id_profissional	profissionais → horarios_profissionais	1	0..N
fk_bloqueios_agenda_estabelecimento	estabelecimento → bloqueios_agenda	1	0..N
fk_bloqueios_profissional	profissionais → bloqueios_agenda	1	0..N
fk_bloqueios_usuario	usuarios → bloqueios_agenda	0..1	0..N
fk_tenant_bloqueios_agenda_id_profissional	profissionais → bloqueios_agenda	1	0..N
fk_agend_cliente	clientes → agendamentos	1	0..N
fk_agend_profissional	profissionais → agendamentos	1	0..N
fk_agend_servico	servicos → agendamentos	1	0..N
fk_agend_usuario_cancelou	usuarios → agendamentos	0..1	0..N
fk_agendamentos_estabelecimento	estabelecimento → agendamentos	1	0..N
fk_tenant_agendamentos_id_cliente	clientes → agendamentos	1	0..N
fk_tenant_agendamentos_id_profissional	profissionais → agendamentos	1	0..N
fk_tenant_agendamentos_id_servico	servicos → agendamentos	1	0..N
fk_agendamentos_filial	filiais → agendamentos	0..1	0..N
fk_lista_empresa	estabelecimento → lista_espera	1	0..N

Restrição	Pai → filha	Pais por filha	Filhas por pai
fk_lista_cliente_tenant	clientes → lista_espera	1	0..N
fk_lista_servico_tenant	servicos → lista_espera	1	0..N
fk_lista_profissional_tenant	profissionais → lista_espera	0..1	0..N
fk_notificacao_empresa	estabelecimento → notificacoes	1	0..N
fk_notificacao_usuario	usuarios → notificacoes	0..1	0..N
fk_notificacao_agendamento_tenant	agendamentos → notificacoes	0..1	0..N
fk_pagamento_empresa	estabelecimento → pagamentos	1	0..N
fk_pagamento_agendamento_tenant	agendamentos → pagamentos	1	0..N
fk_fidelidade_empresa	estabelecimento → fidelidade_movimentos	1	0..N
fk_fidelidade_cliente_tenant	clientes → fidelidade_movimentos	1	0..N
fk_fidelidade_agendamento_tenant	agendamentos → fidelidade_movimentos	0..1	0..1
fk_pacote_empresa	estabelecimento → pacotes	1	0..N
fk_pacote_servico_tenant	servicos → pacotes	1	0..N
fk_cliente_pacote_empresa	estabelecimento → cliente_pacotes	1	0..N
fk_cliente_pacote_cliente_tenant	clientes → cliente_pacotes	1	0..N
fk_cliente_pacote_pacote_tenant	pacotes → cliente_pacotes	1	0..N
fk_avaliacao_empresa	estabelecimento → avaliacoes	1	0..N
fk_avaliacao_agendamento_tenant	agendamentos → avaliacoes	1	0..1
fk_avaliacao_cliente_tenant	clientes → avaliacoes	1	0..N
fk_avaliacao_profissional_tenant	profissionais → avaliacoes	1	0..N
fk_logs_estabelecimento	estabelecimento → logs_autenticacao	1	0..N
fk_ep_estabelecimento	estabelecimento → estabelecimento_plano	1	0..1
fk_ep_plano	planos → estabelecimento_plano	1	0..N
fk_configuracoes_estabelecimento	estabelecimento → configuracoes	1	0..N
fk_filiais_estabelecimento	estabelecimento → filiais	1	0..N
fk_sesoes_lembradas_usuario	usuarios → sesoes_lembradas	1	0..N
fk_sesoes_lembradas_vinculo	vinculos → sesoes_lembradas	1	0..N