

ALLOWED_HOSTS: 配置允许访问的ip列表, 如果没有限制配置为*

INSTALLED_APPS: 配置项可以为应用配置类或者包含应用的 package 包, 用django-admin startproject projectname 命令创建项目后会默认配置以下自带应用

```
1 - django.contrib.admin -- 管理员站点
2 - django.contrib.auth -- 认证授权系统
3 - django.contrib.contenttypes -- 内容类型框架
4 - django.contrib.sessions -- 会话框架
5 - django.contrib.messages -- 消息框架
6 - django.contrib.staticfiles -- 管理静态文件的框架
```

当项目中创建了应用后需要把应用名称追加到该字段下

MIDDLEWARE: 中间件, 是django用来处理请求和返回的钩子框架, 除了创建项目时自带的中间件, 自己还可以创建中间件配置到该字段下来激活中间件

ROOT_URLCONF:

DATABASES: 数据库配置

```
1 DATABASES = {
2     'default': {
3         'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
4         'NAME': 'test',
5         'USER': 'root',
6         'PASSWORD': '',
7         'HOST': 'localhost', # Or an IP Address that your DB is hosted on
8         'PORT': '3306',
9         'OPTIONS': {
10            'init_command': "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
11            'charset': 'utf8' # 设置数据库编码为utf-8
12        },
13    }
14 }
```

TIME_ZONE: 时区设置

LOGIN_URL: 函数使用login_require()装饰器时, 代表如果用户还没有登录, 默认会跳转到/accounts/login/。这个值可以在settings文件中通过LOGIN_URL参数来设定。