

Dokumentacja funkcjonalna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 16 kwietnia 2026

Spis treści

1	Cel projektu	3
2	Funkcjonalności programu	3
3	Sposób wykonania programu	3
4	Lista dostępnych flag	4
5	Dane wejściowe	4
6	Komunikaty błędów	5
7	Dane wyjściowe	6
7.1	Plik tekstowy	6
7.2	Plik binarny	6
8	Sposób działania algorytmów	6
8.1	Algorytm sprężynowy Eadesa	6
8.2	Twierdzenie Tuttego	7
9	Schemat blokowy działania programu	9
10	Podział programu na moduły	10
11	Opis głównego pliku	11
12	Opis poszczególnych modułów	12
12.1	Moduł input	12
12.1.1	Funkcja create_params	12
12.1.2	Funkcja load_params	12
12.2	Moduł vector	13
12.2.1	Struktury	13
12.2.2	Funkcja add_vectors	13
12.2.3	Funkcja count_vector_length	13
12.2.4	Funkcja distance	13
12.2.5	Funkcja vector_from_points	14
12.2.6	Funkcja mult_by_num	14
12.2.7	Funkcja negative	14

12.2.8	Funkcja print_list	14
12.2.9	Funkcja subtract_vectors	15
12.3	Moduł validation	15
12.3.1	Funkcja is_graph_valid	15
12.4	Moduł output	15
12.4.1	Funkcja save_to_text	16
12.4.2	Funkcja save_to_bin	16
12.5	Moduł graph	17
12.5.1	Definicja struktur	17
12.5.2	Funkcja load_graph	18
12.5.3	Funkcja free_graph	18
12.5.4	Funkcja build_adj_list	19
12.5.5	Funkcja print_adj_list	19
12.5.6	Funkcja print_outer_face	20
12.5.7	Funkcja print_nodes_pos	20
12.5.8	Funkcja free_adj_list	20
12.5.9	Funkcja free_deg	21
12.5.10	Funkcja find_outer_face	21
12.5.11	Funkcja get_center	21
12.5.12	Funkcja place_on_circle	21
12.6	Moduł eades	22
12.6.1	Funkcja eades_algorithm	22
12.7	Moduł toutes	23
12.7.1	Funkcja toutes_algorithm	23

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą argumentów linii poleceń.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

```
1 ./bin/main <plik_wejściowy> <flagi>
```

Na przykład:

```
1 ./bin/main examples/graph_1.txt -t b -o output.bin -s 1234 -a t
```

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

4 Lista dostępnych flag

Nazwa flagi	Opis	Dostępne wartości	Domyślne wartości
-a	wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	e, eades, t, tutte	e - Algorytm Eadesa
-t	typ pliku wyjściowego	t, txt, b, bin;	t - plik tekstowy
-o	nazwa pliku wyjściowego	-	output.txt lub output.bin
-s	ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków	Nieujemna liczba całkowita	Program samodzielnie wybiera ziarno na podstawie czasu wykonania programu.
-w	szerokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100
-h	wysokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100
Parametry algorytmu Eadesa			
-m	Minimalna siła, poniżej której algorytm się zatrzymuje	Liczba zmiennoprzecinkowa	0.1
-i	Maksymalna liczba iteracji algorytmu	Liczba całkowita	10000
-l	Idealna długość krawędzi (sprężyny)	Liczba zmiennoprzecinkowa	10.0
-k	Stała sprężystości (siła przyciągania)	Liczba zmiennoprzecinkowa	1.0
-c	Stała odpychania	Liczba zmiennoprzecinkowa	2.0
-C	Współczynnik chłodzenia (spowalnia siły w czasie)	Liczba zmiennoprzecinkowa	0.97

Program nie wymaga podania żadnych flag do wykonania.

5 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>^^I
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
```

Uwaga: Waga krawędzi nie jest używana przez algorytmy.

6 Komunikaty błędów

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

Komunikat	Opis komunikatu	Kod powrotu
BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłową szerokość/wysokość obszaru (wartość musi być większa od 0). Wybieram domyślną wartość = 100	Wyświetlany, jeżeli wpisana wysokość lub szerokość nie jest liczbą całkowitą lub nie jest > 0. Program wybiera domyślne wartości.	-
BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne.	Wyświetlany, gdy podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.	-
BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!	Wyświetlany, gdy nie podano wartości dla parametru, który wybrano. Program przerywa działanie.	1
BŁĄD: Nieznana opcja -X	Wyświetlany, gdy podano nieznany parametr. Program ignoruje parametr.	-
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	2
BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.	Wyświetlany, gdy nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.	3
BŁĄD: Podany graf nie jest spójny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest spójny. Program przerywa działanie.	4
BŁĄD: Podany graf nie jest planarny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny. Program przerywa działanie.	5
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	6
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	7
BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.	Wyświetlany, gdy nie udało się zaalokować pamięci.	8

7 Dane wyjściowe

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym są zapisywane w następującym formacie:

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Na przykład:

```
1 1 288.000000 288.000000
2 2 254.000000 254.000000
3 3 307.000000 307.000000
4 4 101.000000 101.000000
```

7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Liczba wierzchołków - `uint32_t` - 4 B
2. Identyfikator wierzchołka - `uint32_t` - 4 B
3. Współrzędna X wierzchołka - `float` - 4 B
4. Współrzędna Y wierzchołka - `float` - 4 B

Kroki 2, 3 i 4 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu. Zapis odbywa się zgodnie z metodą Little Endian - zapis od najmniej znaczącego bajtu.

8 Sposób działania algorytmów

8.1 Algorytm sprężynowy Eadesa

Ten algorytm liczy dla każdego wierzchołka sumę sił odpychania i przyciągania.

```
1 SpringEmbedder(G, minimalna_sila, maks_iteracji)
2 //minimalna_sila = bardzo mała wartość ogranicza działanie algorytmu i zatrzymuje pracę
3 //kiedy maksymalna znaleziona siła jest mniejsza niż minimalna_sila
4 t = 0
5 max_sila = duza_wartosc // maksymalna siła działająca na jeden z wierzchołków
6
7 while (t < maks_iteracji AND max_sila > minimalna_sila)
8
```

```

9   dla każdego wierzchołka v w G
10      oblicz siłę odpychania od wszystkich innych wierzchołków
11
12   dla każdej krawędzi (u, v) w G
13      oblicz siłę przyciągania między u i v
14
15   dla każdego wierzchołka v w G
16      zaktualizuj pozycję v na podstawie działającej siły
17      zaktualizuj max_sila
18
19   t = t + 1
20
21 end while

```

Formuła dla siły odpychania:

$$f_{\text{rep}}(p_u, p_v) = \frac{c_{\text{rep}}}{\|p_v - p_u\|^2} \cdot p_u \vec{p}_v \quad (1)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{rep} – stała określająca siłę odpychania
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

Formuła dla siły przyciągania:

$$f_{\text{attr}}(p_u, p_v) = c_{\text{spring}} \cdot \log\left(\frac{\|p_u - p_v\|}{\ell}\right) \cdot p_u \vec{p}_v \quad (2)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{spring} – stała określająca siłę sprężyny
- ℓ – długość optymalna krawędzi
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

8.2 Twierdzenie Tuttego

Ten algorytm działa szukając takiej pozycji dla każdego wierzchołka, aby jego współrzędne były średnią arytmetyczną pozycji jego sąsiadów.

```

1  TutteEmbedding(G)
2
3  wybierz wierzchołki zewnętrznej ściany grafu
4  ustaw ich pozycje na okręgu
5
6  dla każdego pozostałego wierzchołka v
7      zapisz równanie: pozycja v = średnia pozycji sąsiadów v
8
9  zbuduj układ równań liniowych dla współrzędnych x i y
10
11 rozwiąż układ równań
12
13 dla każdego wierzchołka v
14     ustaw jego pozycję według otrzymanego rozwiązania

```

Warunek barycentryczny:

$$p_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} p_u \quad (3)$$

Gdzie:

- p_v – pozycja wierzchołka v na płaszczyźnie
- p_u – pozycja sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v (liczba jego sąsiadów)
- $\sum$ – suma po wszystkich sąsiadach wierzchołka v


Równania liniowe dla współrzędnych:

$$x_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} x_u \quad (4)$$


$$y_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} y_u \quad (5)$$

Gdzie:

- x_v, y_v – współrzędne wierzchołka v
- x_u, y_u – współrzędne sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v



Rysunek 1: Diagram blokowy ilustrujący sposób działania programu



Rysunek 2: Diagram podziału programu na pliki

Program został podzielony na 6 modułów z których każdy składa się z pliku C i pliku nagłówkowego. Moduły to:

- input - odpowiada za wczytywanie parametrów z linii poleceń.
- graph - odpowiada za zdefiniowanie struktur dla grafu, tworzenie grafu bazując na wczytanym pliku, zarządzanie pamięcią zaalokowaną dla struktur grafu.
- validation - odpowiada za sprawdzenie czy graf jest spójny i planarny.
- eades - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej algorytm Eadesa.
- tuttes - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej twierdzenie Tuttego.
- vector - odpowiada za wykonywanie operacji na wektorach.

- output - odpowiada za zapisywanie informacji o pozycji wierzchołków do pliku tekstowego lub binarnego.

11 Opis głównego pliku

Plik main.c zarządza przebiegiem programu oraz odpowiada za wczytywanie parametrów wykonania programu z linii poleceń.

```

1  int main(int argc, char **argv) {
2      // Pobranie parametrów wykonania programu z linii poleceń
3      Parameters params = create_params();
4      Jeśli load_params(argc,argv,&params) nie działa:
5          return EXIT_FAILURE
6
7      Jeśli nie udało się otworzyć
8          return ERR_FILE_OPEN;
9
10
11     // Sprawdzenie czy ziarno zostało podane jako argument linii poleceń
12     if(params.wasSeedProvided == 1)
13         srand(params.seed);
14     else
15         srand(time(NULL));
16
17     // Stworzenie grafu na podstawie pliku
18     int load_graph_status = 0;
19     Graph *graph = load_graph(params.graph_file, params.width, params.height, &load_graph_status);
20
21     Jeśli nie udało się wczytać graf
22         return ERR_GRAPH_LOAD;
23
24     Jeśli nie udało się alokacja pamięci
25         return ERR_MEMORY_ALLOC;
26 }
27
28 Sprawdzenie czy graf jest spójny, planarny, i alokację pamięci,
29 jeśli nie, to zwracanie odpowiedniego kodu błędu
30
31 // Obsługa wyboru algorytmu z linii poleceń
32 Jeśli wybrany Eades
33     eades_algorithm(graph, params.minimum_force, params.max_iterations, params.ideal_len,
34         ↪ params.spring_const,
35         ↪ params.repulsion_const, params.cooling);
36
37 Jeśli wybrany Tutton
38     tutton_algorithm(graph, params.max_iterations);
39
40 Domyślnie
41     eades_algorithm(graph, params.minimum_force, params.max_iterations, params.ideal_len,
42         ↪ params.spring_const, params.repulsion_const, params.cooling);
43
44 // Obsługa zapisu do wybranego typu pliku
45 Jeśli nie udało się zapisać do pliku tekstowego
46     return ERR_SAVE_TEXT_FAILED;
47
48 Jeśli nie udało się zapisać do pliku binarnego
49     return ERR_SAVE_BINARY_FAILED;
50
51 free(params.output_name);
52 fclose(params.graph_file);
53
54 printf("Pomyślnie zapisano informacje o %d wierzchołkach do pliku.\n", graph->num_nodes);
55 free_graph(graph);
56
57 return EXIT_SUCCESS;
58 }

```

Na koniec program zwalnia pamięć, zamyka pliki i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

12 Opis poszczególnych modułów

12.1 Moduł input

Moduł ten służy do wczytania parametrów linii poleceń do struktury, które będzie je przechowywać.

```
1 typedef struct {
2     int algorithm;
3     int output_type;
4     char *output_name;
5     FILE *graph_file;
6
7     int seed;
8     int wasSeedProvided;
9     int width;
10    int height;
11
12    // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
13    double minimum_force;
14    int max_iterations;
15    double ideal_len;
16    double repulsion_const;
17    double spring_const;
18    double cooling;
19 } Parameters;
```

Moduł definiuje strukturę **Parameters**, która służy do przechowywania parametrów.

12.1.1 Funkcja create_params

Tworzy nową strukturę i ustawia wartości zmiennych na domyślne. Funkcja zwraca strukturę **Parameters**.

12.1.2 Funkcja load_params

Funkcja pobiera parametry podane z linii poleceń (udostępnione z funkcji main) i umieszcza je w strukturze Parameters.

Argumenty:

- argc - ilość parametrów
- argv - tablica parametrów
- params - wskaźnik na strukturę Parameters

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS dla sukcesu i ERR_MISSING jeżeli użyto nieznanej opcji.

12.2 Moduł vector

Moduł udostępnia funkcję służącą do wykonywania operacji na wektorach, a także definiuje ich strukturę. Funkcje tego modułu wykorzystywane są przez moduł eades i tuttes.

12.2.1 Struktury

```
1 typedef struct {  
2     double x;  
3     double y;  
4 } Vector;
```

Struktura wektora składa się dwóch liczb zmiennoprzecinkowych dla współrzędnych x i y.

12.2.2 Funkcja add_vectors

Funkcja dodaje do siebie dwa wektory.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca zmieniony pierwszy wektor.

12.2.3 Funkcja count_vector_length

Funkcja oblicza długość wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca długość wektora jako wartość typu double.

12.2.4 Funkcja distance

Funkcja oblicza odległość między dwoma wektorami zgodnie z formułą $d = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}$

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca odległość między wektorami jako wartość typu double.

12.2.5 Funkcja `vector_from_points`

Funkcja tworzy wektor przemieszczenia od punktu reprezentowanego przez wektor a do punktu reprezentowanego przez wektor b.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

12.2.6 Funkcja `mult_by_num`

Funkcja mnoży wektor przez skalar.

Argumenty:

- a - wektor
- n - wartość liczbowa typu double

Funkcja zwraca nowy wektor, będący wynikiem mnożenia wektora a przez skalar n.

12.2.7 Funkcja `negative`

Funkcja zmienia znak współrzędnych wektora na przeciwny.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

12.2.8 Funkcja `print_list`

Wypisuje zawartość tablicy liczb całkowitych na standardowe wyjście. Każdy element jest prezentowany wraz z odpowiadającym mu indeksem w formacie `[indeks] - wartość`.

Argumenty:

- list - tablica liczb całkowitych .

- size - liczba elementów znajdujących się w tablicy.

12.2.9 Funkcja subtract_vectors

Funkcja odejmowania dwóch wektorów dwuwymiarowych. Oblicza różnicę współrzędnych x oraz y.

Argumenty:

- a - wektor od którego odejmujemy.
- b - wektor który odejmujemy.

Funkcja zwraca nową strukturę Vector będącą wynikiem operacji a-b.

12.3 Moduł validation

Moduł ten odpowiada za sprawdzenie grafu pod kątem planarności i spójności po jego wczytaniu z pliku. Moduł składa się z 4 funkcji, które zostaną opisane poniżej.

12.3.1 Funkcja is_graph_valid

```

1 int is_graph_valid(Graph *graph){
2     if(is_potentially_planar(graph) == 0)
3         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
4     else if(is_graph_connected(graph) == 0){
5         return ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED;
6     }
7     else if(is_graph_planar(graph) == 0){
8         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
9     }
10    return 0;
11 }
```

Jest to funkcja publiczna używana przez plik main.c, która używa innych funkcji tego modułu w celu weryfikacji grafu i w razie potrzeby zwrócenia odpowiednich kodów błędu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int informującą o rezultacie funkcji.

12.4 Moduł output

Moduł ten odpowiada za wypisywanie danych do pliku tekstowego lub binarnego.

12.4.1 Funkcja save_to_text

```
1 save_to_text(graf, nazwa_wyjściowa):
2
3     Jeśli graf nie istnieje -> zwróć błąd (1).
4
5     Ustal nazwę pliku:
6
7         Jeśli podano nazwa_wyjściowa, użyj jej.
8
9         W przeciwnym razie użyj nazwy domyślnej (OUTPUT_NAME_TXT).
10
11     Otwórz plik do zapisu:
12
13         Jeśli nie udało się otworzyć pliku -> zwróć błąd (1).
14
15     Dla każdego wierzchołka w grafie:
16
17         Zapisz do pliku w jednej linii: identyfikator, pozycja_x, pozycja_y.
18
19     Zamknij plik.
20
21     Zwróć sukces (0).
22
23
```

Funkcja ta odpowiada za wypisywanie informacji o wierzchołkach grafu do pliku tekstowego o wybranej nazwie. Jeżeli nazwa nie została podana to zostaje ona ustawiona na domyślną ("output.txt"). Plik tekstowy jest zgodny z formatem ustalony w dokumentacji funkcjonalnej.

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Argumenty:

- graph - wskaźnika na strukturę grafu
- output_name - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

12.4.2 Funkcja save_to_bin

```
1 int save_to_bin(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_BIN;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "wb");
7     if(!file) return 1;
8
9     uint32_t num_nodes = (uint32_t) graph->num_nodes;
10    fwrite(&num_nodes, sizeof(uint32_t), 1, file);
11    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
12        uint32_t index = (uint32_t) graph->nodes[i].id;
13        float x = (float) graph->nodes[i].position.x;
14        float y = (float) graph->nodes[i].position.y;
```



```

15
16     fwrite(&index,sizeof(uint32_t),1,file);
17     fwrite(&x,sizeof(float),1,file);
18     fwrite(&y,sizeof(float),1,file);
19 }
20 fclose(file);
21 return 0;
22 }

```

Funkcja `save_to_bin` służy do wypisywania danych do pliku binarnego. Podobnie jak dla poprzedniej funkcji, jeżeli nazwa pliku nie została podana to jest ona ustawiona na domyślną ("output.bin"). Dane są zapisywane w kolejności i typie zdefiniowanym w dokumentacji funkcjonalnej.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnika na strukturę grafu
- `output_name` - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

12.5 Moduł graph

Moduł ten służy do tworzenia i zarządzania grafami.

12.5.1 Definicja struktur

```

1 typedef struct {
2     int u, v;
3     double weight;
4     char *name;
5 } Edge;
6
7 typedef struct {
8     Vector position;
9     Vector force;
10    uint id;
11 } Node;

```

Zdefiniowane są struktury dla wierzchołków oraz krawędzi grafu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pole `id` w wierzchołku nie jest używane w dalszej części programu oprócz w czasie wypisywania do pliku. Jest ono traktowane tylko jako etykieta. Aby operować na wierzchołkach program stosuje indeks tabeli `nodes` struktury grafu.

```

1 typedef struct{
2     Node *nodes;
3     int num_nodes;
4     int capacity_nodes;
5
6     Edge *edges;
7     int num_edges;
8     int capacity_edges;
9     int width;
10    int height;
11 } Graph;

```

Zdefiniowano również strukturę grafu. Która zawiera tablice dynamiczne wierzchołków i krawędzi wraz z ich ilością elementów oraz pojemnością. Struktura zawiera również szerokość i wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf.

12.5.2 Funkcja load_graph

Funkcja ta tworzy graf na podstawie wczytanego pliku.

Argumenty:

- graph_file - wskaźnik na plik
- width - szerokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- height - wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- out_code - kod błędu

Funkcja zwraca wskaźnik na strukturę grafu.

```
1 graph load_graph(plik, szerokość, wysokość, out_kod):
2     1. JEŚLI plik nie istnieje -> ustaw błąd i zwróć NULL.
3
4
5     2. ALOKUJ pamięć dla struktury Graph:
6         - Ustaw początkową pojemność (16) dla wierzchołków i krawędzi.
7         - Zainicjalizuj wymiary obszaru wyświetlania.
8         - JEŚLI błąd alokacji -> zwróć NULL.
9
10    3. DOPÓKI można odczytać dane z pliku (identyfikator, u, v, waga):
11        - Szukaj wierzchołka 'u' w grafie:
12        - Jeśli nie istnieje -> dodaj go do tablicy.
13        - Szukaj wierzchołka 'v' w grafie:
14        - Jeśli nie istnieje -> dodaj go do tablicy.
15        - DODAJ krawędź między 'u' a 'v' z podaną wagą i nazwą.
16
17        - JEŚLI podczas dodawania zabraknie pamięci -> zwolnij wszystko i zwróć NULL.
18
19    4. ZWRÓĆ gotowy wskaźnik na graf.
```

12.5.3 Funkcja free_graph

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf

```
1 void free_graph(Graph *graph) {
2     if (graph) {
3         for (int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
4             free(graph->edges[i].name);
5         }
6
7         free(graph->edges);
8         free(graph->nodes);
9         free(graph);
10    }
```

```

10     }
11 }

```

Funkcja dealokuje nazwy krawędzi oraz tablice krawędzi i wierzchołków oraz samą strukturę grafu. Oto fragment dokumentacji implementacyjnej przygotowany na podstawie dostarczonego kodu, z zachowaniem Twojej składni LaTeX oraz oryginalnych komentarzy.

12.5.4 Funkcja build_adj_list

```

1  int build_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2      int n_nodes = graph->num_nodes;
3      int n_edges = graph->num_edges;
4
5      // Zapełnienie deg
6      for (int i = 0; i < n_nodes; i++)
7          deg[i] = 0;
8
9      // Zapełnienie adj_list
10     for (int i = 0; i < n_edges; i++) {
11         int u = graph->edges[i].u;
12         int v = graph->edges[i].v;
13
14         adj_list[u][deg[u]++] = v;
15         adj_list[v][deg[v]++] = u;
16     }
17     return EXIT_SUCCESS;
18 }

```

Funkcja ta przekształca listową reprezentację krawędzi w listę sąsiedztwa, co jest używane przez algorytm tuttesa dla efektywnego poszukiwania sąsiadów. W pierwszym kroku zeruje tablicę stopni wierzchołków, a następnie iteruje po krawędziach, dodając sąsiadów do odpowiednich list.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica dwuwymiarowa przechowująca sąsiadów wierzchołków.
- deg - tablica przechowująca liczbę sąsiadów dla każdego wierzchołka.

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS po poprawnym zbudowaniu struktury.

12.5.5 Funkcja print_adj_list

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

Wypisuje kompletną listę sąsiedztwa na standardowe wyjście. **Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica przechowująca sąsiadów.
- deg - tablica stopni wierzchołków.

Przykład wyjścia:

```

1 Sąsiedzi dla 0: 1
2 Sąsiedzi dla 1: 0 2 3
3 Sąsiedzi dla 2: 1 3
4 Sąsiedzi dla 3: 2 1

```

12.5.6 Funkcja print_outer_face

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

Wizualizuje cykl tworzący zewnętrzny poligon grafu (outer face) w formacie czytelnej ścieżki. Pierwszy i ostatni element zawsze będą takie same, ponieważ jest to prezentacja zamkniętego cyklu

Argumenty:

- dfs_res - tablica przechowująca indeksy wierzchołków poligonu zewnętrznego.
- dfs_res_size - liczba elementów w tablicy.

Przykład wyjścia:

```

1 3->2->1->3

```

12.5.7 Funkcja print_nodes_pos

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

Wypisuje współrzędne wszystkich wierzchołków, oznaczając te, które zostały przypisane do poligonu zewnętrznego.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- is_fixed - tablica flag logicznych (1 - wierzchołek stały(z poligonu zewnętrznego), 0 - ruchomy).

Przykład wyjścia:

```

1 [0] - (30.000,72.000)
2 [1] - (55.000,48.000) -poligon zewnetrzny
3 [2] - (100.000,72.000) -poligon zewnetrzny
4 [3] - (36.000,28.000) -poligon zewnetrzny
5 =====

```

12.5.8 Funkcja free_adj_list

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury listy sąsiedztwa.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu (używany do określenia liczby wierzchołków).

- `adj_list` - tablica sąsiadów do usunięcia.

12.5.9 Funkcja `free_deg`

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury ilości sąsiadów.

Argumenty:

- `deg` - wskaźnik na tablicę stopni wierzchołków.

12.5.10 Funkcja `find_outer_face`

Funkcja ta stanowi punkt wejścia do algorytmu wyznaczania zewnętrznego poligonu. Jej zadaniem jest przygotowanie struktur pomocniczych (tablicy odwiedzin oraz tablicy przodków) i uruchomienie dedykowanego algorytmu przeszukiwania w głąb (`dfs_rec_face`), który zidentyfikuje pierwszy napotkany cykl.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu.
- `adj_list` - dynamiczna tablica dwuwymiarowa (lista sąsiedztwa).
- `deg` - tablica przechowująca stopnie wierzchołków.
- `cycle_res` - tablica, do której zostaną zapisane indeksy wierzchołków tworzących cykl.
- `cycle_idx` - wskaźnik na zmienną przechowującą liczbę znalezionych wierzchołków w cyklu.

12.5.11 Funkcja `get_center`

Funkcja oblicza współrzędne środka obszaru, na którym rysowany jest graf. Wynik jest wyznaczany na podstawie wymiarów (`width` i `height`) zapisanych w strukturze grafu.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu zawierającą wymiary obszaru roboczego.

Funkcja zwraca strukturę `Vector` zawierającą współrzędne punktu środkowego.

12.5.12 Funkcja `place_on_circle`

```
1 void place_on_circle(int outer_faces[], Graph *graph, int k, Vector center) {
2     // margin to odległość krańca okręga od granicy przestrzeni
3     int margin = 20;
4     // radius- promień domyślnego okręga na którym rozkładamy wierzchołki
5     double radius = fmin(graph->width, graph->height) / 2.0 - margin;
```

```

6
7     Po wierzchołkach zewnętrznego poligonu
8       liczymy kąt(patrz formułę poniżej)
9
10
11     Zmieniamy pozycje wierzchołków
12
13
14 }

```

Funkcja odpowiada za geometryczne rozmieszczenie wierzchołków wyznaczonych jako „poligon zewnętrzny” na okręgu. Jest to kluczowy etap przygotowawczy dla algorytmu Tutte’a, ponieważ unieruchomienie tych wierzchołków w formie wypukłego wielokąta gwarantuje poprawne rozmieszczenie pozostałych punktów wewnątrz. Formuła dla kątu :

$$\alpha = \frac{2\pi \cdot i}{k}$$

Argumenty:

- `outer_faces` - tablica indeksów wierzchołków do rozmieszczenia.
- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu, w której zostaną zaktualizowane pozycje.
- `k` - liczba wierzchołków w wielokącie zewnętrznym.
- `center` - wektor współrzędnych środka, wokół którego budowany jest okrąg.

12.6 Moduł eades

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Eadesa, należącego do grupy algorytmów siłowych (*force-directed graph drawing*). Służy on do automatycznego rozmieszczania wierzchołków grafu w przestrzeni dwuwymiarowej tak, aby krawędzie miały zbliżoną długość, a wierzchołki nie nakładały się na siebie.

12.6.1 Funkcja `eades_algorithm`

```

1 void eades_algorithm(Graph *graph,
2     double minimum_force, int max_iterations,
3     double ideal_len, double spring_const, int c, double cooling)
4 {
5     //Inicjalizacja zmiennych
6     int t = 0;
7     double max_force_magnitude = 1.0;
8     double temperature = 1.0;
9
10    Główna pętla symulacji (wykonuj, dopóki t < max_iter ORAZ max_force_magnitude > min_force)
11    max_force_magnitude = 0.0;
12
13    Wyzeruj wszystkie siły dla bieżącej iteracji
14
15
16    // Oblicz siły odpychania między wszystkimi parami wierzchołków
17    Dla każdej pary wierzchołków
18        Obliczanie sił odchyłania
19
20
21
22    // Oblicz siły przyciągania wzdłuż krawędzi
23    Dla każdej krawędzi

```

```

24         Obliczanie sił przyciągania
25
26         // Zaktualizuj pozycje wierzchołków i znajdź maksymalną siłę
27         Dla każdego wierzchołka
28             Aktualizacja pozycji
29             Znaleźnięcie maksymalnej wartości siły
30
31         Zastosowanie siły do pozycji wierzchołka, skalując przez temperaturę
32     }
33
34
35     // Schładzanie
36     temperature *= cooling;
37     t++;
38

```

Główna funkcja sterująca procesem układania grafu. W każdej iteracji obliczane są siły odpychania (pomiędzy wszystkimi wierzchołkami) oraz siły przyciągania (tylko wzdłuż krawędzi). Pozycje wierzchołków są aktualizowane o wektor wypadkowej siły pomnożony przez aktualną „temperaturę” układu, która maleje w czasie, co pozwala na stabilizację rysunku.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- minimum_force - próg siły, poniżej którego algorytm kończy pracę.
- max_iterations - limit iteracji pętli.
- ideal_len - docelowa długość krawędzi.
- spring_const - stała sprężystości (przyciąganie).
- c - stała potrzebna dla obliczenia siły odpychania.
- cooling - współczynnik chłodzenia układu (z zakresu 0 do 1).

12.7 Moduł toutes

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Tutte'a (metoda barycentryczna), służącego do wyznaczania planarnego ułożenia grafu. Algorytm opiera się na unieruchomieniu wierzchołków poligonu zewnętrznego na planie wielokąta wypukłego i rozmieszczeniu pozostałych wierzchołków w środkach ciężkości ich sąsiadów.

12.7.1 Funkcja toutes_algorithm

Jest to główna funkcja sterująca procesem rozmieszczania grafu. Proces ten został podzielony na fazę przygotowawczą oraz iteracyjną pętlę obliczeniową.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- max_iterations - maksymalna liczba kroków algorytmu.

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS w przypadku powodzenia lub kod błędu alokacji.

W pierwszej części funkcja alokuje pamięć na listy sąsiedztwa oraz pomocniczą tablicę new_pos, która przechowuje nowo obliczone współrzędne przed ich ostatecznym zapisaniem do struktury grafu.

```

1 // Budowanie listy sąsiedstwa
2 int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3 Sprawdzanie budowania result_adj_list;
4
5
6
7 //3.=====Część obliczeniowa=====
8 // Przygotowanie tablicy wierzchołków poligonu zewnętrznego (fixed)
9
10 Zapełnienie is_fixed[]
11
12 // Ustawienie środka i rozmieszczenie punktów zewnętrznych na okręgu
13 Vector center = get_center(graph);
14 place_on_circle(dfs_res, graph, idx, center);
15

```

Następnie graf jest analizowany w celu znalezienia cyklu (ściany zewnętrznej). Wierzchołki należące do tego cyklu są oznaczane jako fixed (stałe) i rozmieszczane na okręgu za pomocą funkcji place_on_circle.

```

1
2
3 int t = 0;
4 max_change = 10.0;
5 /// 4. Główna pętla obliczeniowa
6 Główna pętla symulacji (wykonuj, dopóki t < max_iterations ORAZ max_change > MINIMUM_CHANGE):
7
8     t++;
9     max_change = 0.0;
10
11     //4.1.Liczymy idealne pozycje za pomocą algorytmu Tutte
12     Dla każdego wierzchołka
13         tutte_iteration(graph,i, is_fixed, adj_list,new_pos, deg, center);
14
15     //4.2.Itercja po każdej parze nowych koordynat dla wierzchołków, jeśli one mają tę samą pozycję, to
16     ↪ rozsuwamy je
17     Dla każdej pary wierzchołków
18         if(Jeśli mają tę samą pozycję ORAZ nie należą do poligonu zewnętrznego){
19             offset(new_pos, a,b, difference);
20
21     //4.3.Sprawdzenie warunku pętli while oraz zapis policzonych pozycji
22     Dla każdego wierzchołka
23         Jeśli nie należy do poligonu zewnętrznego
24             Liczymy różnicę między nową a starą pozycję i porównujemy z nową
25
26         Zapis końcowych pozycji do Graph
27
28
29     //Zwolnienie zaalokowanej pamięci
30     free_adj_list(graph, adj_list);
31     free_deg(deg);
32
33
34     return EXIT_SUCCESS;
35 }

```

Główna pętla realizuje iteracyjne przybliżanie pozycji wierzchołków do ich stanów równowagi. Dodatkowo funkcja sprawdza kolizje (nakładające się pozycje) i stosuje losowe przesunięcie (offset) w celu ich rozdzielenia. Pętla kończy się po osiągnięciu limitu iteracji lub gdy maksymalna zmiana pozycji wierzchołka spadnie poniżej progu MINIMUM_CHANGE.