

Dokumentacja implementacyjna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya


 16 kwietnia 2026

Spis treści

1	Schemat blokowy działania programu	3
2	Podział programu na moduły	4
3	Opis głównego pliku	5
4	Opis poszczególnych modułów	7
4.1	Moduł vector	7
4.1.1	Struktury	8
4.1.2	Funkcja add_vectors	8
4.1.3	Funkcja count_vector_length	8
4.1.4	Funkcja distance	8
4.1.5	Funkcja vector_from_points	9
4.1.6	Funkcja mult_by_num	9
4.1.7	Funkcja negative	9
4.1.8	Funkcja print_list	10
4.1.9	Funkcja subtract_vectors	10
4.2	Moduł validation	11
4.2.1	Funkcja is_graph_valid	11
4.2.2	Funkcja is_potentially_planar	11
4.2.3	Funkcja is_graph_connected	11
4.2.4	Funkcja is_graph_planar	12
4.3	Moduł output	13
4.3.1	Funkcja save_to_text	13
4.3.2	Funkcja save_to_bin	14
4.4	Moduł graph	14
4.4.1	Definicja struktur	14
4.4.2	Funkcja load_graph	15
4.4.3	Funkcja find_node	16
4.4.4	Funkcja add_node	17
4.4.5	Funkcja add_edge	17
4.4.6	Funkcja free_graph	18
4.4.7	Funkcja build_adj_list	18
4.4.8	Funkcja print_adj_list	19
4.4.9	Funkcja print_outer_face	19
4.4.10	Funkcja print_nodes_pos	20
4.4.11	Funkcja free_adj_list	20
4.4.12	Funkcja free_deg	21
4.4.13	Funkcja dfs_rec	21

4.4.14	Funkcja dfs_rec_face	21
4.4.15	Funkcja find_outer_face	22
4.4.16	Funkcja get_center	23
4.4.17	Funkcja place_on_circle	23
4.5	Moduł eades	23
4.5.1	Funkcja eades_algorithm	24
4.5.2	Funkcja compute_repulsive	25
4.5.3	Funkcja compute_attract	25
4.6	Moduł toutes	26
4.6.1	Funkcja toutes_algorithm	26
4.6.2	Funkcja tutte_iteration	28
4.6.3	Funkcja have_same_pos	29
4.6.4	Funkcja offset	29
4.7	Moduł input	29
4.7.1	Funkcja create_params	30
4.7.2	Funkcja load_params	30

1 Schemat blokowy działania programu



Rysunek 1: Diagram blokowy ilustrujący sposób działania programu

2 Podział programu na moduły



Rysunek 2: Diagram podziału programu na pliki

Program został podzielony na 6 modułów z których każdy składa się z pliku C i pliku nagłówkowego. Moduły to:

- graph - odpowiada za zdefiniowanie struktur dla grafu, tworzenie grafu bazując na wczytanym pliku, zarządzanie pamięcią zaalokowaną dla struktur grafu.
- validation - odpowiada za sprawdzenie czy graf jest spójny i planarny.
- eades - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej algorytm Eadesa.
- tuttes - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej twierdzenie Tuttego.
- vector - odpowiada za wykonywanie operacji na wektorach.
- output - odpowiada za zapisywanie informacji o pozycji wierzchołków do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Opis głównego pliku

Plik `main.c` zarządza przebiegiem programu oraz odpowiada za wczytywanie parametrów wykonania programu z linii poleceń.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <time.h>
6
7 #include "eades.h"
8 #include "graph.h"
9 #include "output.h"
10 #include "tuttes.h"
11 #include "error.h"
12 #include "validation.h"
```

Na początku program włącza pliki nagłówkowe.

```
1 int main(int argc, char **argv) {
```

Funkcja `main` przyjmuje ilość argumentów oraz tablicę argumentów z linii poleceń.

```
1 // Zmienne dla parametrow wykonania
2 int algorithm = 0;
3 int output_type = OUTPUT_TXT;
4 char *output_name = NULL;
5 int opt;
6 FILE *graph_file = NULL;
7
8 int seed = 0;
9 int wasSeedProvided = 0;
10 int width = 100;
11 int height = 100;
12
13 // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
14 double minimum_force = 0.1;
15 int max_iterations = 10000;
16 double ideal_len = 10.0;
17 double repulsion_const = 2.0;
18 double spring_const = 1.0;
19 double cooling = 0.97;
```

Następnie inicjalizowane są zmienne potrzebne do pracy programu.

```
1 // Wczytanie parametrow wykonania
2 while((opt = getopt(argc, argv, ":a:t:s:o:w:h:m:i:l:k:c:C:")) != -1)
3 {
4     switch(opt)
5     {
6         // Wybór algorytmu
7         case 'a':
8             if (strcmp(optarg, "t") == 0 || strcmp(optarg, "tutte") == 0) {
9                 algorithm = TUTTES_ALGORITHM; // 1 for Tutte
10             } else if (strcmp(optarg, "e") == 0 || strcmp(optarg, "eades") == 0) {
11                 algorithm = EADES_ALGORITHM; // 0 for Eades
12             } else {
13                 fprintf(stderr, "BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.\n");
14                 algorithm = EADES_ALGORITHM;
15             }
16             break;
17
18             [Kolejne flagi pominięto ...]
19
20         case ':':
```

```

21         fprintf(stderr, "BŁĄD: Opcja -%c wymaga podania wartości!\n", optopt);
22         return EXIT_FAILURE;
23         break;
24     case '?':
25         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nieznana opcja -%c\n", optopt);
26         break;
27     }
28 }

```

W kolejnym kroku program korzysta z pętli while oraz funkcji getopt do wczytywania parametrów wykonania programu. Poprzez instrukcję switch funkcja sprawdza czy kolejne flagi i przyporządkowuje ich wartości do zmiennych. Pokazano jedynie kilka najważniejszych przypadków.

```

1 // Wczytanie pliku o nazwie wprowadzonej z linii poleceń
2 if (optind < argc) {
3     graph_file = fopen(argv[optind], "r");
4 }

```

Następnie main sprawdza czy podano dodatkowy parametr, którym jest nazwa pliku, jeżeli tak to plik jest zostaje wczytany.

```

1 if (graph_file == NULL) {
2     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.\n");
3     return ERR_FILE_OPEN;
4 }

```

Program sprawdza czy plik został otworzony, jeśli nie to wyświetla komunikat o błędzie i zwraca kod.

```

1 // Sprawdzenie czy ziarno zostało podane jako argument linii poleceń
2 if (wasSeedProvided == 1)
3     srand(seed);
4 else
5     srand(time(NULL));

```

Jeżeli nie podano ziarna, program wybiera je samodzielnie, bazując na aktualnym czasie.

```

1 // Stworzenie grafu na podstawie pliku
2 int load_graph_status = 0;
3 Graph *graph = load_graph(graph_file, width, height, &load_graph_status);
4 if (load_graph_status == ERR_GRAPH_LOAD) {
5     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
6     fclose(graph_file);
7     free(output_name);
8     return ERR_GRAPH_LOAD;
9 }
10 else if (load_graph_status == ERR_MEMORY_ALLOC) {
11     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
12     fclose(graph_file);
13     free(output_name);
14     return ERR_MEMORY_ALLOC;
15 }

```

W tej części tworzony jest graf na podstawie otwartego pliku.

```

1 int validation_result = is_graph_valid(graph);
2 switch(validation_result) {
3     case ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED:
4         fprintf(stderr, "BŁĄD: Graf nie jest spójny.\n");
5         return validation_result;
6     case ERR_GRAPH_NOT_PLANAR:
7         fprintf(stderr, "BŁĄD: Graf nie jest planarny.\n");
8         return validation_result;
9     case ERR_MEMORY_ALLOC:
10         fprintf(stderr, "BŁĄD: Błąd alokacji pamięci podczas walidacji grafu.\n");
11         return validation_result;

```

```

12     default:
13         break;
14 }

```

Następnie graf zostaje sprawdzony pod kątem spójności i planarności.

```

1  // Obsługa wyboru algorytmu z linii poleceń
2  switch(algorithm) {
3      case EADES_ALGORITHM:
4          eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
5              ↪ cooling);
6          break;
7      case TUTTES_ALGORITHM:
8          tuttes_algorithm(graph);
9          break;
10     default:
11         eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
12             ↪ cooling);
13         break;
14 }

```

Na podstawie wyboru użytkownika uruchomiony zostaje określony algorytm.

```

1  // Obsługa zapisu do wybranego typu pliku
2  switch(output_type) {
3      case OUTPUT_TXT:
4          if(save_to_txt(graph, output_name) == 1){
5              fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.\n");
6              return ERR_SAVE_TEXT_FAILED;
7          }
8          break;
9      case OUTPUT_BIN:
10         if(save_to_bin(graph, output_name) == 1){
11             fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.\n");
12             return ERR_SAVE_BINARY_FAILED;
13         }
14         break;
15 }

```

W zależności od wybranego typu pliku program zapisuje dane wyjściowe.

```

1  free(output_name);
2  fclose(graph_file);
3
4  printf("Pomyślnie zapisano informacje o %d wierzchołkach do pliku.\n", graph->num_nodes);
5  free_graph(graph);
6
7  return EXIT_SUCCESS;
8 }

```

Na koniec program zwalnia pamięć, zamyka pliki i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

4 Opis poszczególnych modułów

4.1 Moduł vector

Moduł udostępnia funkcję służące do wykonywania operacji na wektorach, a także definiuje ich strukturę. Funkcje tego modułu wykorzystywane są przez moduł eades i tuttes.

4.1.1 Struktury

```
1 typedef struct {  
2     double x;  
3     double y;  
4 } Vector;
```

Struktura wektora składa się dwóch liczb zmiennoprzecinkowych dla współrzędnych x i y.

4.1.2 Funkcja add_vectors

```
1 Vector add_vectors (Vector a, Vector b){  
2     a.x += b.x;  
3     a.y += b.y;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja dodaje do siebie dwa wektory.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca zmieniony pierwszy wektor.

4.1.3 Funkcja count_vector_length

```
1 double count_vector_length(Vector a){  
2     return sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y);  
3 }
```

Funkcja oblicza długość wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca długość wektora jako wartość typu double.

4.1.4 Funkcja distance

```
1 double distance (Vector a, Vector b){  
2     double dx = b.x - a.x;  
3     double dy = b.y - a.y;  
4     return sqrt(dx * dx + dy * dy);  
5 }
```

Funkcja oblicza odległość między dwoma wektorami.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca odległość między wektorami jako wartość typu double.

4.1.5 Funkcja vector_from_points

```
1 Vector vector_from_points(Vector a, Vector b){
2     Vector new;
3     new.x = b.x-a.x;
4     new.y = b.y-a.y;
5     return new;
6 }
```

Funkcja tworzy wektor przemieszczenia od punktu reprezentowanego przez wektor a do punktu reprezentowanego przez wektor b.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

4.1.6 Funkcja mult_by_num

```
1 Vector mult_by_num(Vector a, double n){
2     a.x *=n;
3     a.y *=n;
4     return a;
5 }
```

Funkcja mnoży wektor przez skalar.

Argumenty:

- a - wektor
- n - wartość liczbowa typu double

Funkcja zwraca nowy wektor, będący wynikiem mnożenia wektora a przez skalar n.

4.1.7 Funkcja negative

```
1 Vector negative(Vector a){
2     Vector new;
3     new.x = -a.x;
4     new.y = -a.y;
5     return new;
6 }
```

Funkcja zmienia znak współrzędnych wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

4.1.8 Funkcja print_list

```
1
2 void print_list(int list[], int size){
3     for (int i = 0; i<size; i++){
4         printf("[%d] - %d ", i,list[i]);
5     }
6     printf("\n");
7
8
9 }
```

Wypisuje zawartość tablicy liczb całkowitych na standardowe wyjście. Każdy element jest prezentowany wraz z odpowiadającym mu indeksem w formacie [indeks] - wartość.

Argumenty:

- list - tablica liczb całkowitych .
- size - liczba elementów znajdujących się w tablicy.

4.1.9 Funkcja subtract_vectors

```
1
2 Vector subtract_vectors (Vector a, Vector b){
3     a.x -= b.x;
4     a.y -= b.y;
5     return a;
6 }
```

Funkcja odejmowania dwóch wektorów dwuwymiarowych. Oblicza różnicę współrzędnych x oraz y.

Argumenty:

- a - wektor od którego odejmujemy.
- b - wektor który odejmujemy.

Funkcja zwraca nową strukturę Vector będącą wynikiem operacji a-b.

4.2 Moduł validation

Moduł ten odpowiada za sprawdzenie grafu pod kątem planarności i spójności po jego wczytaniu z pliku. Moduł składa się z 4 funkcji, które zostaną opisane poniżej.

4.2.1 Funkcja is_graph_valid

```
1 int is_graph_valid(Graph *graph){
2     if(is_potentially_planar(graph) == 0)
3         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
4     else if(is_graph_connected(graph) == 0){
5         return ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED;
6     }
7     else if(is_graph_planar(graph) == 0){
8         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
9     }
10    return 0;
11 }
```

Jest to funkcja publiczna używana przez plik main.c, która używa innych funkcji tego modułu w celu weryfikacji grafu i w razie potrzeby zwrócenia odpowiednich kodów błędu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int informującą o rezultacie funkcji.

4.2.2 Funkcja is_potentially_planar

```
1 int is_potentially_planar(Graph *graph) {
2     if (graph->num_nodes < 3) return 1;
3     return graph->num_edges <= 3 * graph->num_nodes - 6;
4 }
```

Funkcja ta służy to szybkiego sprawdzenia warunku koniecznego planarności grafu. Pozwala to na szybkie odrzucenie grafów, o których wiadomo że nie są planarne.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu planarnego lub o innej wartości dla grafu nieplanarnego.

4.2.3 Funkcja is_graph_connected

Funkcja ta służy do sprawdzenia czy graf jest spójny za pomocą algorytmu DFS (Depth-first search).

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu spójnego lub 0 dla niespójnego.

```
1 int is_graph_connected(Graph *graph) {
2     if(graph->num_nodes == 0) return 1;
3
4     // Alokacja pamięci
```

```

5  int *visited = (int*)calloc(graph->num_nodes, sizeof(int));
6  int *dfs_res = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
7  uint **adj_list = (uint**)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint*));
8  int *deg = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
9  int idx = 0;
10 int is_connected = 0;

```

Na początku następuje sprawdzenie ilości wierzchołków grafu oraz alokacja pamięci dla potrzebnych zmiennych.

```

1  // Sprawdzenie czy udało się zaalokować pamięć
2  if (visited == NULL || dfs_res == NULL || adj_list == NULL || deg == NULL) {
3      fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
4      if (visited) free(visited);
5      if (dfs_res) free(dfs_res);
6      if (adj_list) free(adj_list);
7      if (deg) free(deg);
8      return ERR_MEMORY_ALLOC;
9  }

```

Następnie funkcja sprawdza czy udało się zaalokować pamięć.

```

1  // Alokacja pamięci dla elementów listy sąsiedztwa
2  for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3      adj_list[i] = (uint*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint));

```

Należy również zaalokować pamięć dla elementów listy sąsiedztwa.

```

1  // Zbudowanie listy sąsiedztwa
2  int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3
4  // Sprawdzenie czy udało się zbudować
5  if (result_adj_list != 0){
6      fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zbudować listy sąsiedztwa.\n");
7  } else {
8      // Uruchomienie DFS
9      dfs_rec(graph, adj_list, deg, &idx, 0, visited, dfs_res);
10     // Jeżeli indeks po wykonaniu DFS jest równy ilości wierzchołków to graf jest spójny
11     if (idx == graph->num_nodes)
12         is_connected = 1;
13 }

```

W kolejnym kroku tworzona jest lista sąsiedztwa na podstawie grafu. Jeżeli operacja się powiodła to uruchomiony zostaje algorytm DFS oraz następuje sprawdzenie czy końcowy indeks jest równy ilości wierzchołków co świadczy o spójności grafu.

```

1  // Zwolnienie pamięci
2  free_adj_list(graph, adj_list);
3  free_deg(deg);
4  free(visited);
5  free(dfs_res);
6
7  return is_connected;

```

Na koniec następuje zwolnienie pamięci oraz zwrócenie zmiennej is_connected.

4.2.4 Funkcja is_graph_planar

Funkcja ta wykorzystuje bibliotekę planarity w celu sprawdzenia czy graf jest planarny.

```

1 int is_graph_planar(Graph *graph) {
2     graphP gp = gp_New();
3
4     if (gp_InitGraph(gp, graph->num_nodes) != OK) {
5         gp_Free(&gp);
6         return false;
7     }
8
9     // Dodawanie krawędzi
10    for(int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
11        gp_AddEdge(gp, graph->edges[i].u, 0, graph->edges[i].v, 0);
12    }
13
14    // Uruchomienie funkcji dla sprawdzanie planarności z biblioteki LibPlanarity
15    int is_planar = (gp_Embed(gp, EMBEDFLAGS_PLANAR) == OK);
16
17    // Zwalnianie pamięci
18    gp_Free(&gp);
19    return is_planar;
20 }

```

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu planarnego lub 0 dla nieplanarnego.

4.3 Moduł output

Moduł ten odpowiada za wypisywania danych do pliku tekstowego lub binarnego.

4.3.1 Funkcja save_to_text

```

1 int save_to_txt(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_TXT;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "w");
7     if(!file) return 1;
8
9     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
10        fprintf(file, "%d %1f %1f\n", graph->nodes[i].id, graph->nodes[i].position.x,
11        ↪ graph->nodes[i].position.y);
12    }
13    fclose(file);
14    return 0;
15 }

```

Funkcja ta odpowiada za wypisywanie informacji o wierzchołkach grafu do pliku tekstowego o wybranej nazwie. Jeżeli nazwa nie została podana to zostaje ona ustawiona na domyślną ("output.txt"). Plik tekstowy jest zgodny z formatem ustalony w dokumentacji funkcjonalnej.

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Argumenty:

- graph - wskaźnika na strukturę grafu
- output_name - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

4.3.2 Funkcja save_to_bin

```
1 int save_to_bin(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_BIN;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "wb");
7     if(!file) return 1;
8
9     uint32_t num_nodes = (uint32_t) graph->num_nodes;
10    fwrite(&num_nodes, sizeof(uint32_t), 1, file);
11    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
12        uint32_t index = (uint32_t) graph->nodes[i].id;
13        float x = (float) graph->nodes[i].position.x;
14        float y = (float) graph->nodes[i].position.y;
15
16        fwrite(&index, sizeof(uint32_t), 1, file);
17        fwrite(&x, sizeof(float), 1, file);
18        fwrite(&y, sizeof(float), 1, file);
19    }
20    fclose(file);
21    return 0;
22 }
```

Funkcja `save_to_bin` służy do wypisywania danych do pliku binarnego. Podobnie jak dla poprzedniej funkcji, jeżeli nazwa pliku nie została podana to jest ona ustawiona na domyślną ("output.bin"). Dane są zapisywane w kolejności i typie zdefiniowanym w dokumentacji funkcjonalnej.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnika na strukturę grafu
- `output_name` - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

4.4 Moduł graph

Moduł ten służy do tworzenia i zarządzania grafami.

4.4.1 Definicja struktur

```
1 typedef struct {
2     int u, v;
3     double weight;
4     char *name;
5 } Edge;
6
7 typedef struct {
8     Vector position;
9     Vector force;
10    uint id;
11 } Node;
```

Zdefiniowane są struktury dla wierzchołków oraz krawędzi grafu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pole `id` w wierzchołku nie jest używane w dalszej części programu oprócz w czasie wypisywania do pliku. Jest ono traktowane tylko jako etykieta. Aby operować na wierzchołkach program stosuje indeks tabeli `nodes` struktury grafu.

```

1 typedef struct{
2     Node *nodes;
3     int num_nodes;
4     int capacity_nodes;
5
6     Edge *edges;
7     int num_edges;
8     int capacity_edges;
9     int width;
10    int height;
11 } Graph;

```

Zdefiniowano również strukturę grafu. Która zawiera tablice dynamiczne wierzchołków i krawędzi wraz z ich ilością elementów oraz pojemnością. Struktura zawiera również szerokość i wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf.

4.4.2 Funkcja load_graph

Funkcja ta tworzy graf na podstawie wczytanego pliku.

Argumenty:

- graph_file - wskaźnik na plik
- width - szerokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- height - wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- out_code - kod błędu

Funkcja zwraca wskaźnik na strukturę grafu.

```

1 Graph *load_graph(FILE *graph_file, int width, int height, int *out_code) {
2     if(!graph_file) {
3         *out_code = ERR_FILE_OPEN;
4         return NULL;
5     }
6
7     Graph *graph = malloc(sizeof(Graph));
8     if (!graph) {
9         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
10        return NULL;
11    }
12
13    graph->edges = malloc(EDGELIST_SIZE * sizeof(Edge));
14    graph->nodes = malloc(NODELIST_SIZE * sizeof(Node));
15
16    if (!graph->edges || !graph->nodes) {
17        free(graph->edges);
18        free(graph->nodes);
19        free(graph);
20        *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
21        return NULL;
22    }

```

Na początku funkcja sprawdza czy wskaźnik do pliku istnieje. Następnie alokuje miejsce dla struktury grafu, krawędzi oraz wierzchołków. Początkowo funkcja alokuje pamięć dla listy krawędzi i wierzchołków o rozmiarze równym zmiennym kolejno: EDGELIST_SIZE oraz NODELIST_SIZE, które domyślnie ustalone są na 16.

```

1 graph->num_nodes = 0;
2 graph->num_edges = 0;
3 graph->capacity_edges = EDGELIST_SIZE;
4 graph->capacity_nodes = NODELIST_SIZE;
5 graph->width = width;
6 graph->height = height;

```

Do zmiennych grafu zostają przypisane początkowe wartości.

```
1 char buff[256];
2 int u = 0;
3 int v = 0;
4 double weight = 0.0;
5 while (fscanf(graph_file, "%s %d %d %lf", buff, &u, &v, &weight) == 4) {
```

W następnym kroku funkcja wczytuje dane z pliku za pomocą zmiennej while i zapisuje je do zmiennych tymczasowych.

```
1 int u_idx = find_node(graph, u);
2 if (u_idx == -1) {
3     if (add_node(graph, u) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
4         free_graph(graph);
5         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
6         return NULL;
7     }
8     u_idx = graph->num_nodes - 1;
9 }
10
11 int v_idx = find_node(graph, v);
12 if (v_idx == -1) {
13     if (add_node(graph, v) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
14         free_graph(graph);
15         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
16         return NULL;
17     }
18     v_idx = graph->num_nodes - 1;
19 }
```

Dla początkowego i końcowego wierzchołka funkcja szuka czy wierzchołek o takim identyfikatorze występuje w tablicy wierzchołków. Jeżeli nie, to tworzy je.

```
1 if (add_edge(graph, u_idx, v_idx, weight, buff) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
2     free_graph(graph);
3     *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
4     return NULL;
5 }
6 }
7 return graph;
8 }
```

Następnie dodawana jest krawędź zawierająca oba wierzchołki. Na koniec wskaźnik na graf jest zwracany.

4.4.3 Funkcja find_node

```
1 int find_node(Graph *graph, int index) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3         if (graph->nodes[i].id == index)
4             return i;
5     return -1;
6 }
```

Jest to funkcja pomocnicza, która służy do znalezienia indeksu wierzchołka w tablicy wierzchołków grafu o podanym identyfikatorze.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- index - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca indeks wierzchołka w tablicy wierzchołków lub -1 jeżeli taki wierzchołek nie istnieje.

4.4.4 Funkcja add_node

Funkcja służy dodawania nowego wierzchołka do grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- index - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca liczbę całkowitą, która informuje o statusie operacji. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędów.

```
1 int add_node(Graph *graph, uint index) {
2     if (graph->num_nodes >= graph->capacity_nodes) {
3         size_t new_capacity = graph->capacity_nodes * 2;
4         Node *new_nodes = realloc(graph->nodes, new_capacity * sizeof(Node));
5
6         if (new_nodes == NULL) {
7             return ERR_MEMORY_ALLOC;
8         }
9         graph->nodes = new_nodes;
10        graph->capacity_nodes = new_capacity;
11    }
```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną wierzchołków. Jeżeli tak, to zostaje ona powiększona dwukrotnie.

```
1 // Tworzenie nowego wierzchołka
2 Node *new_node = &graph->nodes[graph->num_nodes];
3 new_node->position.x = rand() % (graph->width + 1);
4 new_node->position.y = rand() % (graph->height + 1);
5 new_node->force.x = 0;
6 new_node->force.y = 0;
7 new_node->id = index;
8 graph->num_nodes++;
9 return 0;
10 }
```

Następnie dodany zostaje nowy wierzchołek. Jego położenie zostaje wylosowane biorąc pod uwagę szerokość i wysokość obszaru. Na koniec funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

4.4.5 Funkcja add_edge

Funkcja ta służy do dodawania krawędzi do grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- u - indeks wierzchołka początkowego
- v - indeks wierzchołka końcowego
- weight - waga krawędzi
- name - nazwa krawędzi

Funkcja zwraca liczbę całkowitą informującą o statusie. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędu.

```
1 int add_edge(Graph *graph, int u, int v, double weight, char *name) {
2     // Sprawdzenie, czy należy powiększyć miejsce
3     if (graph->num_edges >= graph->capacity_edges) {
4         size_t new_capacity = graph->capacity_edges * 2;
5         Edge *new_edges = realloc(graph->edges, new_capacity * sizeof(Edge));
```

```

6
7     if (new_edges == NULL) {
8         return ERR_MEMORY_ALLOC;
9     }
10    graph->edges = new_edges;
11    graph->capacity_edges = new_capacity;
12 }

```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną krawędzi. Jeżeli tak, to powiększa ją dwukrotnie.

```

1 // Tworzenie nowej krawędzi
2 Edge *new_edge = &graph->edges[graph->num_edges];
3 new_edge->u = u;
4 new_edge->v = v;
5 new_edge->weight = weight;
6 new_edge->name = strdup(name);
7 graph->num_edges++;
8 return 0;
9 }

```

Następnie dodana zostaje nowa krawędź i funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

4.4.6 Funkcja free_graph

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf

```

1 void free_graph(Graph *graph) {
2     if (graph) {
3         for (int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
4             free(graph->edges[i].name);
5         }
6
7         free(graph->edges);
8         free(graph->nodes);
9         free(graph);
10    }
11 }

```

Funkcja dealokuje nazwy krawędzi oraz tablice krawędzi i wierzchołków oraz samą strukturę grafu. Oto fragment dokumentacji implementacyjnej przygotowany na podstawie dostarczonego kodu, z zachowaniem Twojej składni LaTeX oraz oryginalnych komentarzy.

4.4.7 Funkcja build_adj_list

```

1 int build_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     int n_nodes = graph->num_nodes;
3     int n_edges = graph->num_edges;
4
5     // Zapełnienie deg
6     for (int i = 0; i < n_nodes; i++)
7         deg[i] = 0;
8
9     // Zapełnienie adj_list
10    for (int i = 0; i < n_edges; i++) {
11        int u = graph->edges[i].u;
12        int v = graph->edges[i].v;
13    }

```

```

14     adj_list[u][deg[u]++] = v;
15     adj_list[v][deg[v]++] = u;
16 }
17 return EXIT_SUCCESS;
18 }

```

Funkcja ta przekształca listową reprezentację krawędzi w listę sąsiedztwa, co jest używane przez algorytm tutaj dla efektywnego poszukiwania sąsiadów. W pierwszym kroku zeruje tablicę stopni wierzchołków, a następnie iteruje po krawędziach, dodając sąsiadów do odpowiednich list.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica dwuwymiarowa przechowująca sąsiadów wierzchołków.
- deg - tablica przechowująca liczbę sąsiadów dla każdego wierzchołka.

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS po poprawnym zbudowaniu struktury.

4.4.8 Funkcja print_adj_list

(*)Funkcja służy wyłącznie dla diagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```

1 void print_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     for (int u = 0; u < graph->num_nodes; u++) {
3         printf("Sąsiedzi dla %d: ", u);
4         for (int i = 0; i < deg[u]; i++)
5             printf("%d ", adj_list[u][i]);
6         printf("\n");
7     }
8 }

```

Wypisuje kompletną listę sąsiedztwa na standardowe wyjście. **Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica przechowująca sąsiadów.
- deg - tablica stopni wierzchołków.

Przykład wyjścia:

```

1 Sąsiedzi dla 0: 1
2 Sąsiedzi dla 1: 0 2 3
3 Sąsiedzi dla 2: 1 3
4 Sąsiedzi dla 3: 2 1

```

4.4.9 Funkcja print_outer_face

(*)Funkcja służy wyłącznie dla diagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```

1 void print_outer_face(int dfs_res[], int dfs_res_size) {
2     for (int i = 0; i < dfs_res_size; i++) {
3         printf("%d", dfs_res[i]);
4         printf("->");
5     }
6     printf("%d", dfs_res[0]);
7     printf("\n");
8 }

```

Wizualizuje cykl tworzący zewnętrzny poligon grafu (outer face) w formie czytelnej ścieżki. Pierwszy i ostatni element zawsze będą takie same, ponieważ jest to prezentacja zamkniętego cyklu.

Argumenty:

- dfs_res - tablica przechowująca indeksy wierzchołków poligonu zewnętrznego.
- dfs_res_size - liczba elementów w tablicy.

Przykład wyjścia:

```
1 3->2->1->3
```

4.4.10 Funkcja print_nodes_pos

(*)Funkcja służy wyłącznie dla diagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```
1 void print_nodes_pos(Graph *graph, int is_fixed[]) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
3         printf("[%d] - (%.3f,%.3f) ", i, graph->nodes[i].position.x,
4             graph->nodes[i].position.y);
5         if (is_fixed[i] == 1) {
6             printf("-poligon zewnetrzny");
7         }
8         printf("\n");
9     }
10    printf("=====");
11    printf("\n");
12 }
```

Wypisuje współrzędne wszystkich wierzchołków, oznaczając te, które zostały przypisane do poligonu zewnętrznego.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- is_fixed - tablica flag logicznych (1 - wierzchołek stały(z poligonu zewnętrznego), 0 - ruchomy).

Przykład wyjścia:

```
1 [0] - (30.000,72.000)
2 [1] - (55.000,48.000) -poligon zewnetrzny
3 [2] - (100.000,72.000) -poligon zewnetrzny
4 [3] - (36.000,28.000) -poligon zewnetrzny
5 =====
```

4.4.11 Funkcja free_adj_list

Funkcja służy do zwolnienia pamięci zaalokowanej dla struktury listy sąsiedztwa.

```
1 void free_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3         free(adj_list[i]);
4     free(adj_list);
5 }
```

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu (używany do określenia liczby wierzchołków).
- adj_list - tablica sąsiadów do usunięcia.

4.4.12 Funkcja free_deg

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury ilości sąsiadów.

```
1 void free_deg(int *deg) {
2     if (!deg)
3         return;
4     free(deg);
5 }
```

Argumenty:

- deg - wskaźnik na tablicę stopni wierzchołków.

4.4.13 Funkcja dfs_rec

```
1 void dfs_rec(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int start,
2             int visited[], int dfs_res[]) {
3     // Lista typu: [0]:1, [1]:1, [2]:0 gdzie 0 - nie zwiedzony; 1- zwiedzony
4     visited[start] = 1;
5
6     // Lista przechowująca indeksy zwiedzonych wierzchołków
7     dfs_res[(*idx)++] = start;
8
9     for (int i = 0; i < deg[start]; i++) {
10         int neighbor = adj_list[start][i];
11         if (visited[neighbor] == 0)
12             dfs_rec(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, dfs_res);
13     }
14 }
```

Standardowa rekurencyjna implementacja przeszukiwania w głąb (DFS), służąca do wyznaczania ścieżki zwiedzania grafu.

4.4.14 Funkcja dfs_rec_face

Jest to specjalna wersja algorytmu DFS, której celem jest wykrycie pierwszego napotkanego cyklu w grafie, który posłuży jako zewnętrzny poligon w algorytmie Tutte'a.

```
1 int dfs_rec_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int current,
2                 int visited[], int parent[], int cycle_res[], int *cycle_idx,
3                 int *found) {
4     // Jeśli już znaleźliśmy cykl to EXIT_SUCCESS.
5     if (*found)
6         return EXIT_SUCCESS;
7     visited[current] = 1;
```

W następnej pętli odbywa się iteracja po sąsiadach w adj_list:

```
1     for (int i = 0; i < deg[current]; i++) {
2         int neighbor = adj_list[current][i];
3         // Jeśli sąsiad jeszcze nie zwiedzony - przechodzimy dalej i
4         // rekurencyjnie zamykamy funkcję
5         if (visited[neighbor] == 0) {
6             parent[neighbor] = current;
7             dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, parent,
8                         cycle_res, cycle_idx, found);
9             if (*found)
10                 return EXIT_SUCCESS;
11     }
```

Jeśli sąsiad nie przodek i już zwiedzony, to znaleźliśmy cykl i wracamy do początku:

```
1     else if (neighbor != parent[current] && visited[neighbor] == 1) {
2         *found = 1;
3         int v = current;
4         while (v != neighbor && v != -1) {
5             cycle_res[(cycle_idx)++] = v;
6             // Wracanie po poprzednikach
7             v = parent[v];
8             // printf("%d ",v); Pokaże po jakich wierzchołkach wrócamy się,
9         }
10        cycle_res[(cycle_idx)++] = neighbor;
11        return EXIT_SUCCESS;
12    }
13 }
14 visited[current] = 2;
15 return EXIT_SUCCESS;
16 }
```

Kluczowy mechanizm: jeśli algorytm napotka wierzchołek już zwiedzony, który nie jest bezpośrednim rodzicem aktualnego wierzchołka, oznacza to wykrycie krawędzi powrotnej i domknięcie cyklu. Następuje wtedy odtworzenie ścieżki cyklu za pomocą tablicy parent.

4.4.15 Funkcja find_outer_face

```
1 void find_outer_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int cycle_res[],
2 int *cycle_idx) {
3     // Inicjalizacja narzędzi
4     int n = graph->num_nodes;
5     int visited[n];
6     int parent[n];
7     int found = 0;
8     int start = 0;
9
10    // Zapełniamy zerami visited[], czyli "nic nie zwiedzono"; -1 w parent[]
11    // znaczy że ten wierzchołek nie ma rodzica
12    for (int i = 0; i < n; i++) {
13        visited[i] = 0;
14        parent[i] = -1;
15    }
16    *cycle_idx = 0;
17
18    dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, &start, 0, visited, parent, cycle_res,
19                cycle_idx, &found);
20
21 }
```

Funkcja ta stanowi punkt wejścia do algorytmu wyznaczania zewnętrznego poligonu. Jej zadaniem jest przygotowanie struktur pomocniczych (tablicy odwiedzin oraz tablicy przodków) i uruchomienie dedykowanego algorytmu przeszukiwania w głąb (dfs_rec_face), który zidentyfikuje pierwszy napotkany cykl.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - dynamiczna tablica dwuwymiarowa (lista sąsiedztwa).
- deg - tablica przechowująca stopnie wierzchołków.
- cycle_res - tablica, do której zostaną zapisane indeksy wierzchołków tworzących cykl.
- cycle_idx - wskaźnik na zmienną przechowującą liczbę znalezionych wierzchołków w cyklu.

4.4.16 Funkcja get_center

```
1 Vector get_center(Graph *graph) {
2     Vector center;
3     center.x = round((graph->width) / 2);
4     center.y = round((graph->height) / 2);
5     return center;
6 }
```

Funkcja oblicza współrzędne środka obszaru, na którym rysowany jest graf. Wynik jest wyznaczany na podstawie wymiarów (width i height) zapisanych w strukturze grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu zawierającą wymiary obszaru roboczego.

Funkcja zwraca strukturę Vector zawierającą współrzędne punktu środkowego.

4.4.17 Funkcja place_on_circle

```
1 void place_on_circle(int outer_faces[], Graph *graph, int k, Vector center) {
2     // margin to odległość krańca okręga od granicy przestrzeni
3     int margin = 20;
4     // radius- promień domyślnego okręga na którym rozkładamy wierzchołki
5     double radius = fmin(graph->width, graph->height) / 2.0 - margin;
6
7     // Iteracja po wierzchołkach zewnętrznego poligonu
8     for (int i = 0; i < k; i++) {
9
10        // Kąt pomiędzy kolejnymi wierzchołkami
11        double angle = 2.0 * M_PI * i / k;
12
13        // Zmiana pozycji wierzchołków
14        graph->nodes[outer_faces[i]].position.x =
15            center.x + radius * cos(angle);
16        graph->nodes[outer_faces[i]].position.y =
17            center.y + radius * sin(angle);
18    }
19 }
```

Funkcja odpowiada za geometryczne rozmieszczenie wierzchołków wyznaczonych jako „poligon zewnętrzny” na okręgu. Jest to kluczowy etap przygotowawczy dla algorytmu Tutte’a, ponieważ unieruchomienie tych wierzchołków w formie wypukłego wielokąta gwarantuje poprawne rozmieszczenie pozostałych punktów wewnątrz.

Argumenty:

- outer_faces - tablica indeksów wierzchołków do rozmieszczenia.
- graph - wskaźnik na strukturę grafu, w której zostaną zaktualizowane pozycje.
- k - liczba wierzchołków w wielokącie zewnętrznym.
- center - wektor współrzędnych środka, wokół którego budowany jest okrąg.

4.5 Moduł eades

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Eadesa, należącego do grupy algorytmów siłowych (*force-directed graph drawing*). Służy on do automatycznego rozmieszczania wierzchołków grafu w przestrzeni dwuwymiarowej tak, aby krawędzie miały zbliżoną długość, a wierzchołki nie nakładały się na siebie.

4.5.1 Funkcja eades_algorithm

```
1 void eades_algorithm(Graph *graph,
2     double minimum_force, int max_iterations,
3     double ideal_len, double spring_const, int c, double cooling)
4 {
5     int t = 0;
6     double max_force_magnitude = 1.0;
7     double temperature = 1.0;
8
9     while(t < max_iterations && max_force_magnitude > minimum_force) {
10         max_force_magnitude = 0.0;
11
12         // Wyzeruj siły dla bieżącej iteracji
13         for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
14             graph->nodes[i].force.x = 0;
15             graph->nodes[i].force.y = 0;
16         }
17
18         // Oblicz siły odpychania między wszystkimi parami wierzchołków
19         for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
20             for(int j = i + 1; j < graph->num_nodes; j++) {
21                 compute_repulsive(&graph->nodes[i], &graph->nodes[j], c);
22             }
23         }
24
25         // Oblicz siły przyciągania wzdłuż krawędzi
26         for(int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
27             compute_attract(graph, &graph->edges[i], spring_const, ideal_len);
28         }
29
30         // Zaktualizuj pozycje wierzchołków i znajdź maksymalną siłę
31         for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
32             Node *node = &graph->nodes[i];
33             double current_force_magnitude = count_vector_length(node->force);
34
35             if(current_force_magnitude > max_force_magnitude) {
36                 max_force_magnitude = current_force_magnitude;
37             }
38
39             // Zastosuj siłę do pozycji wierzchołka, skalując przez temperaturę
40             Vector displacement = mult_by_num(node->force, temperature);
41             node->position = add_vectors(node->position, displacement);
42         }
43
44         // Schładzanie
45         temperature *= cooling;
46         t++;
47     }
48 }
```

Główna funkcja sterująca procesem układania grafu. W każdej iteracji obliczane są siły odpychania (pomiędzy wszystkimi wierzchołkami) oraz siły przyciągania (tylko wzdłuż krawędzi). Pozycje wierzchołków są aktualizowane o wektor wypadkowej siły pomnożony przez aktualną „temperaturę” układu, która maleje w czasie, co pozwala na stabilizację rysunku.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- minimum_force - próg siły, poniżej którego algorytm kończy pracę.
- max_iterations - limit iteracji pętli.
- ideal_len - docelowa długość krawędzi.
- spring_const - stała sprężystości (przyciąganie).
- c - stała potrzebna dla obliczenia siły odpychania.
- cooling - współczynnik chłodzenia układu (z zakresu 0 do 1).

4.5.2 Funkcja compute_repulsive

```
1 void compute_repulsive(Node *u, Node *v, int c) {
2     Vector repulsive; //vector siły odpychania
3     double d = distance(u->position, v->position);
4     if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
5         d = 0.0001;
6     }
7     double rep_num_part = c / (d * d); //część numeryczna siły odpychania
8     Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
9     Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
10    unit_vec.x = direction_uv.x / d;
11    unit_vec.y = direction_uv.y / d;
12    repulsive = mult_by_num(unit_vec, rep_num_part); //końcowa wartość siły odpychania
13
14    // Siła odpychająca na 'u' działa w kierunku przeciwnym do 'v'
15    u->force = add_vectors(u->force, negative(repulsive));
16    // Siła odpychająca na 'v' działa w kierunku przeciwnym do 'u'
17    v->force = add_vectors(v->force, repulsive);
18 }
```

Funkcja oblicza siłę odpychania działającą między dwoma wierzchołkami zgodnie z prawem odwrotnych kwadratów. Siła ta zapobiega nakładaniu się wierzchołków na siebie.

Argumenty:

- u, v - wskaźniki na wierzchołki, między którymi liczone jest odpychanie.
- c - stała określająca moc siły odpychającej.

4.5.3 Funkcja compute_attract

```
1 void compute_attract(Graph *graph, Edge *e, double spring_const, double ideal_len) {
2     Node *u = &graph->nodes[e->u]; //2 wierzchołki należące do tej krawędzi
3     Node *v = &graph->nodes[e->v];
4
5     Vector attractive; // vector siły przyciągania
6
7     double d = distance(u->position, v->position);
8     if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
9         d = 0.0001;
10    }
11
12    Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
13    Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
14    unit_vec.x = direction_uv.x / d;
15    unit_vec.y = direction_uv.y / d;
16    double attr_num_part = spring_const * log(d / ideal_len); // numeryczna część siły przyciągania
17    attractive = mult_by_num(unit_vec, attr_num_part); //końcowa wartość siły przyciągania
18    // Siła przyciągająca na 'u' działa w kierunku 'v'
19    u->force = add_vectors(u->force, attractive);
20    // Siła przyciągająca na 'v' działa w kierunku 'u'
21    v->force = add_vectors(v->force, negative(attractive));
22 }
```

Funkcja oblicza siłę przyciągania wzdłuż krawędzi grafu. Wykorzystuje model logarytmiczny sprężyny, który dąży do ustawienia wierzchołków w odległości równej ideal_len.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf (do pobrania struktur wierzchołków).
- e - wskaźnik na krawędź, wzdłuż której działa siła.
- spring_const - sztywność „sprężyny”.
- ideal_len - pożądana długość krawędzi.

4.6 Moduł toutes

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Tutte'a (metoda barycentryczna), służącego do wyznaczania planarnego ułożenia grafu. Algorytm opiera się na unieruchomieniu wierzchołków poligonu zewnętrznego na planie wielokąta wypukłego i rozmieszczeniu pozostałych wierzchołków w środkach ciężkości ich sąsiadów.

4.6.1 Funkcja toutes_algorithm

Jest to główna funkcja sterująca procesem rozmieszczania grafu. Proces ten został podzielony na fazę przygotowawczą oraz iteracyjną pętlę obliczeniową.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- max_iterations - maksymalna liczba kroków algorytmu.

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS w przypadku powodzenia lub kod błędu alokacji.

```
1 int toutes_algorithm(Graph *graph, int max_iterations) {
2
3     //Inicjalizacja potrzebnych narzędzi i alokacja
4     int n = graph->num_nodes;
5     int idx = 0;
6     int dfs_res[n];
7     uint **adj_list = (uint **)malloc(n * sizeof(uint *));
8     int *deg = (int *)malloc(n * sizeof(int));
9     Vector new_pos [n];
10
11     for(int i = 0; i < n; i++)
12         new_pos[i] = graph->nodes[i].position;
13     for (int i = 0; i < n; i++){
14         adj_list[i] = (uint *)malloc(n * sizeof(uint));
15     }
16
17     double max_change;
18     double difference = 0.08 * (graph->width + graph->height) / 2.0;
19
20     // Sprawdzenie działania alokacji
21     if (adj_list == NULL) {
22         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
23         return ERR_MEMORY_ALLOC;
24     }
25     if (deg == NULL) {
26         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
27         return ERR_MEMORY_ALLOC;
28     }
29 }
```

W pierwszej części funkcja alokuje pamięć dla listy sąsiedztwa oraz pomocniczą tablicę new_pos, która przechowuje nowo obliczone współrzędne przed ich ostatecznym zapisaniem do struktury grafu.

```
1 // Budowanie listy sąsiedztwa
2 int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3 if (result_adj_list != 0) {
4     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zbudować listy sąsiedztwa.\n");
5     return ERR_ADJ_LIST;
6 }
7 // Wypisywanie listy sąsiedztwa
8 //print_adj_list(graph, adj_list, deg);
9
10 // 2.Znalezienie dowolnego cyklu wierzchołków grafu
11 find_outer_face(graph, adj_list, deg, dfs_res, &idx);
```

```

12
13 // Wypisywanie poligonu zewnętrznego
14 //print_outer_face(dfs_res, idx);
15
16
17 //3.=====Część obliczeniowa=====
18 // Przygotowanie tablicy wierzchołków poligonu zewnętrznego (fixed)
19 int is_fixed[n];
20 for (int i = 0; i < n; i++) {
21     is_fixed[i] = 0;
22 }
23 for (int i = 0; i < idx; i++) {
24     is_fixed[dfs_res[i]] = 1;
25 }
26 // Ustawienie środka i rozmieszczenie punktów zewnętrznych na okręgu
27 Vector center = get_center(graph);
28 place_on_circle(dfs_res, graph, idx, center);
29

```

Następnie graf jest analizowany w celu znalezienia cyklu (poligonu zewnętrznego). Wierzchołki należące do tego cyklu są oznaczane jako fixed (stałe) i rozmieszczane na okręgu za pomocą funkcji `place_on_circle`.

```

1 //Wypisywanie pozycji wierzchołków po rozstawianiu wierzchołków poligonu zewnętrznego
2 //print_nodes_pos(graph, is_fixed);
3
4 int t = 0;
5 max_change = 10.0;
6 /// 4. Główna pętla obliczeniowa
7 while(t < max_iterations && max_change > MINIMUM_CHANGE) {
8
9     t++;
10    max_change = 0.0;
11
12    //4.1.Liczmy idealne pozycje za pomocą algorytmu Tutte
13    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
14        tutte_iteration(graph,i, is_fixed, adj_list,new_pos, deg, center);
15    }
16
17
18    //4.2.Iteracja po każdej parze nowych koordynat dla wierzchołków, jeśli one mają tę samą pozycję,
19    ↪ to rozsuwamy je
20    for (int a = 0;a<n; a++) {
21        for(int b =a+1;b<n;b++){
22            if(have_same_pos(new_pos[a], new_pos[b]) && is_fixed[a] !=1 && is_fixed[b]!=1){
23                offset(new_pos, a,b, difference);
24            }
25        }
26    }
27    //4.3.Sprawdzenie warunku pętli while oraz zapis policzonych pozycji
28    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
29        if(is_fixed[i] != 1) {
30            double change = distance(new_pos[i],graph->nodes[i].position);
31            if (change >max_change){
32                max_change = change;
33            }
34
35            //Zapis końcowych pozycji do Graph
36            graph->nodes[i].position.x = new_pos[i].x;
37            graph->nodes[i].position.y = new_pos[i].y;
38        }
39    }
40
41    //4.4.Zwolnienie zaalokowanej pamięci
42    free_adj_list(graph, adj_list);
43    free_deg(deg);
44
45
46    return EXIT_SUCCESS;
47 }

```

Główna pętla realizuje iteracyjne przybliżanie pozycji wierzchołków do ich stanów równowagi. Dodatkowo funkcja sprawdza kolizje (nakładające się pozycje) i stosuje losowe przesunięcie (offset) w celu ich rozdzielenia. Pętla kończy się po osiągnięciu limitu iteracji lub gdy maksymalna zmiana pozycji wierzchołka spadnie poniżej progu MINIMUM_CHANGE.

4.6.2 Funkcja tutte_iteration

```

1  int tutte_iteration(Graph *graph,int iteration, int is_fixed[], uint** adj_list, Vector new_pos[], int
   ↪ deg[], Vector center){
2      double sum_x = 0.0;
3      double sum_y = 0.0;
4      // Jeśli wierzchołek należy do poligonu zewnętrznego, zachowujemy jego aktualną pozycję
5      if(is_fixed[iteration] == 1) {
6          new_pos[iteration] = graph->nodes[iteration].position;
7
8          return EXIT_SUCCESS;
9      }
10     // Specjalna obsługa wierzchołków mających tylko jednego sąsiada
11     if(deg[iteration]==1){
12         int neighbor = adj_list[iteration][0];
13         //Wektor w kierunku przeciwnym od środka
14         Vector oposite = subtract_vectors(graph->nodes[neighbor].position, center);
15
16         //Dzielimy przez dystancję między centrem a wierzchołkiem żeby otrzymać wektor
17         ↪  kierunkowy z długością = 1
18         double len = distance(graph->nodes[neighbor].position, center);
19         if (len != 0) {
20             oposite.x /=len;
21             oposite.y /=len;
22         }
23         // Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero przy zbyt małym dystansie
24         if (len < EPSILON) return EXIT_SUCCESS;
25
26         //Mnożymy przez ustawioną outer_rad żeby wierzchołek okazał się na odległości outer_rad
27         ↪  od sąsiada
28         double outer_rad = 10; // nie może być < margin
29         oposite = mult_by_num(oposite, outer_rad);
30
31         // Ustawiamy nową pozycję jako przesunięcie względem jedyne sąsiada
32         new_pos[iteration].x = graph->nodes[neighbor].position.x + oposite.x;
33         new_pos[iteration].y = graph->nodes[neighbor].position.y + oposite.y;
34     }else{
35         //Dla wierzchołków o stopniu > 1 stosujemy zasadę środka ciężkości
36         for(int j = 0; j <deg[iteration]; j++) {
37             int neighbor = adj_list[iteration][j];
38             sum_x += graph->nodes[neighbor].position.x;
39             sum_y += graph->nodes[neighbor].position.y;
40         }
41         // Jeśli wierzchołek jest izolowany (stopień 0), przerywamy obliczenia
42         if (deg[iteration] == 0) return EXIT_SUCCESS;
43         // Nowa pozycja to średnia arytmetyczna położen wszystkich sąsiadów
44         new_pos[iteration].x = sum_x/deg[iteration];
45         new_pos[iteration].y = sum_y/deg[iteration];
46     }
47
48     return EXIT_SUCCESS;
49 }

```

Funkcja oblicza nową pozycję dla konkretnego wierzchołka. W przypadku wierzchołków o stopniu wyższym niż 1, stosowana jest średnia arytmetyczna pozycji sąsiadów. Wierzchołki o stopniu 1 są specjalnie odpychane od środka grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf.
- iteration - indeks wierzchołka.

- `is_fixed` - tablica wierzchołków stałych.
- `adj_list` - dynamiczna tablica dwuwymiarowa sąsiadów.
- `new_pos` - tablica, w której zapisywany jest wynik.
- `deg` - stopnie wierzchołków.
- `center` - geometryczny środek obszaru.

4.6.3 Funkcja `have_same_pos`

```
1 int have_same_pos(Vector a, Vector b){
2     return (fabs(a.x - b.x) < EPSILON && fabs(a.y - b.y) < EPSILON );
3 }
```

Funkcja porównuje dwa wektory pozycji. Zwraca prawdę (1), jeśli różnica między współrzędnymi jest mniejsza niż zdefiniowana stała `EPSILON`.

Argumenty:

- `a`, `b` - porównywane wektory pozycji.

4.6.4 Funkcja `offset`

```
1 void offset(Vector new_pos[], int iteration, int jiteration, double difference){
2     double angle = ((double)rand() / RAND_MAX) * 2.0 * M_PI;
3
4     double dx = cos(angle) * difference / 2.0;
5     double dy = sin(angle) * difference / 2.0;
6
7     new_pos[iteration].x += dx;
8     new_pos[iteration].y += dy;
9
10    new_pos[jiteration].x -= dx;
11    new_pos[jiteration].y -= dy;
12 }
```

Funkcja ta służy do zmiany pozycji dwóch wierzchołków, które znalazły się w tym samym punkcie przestrzeni. Rozsuwa je w przeciwnych kierunkach pod losowym kątem o dystans zdefiniowany przez parametr `difference`.

Argumenty:

- `new_pos` - tablica nowych pozycji.
- `iteration`, `jiteration` - indeksy kolidujących wierzchołków.
- `difference` - wartość przesunięcia.

4.7 Moduł `input`

Moduł ten służy do wczytania parametrów linii poleceń do struktury, które będzie je przechowywać.

```
1 typedef struct {
2     int algorithm;
3     int output_type;
4     char *output_name;
5     FILE *graph_file;
```

```

6
7  int seed;
8  int wasSeedProvided;
9  int width;
10 int height;
11
12 // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
13 double minimum_force;
14 int max_iterations;
15 double ideal_len;
16 double repulsion_const;
17 double spring_const;
18 double cooling;
19 } Parameters;

```

Moduł definiuje strukturę **Parameters**, która służy do przechowywania parametrów.

4.7.1 Funkcja create_params

Tworzy nową strukturę i ustawia wartości zmiennych na domyślne. Funkcja zwraca strukturę **Parameters**.

4.7.2 Funkcja load_params

Funkcja pobiera parametry podane z linii poleceń (udostępnione z funkcji `main`) i umieszcza je w strukturze **Parameters**.

Argumenty:

- `argc` - ilość parametrów
- `argv` - tablica parametrów
- `params` - wskaźnik na strukturę **Parameters**

Funkcja zwraca `EXIT_SUCCESS` dla sukcesu i `ERR_MISSING` jeżeli użyto nieznannej opcji.