

a)

2,0

```
int removerRepetidos (int v[], int tam) {  
    int nexttam = 1;  
    int i;  
  
    for (i = 1; i < tam; i++) {  
        if (v[i] != v[nexttam-1]) {  
            v[nexttam] = v[i];  
            nexttam++;  
        }  
    }  
    return nexttam;  
}
```

b)

2,0

```
void ordenar (int v[], int tam) {  
    int i, j, aux;  
    for (i = 0; i < tam-1; i++) {  
        for (j = 0; j < tam-1; j++) {  
            if (v[j] > v[j+1]) {  
                aux = v[j];  
                v[j] = v[j+1];  
                v[j+1] = aux;  
            }  
        }  
    }  
}
```

c)

2,0

```
int ehPrimo (int numero, int v[], int qtd){  
    int i;  
    for (i=0; i < qtd; i++){  
        if (numero % v[i] == 0){  
            return 0;  
        }  
    }  
    return 1;  
}
```

```
void preencherPrimo (int v[], int tam){  
    int numero = 2;  
    int qtd = 0;  
  
    while (qtd < tam){  
        if (ehPrimo (numero, v, qtd)) {  
            v[qtd] = numero;  
            qtd++;  
        }  
        numero++;  
    }  
}
```

/ /  
2,0

d)

```
void maiorPorLinha (int m[10][20], int lin, int col,  
int v[]) {
```

```
    int i, j;  
    int maior;
```

```
    for (i=0; i<lin; i++) {
```

```
        maior = m[i][0];
```

```
        for (j=1; j<col; j++) {
```

```
            if (m[i][j] > maior) {
```

```
                maior = m[i][j];
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        v[i] = maior;
```

```
    }
```

```
}
```

2,0

e)

```
void inverte (char str[], int inicio, int fim) {
```

```
    char aux;
```

```
    while (inicio < fim) {
```

```
        aux = str[inicio];
```

```
        str[inicio] = str[fim];
```

```
        str[fim] = aux;
```

```
        inicio ++;
```

```
        fim --;
```

```
    }
```

```
}
```

void invertirPalabras(char str[]) {

int i = 0;

int inicio;

while (str[i] != '\0') {

if (str[i] != ' '){

inicio = i;

while (str[i] != ' ' && str[i] != '\0') {

i++;

}

invertir(str, inicio, i-1);

} else {

i++;

}

}

}