

INDICE DE LAMINAS	
SERIE	CONTENIDO
000	DETALLES TÍPICOS, SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA
100	PLANTAS DE ESTRUCTURAS
200	PLANTAS DE ARMADURAS DE LOSAS
300	DETALLE DE ELEVACIONES
400	DETALLE DE VIGAS
500	DETALLE DE ESCALERAS
600	DETALLE SALA ELECTRICA
700	PLANOS DE CARGA
800	DETALLES CONEXIONES METALICAS

SUP.	SUPERIOR
T	TRABA
T.A.	TOPE DE ACERO
TP.	TÍPICO
T.L.	TOPE DE LOSA
T.M.	TRIPLE MALLA
V.	VIGA
V.M.	VARIABLE
V.C.	VIGA CADENA
V.F.	VIGA DE FUNDACION
V.I.	VIGA INVERTIDA
V.M.	VIGA MURO
V.MET.	VIGA METALICA
V.A.E.H.	VIGA NO ESTRUCTURAL DE HORMIGON
V.P.T.	VIGA POSTTENSADA
V.I.P.T.	VIGA INVERTIDA POSTTENSADA
V.S.I.	VIGA SEMI-INVERTIDA
TC	1 ^{ra} CAPA
2C	2 ^a CAPA
3C	3 ^a CAPA
2 ^a ETAPA	HORMIGONAR DESPUES DE DESALZAPARRAR LA LOSA

ESTRIBOS DE PILARES (PARAMETRO=NUMERO)

NOTA: LA SEPARACIÓN DE LOS FIERROS ENTRE LAS CAPAS DEBE SERVA A 15cm.

$a = 10-20 \text{ cm}$
 $b = 5-20$
 $c = 1/2 \text{ PUNTA DEL 3}$
 $L \text{ ENTIBO} = 2 + (20 \times 1/2)$

NOTA: RECURRIMIENTOS SEGUN INDICACION EN E.T.O.G.

[illegible]