


DET. 1



(1) $\text{TiHfMoB(V)}\text{eC}(\text{O})\text{O}$:

(1) $\text{TiHfMoB(V)}\text{eC}(\text{O})\text{O}$:

(1) $T_{\text{total}}(V) \leq C_1$: LAS TRABAS DE BARRAS VERTICALES UBICADAS DENTRO DE LA LONGITUD DE COMPARTAMENTO, TENDRÁN DIÁMETRO "A", SE DEBERÁN DISPOSER ESPACIADAS A "B" CM EN VERTICAL Y A "C" CM EN HORIZONTAL.

(3) EL EMPALME ENTRE LA MALLA HORIZONTAL Y LA MALLA O ESTRIBO DE CONFINAMIENTO DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE 30cm DENTRO DEL ÁREA CONFINADA PARA MALLA HORIZONTAL, DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A #18.

PARA DIÁMETROS MENORES A #10 EL EMPALME DEBERÁ SER DE MÍNIMO 40c

(8) EN CASO DE DETALLARSE EN ELEVACIÓN "TRABA ALT. C/R A MALLA HORIZONTAL" SE DEBERÁN DISPONER LAS TRABAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA.

Figure 1. The study area and the location of the sampling stations.

