

Guia prático para configurar, rodar e restaurar backups no

Este material acompanha a nova seção Backup e restauração do painel /admin. A ideia é simples: guardar a memória do app em duas pastas locais, opcionalmente mandar uma terceira cópia para o Google Drive e manter uma porta de volta caso um backup precise ser restaurado.

O que entra no zip

Foto do banco principal data/app.db.
sessions.sqlite e arquivos auxiliares, se existirem.
.env, quando o arquivo estiver presente no servidor.

Como o cofre trabalha

Cria um pacote .zip com manifesto próprio do .
Salva em duas pastas locais diferentes.
Pode subir o mesmo arquivo para o Google Drive.

Quando algo volta

A restauração aceita apenas zip criado pelo app.
Antes de restaurar, o sistema cria um backup de segurança.
Se .env ou sessões mudarem, um restart pode ser desejável.

1. Visão geral da seção

No painel Admin, a seção de backup foi separada em três camadas para facilitar a vida de quem cuida do servidor:

- Configurações: periodicidade, fuso horário, retenção e os dois destinos locais.
- Ações rápidas: botão para criar backup na hora, baixar este guia em PDF e conectar ou desconectar o Google Drive.
- Restauração e histórico: upload do zip, histórico dos backups recentes e lista das últimas restaurações.

Dica da casa

Mesmo com a automação ligada, o botão Fazer backup agora continua disponível. Ele é ótimo antes de uma manutenção mais sensível.

2. Configurações disponíveis

Campo	Para que serve	Sugestão
Backup automático ligado	Liga ou pausa a rotina automática. O backup manual segue funcionando mesmo com a automação em pausa.	Deixe ligado em produção.

Periodicidade	Pode ser só manual, por hora, diário ou semanal.	Diário costuma ser o melhor equilíbrio.
Fuso horário, hora e minuto	Definem o relógio da automação.	Use o fuso real do servidor ou da operação.
Quantidade de backups para guardar	Limita quantos pacotes ficam guardados em cada destino.	Comece com 15 e ajuste conforme espaço.
Pasta local principal	Primeira cópia do zip dentro do servidor.	Ex.: data/backups/local-principal
Pasta local espelho	Segunda cópia local em outro caminho.	Use outra pasta ou outro volume.
Mandar cópia para o Google Drive	Ativa a terceira cópia na nuvem.	Ligue só depois de conectar a conta.
Nome da pasta no Google Drive	Nome da pasta visível na conta conectada.	Ex.:

Ponto importante

As duas pastas locais precisam ser diferentes. Usar o mesmo caminho para principal e espelho anula a graça do reforço.

3. Como configurar o Google Drive

O módulo de backup do [Google Drive](#) reaproveita o mesmo projeto OAuth do login com Google. A diferença é que você também precisa habilitar o Google Drive API e registrar a Redirect URI do backup mostrada na própria seção do Admin.

- Entre no Google Cloud Console usando a conta que administra o projeto.
- Abra o projeto já usado pelo login do app ou crie um novo, se preferir isolar a parte de backup.
- Ative a API Google Drive API na área de APIs e Serviços.
- Na tela de OAuth consent screen, mantenha o app em modo de testes ou interno enquanto ainda não for público.
- No cliente OAuth do tipo web, confirme que a URL do login já está cadastrada e adicione também a Redirect URI do backup exibida em /admin.
- Salve Client ID, Client secret e URL de retorno do login na seção Login com Google do Admin.
- Volte para a seção de backup e clique em Conectar Google Drive para autorizar a conta que receberá os zips.

O que o app faz depois da conexão

Depois de autorizado, o [Google Drive](#) cria ou reaproveita uma pasta com o nome escolhido e passa a enviar para lá cada backup novo. Os arquivos antigos são limpos conforme a retenção configurada.

Checklist rápido do Google

Item	Conferido?
Google Drive API habilitada no projeto	☐
OAuth consent screen revisada	☐
Redirect URI do login mantida	☐
Redirect URI do backup adicionada	☐
Client ID e Client secret salvos no Admin	☐
Conta do Drive conectada pelo botão do Admin	☐

4. Regras práticas de operação

- Antes de uma manutenção maior, rode um backup manual. É simples e te dá uma referência extra.
- Retenção muito baixa pode deixar pouco histórico. Retenção muito alta pode gastar espaço demais. Ajuste conforme o tamanho real do banco.
- Duas pastas locais ajudam muito quando há corrupção pontual, erro humano ou problema em apenas um diretório.
- Google Drive é um reforço de fora do servidor. Ele não substitui as cópias locais; ele complementa.
- Histórico do Admin mostra se o backup terminou bem, com aviso ou com falha. Vale bater o olho nele de tempos em tempos.

Requisito do servidor

Esta versão usa os utilitários zip e unzip do próprio sistema operacional para montar e abrir os pacotes. Em servidores Linux, garanta que esses comandos estejam instalados.

5. Como restaurar um backup

O fluxo de restauração foi pensado para ser prudente, não corajoso demais. Ele funciona assim:

- Você envia um .zip gerado pelo próprio .
- O sistema valida o manifesto interno do pacote.
- Antes de restaurar, o app cria um backup de segurança extra do estado atual.
- Depois disso, a foto do banco que está no zip volta para o lugar.
- Se o pacote trouxer .env ou arquivos de sessão, eles também podem ser repostos.
- Se alguma chave sensível mudou, um restart do servidor pode ser recomendado para alinhar tudo.

Uso correto

A restauração foi feita para aceitar apenas zips produzidos pelo próprio . Isso reduz risco de arquivo estranho entrar no meio do caminho.

6. Perguntas rápidas

Posso deixar só no Google?	Não é o ideal. A rotina foi desenhada para manter duas cópias locais e, se você quiser, uma terceira no Drive.
Posso usar caminhos absolutos nas pastas locais?	Sim. O painel aceita caminhos relativos ao projeto ou absolutos do servidor.
O botão manual respeita a retenção?	Sim. Depois de criar o zip, o sistema também limpa o excesso de arquivos antigos em cada destino.

O que acontece se o Google falhar?	As cópias locais continuam sendo geradas. O histórico marca o backup como sucesso com aviso para você saber que a nuvem tropeçou.
------------------------------------	---

Resumo final

Se quiser a versão sem suspense: configure as duas pastas locais, escolha a periodicidade, conecte o Google Drive e teste um backup manual. Quando a rotina estiver redonda, o histórico do Admin vira seu painel de confiança para saber que a memória do [Google](#) está bem guardada.