



Manual da central administrativa

Um guia prático para configurar todas as áreas do **/admin**, entender o que cada ajuste faz e manter a central bonita, organizada e sem sustos na operação.

O que este guia cobre

Todas as áreas do **/admin**, do acesso de usuários ao backup e restauração.

Como ele foi escrito

Em linguagem direta, com passo a passo, notas rápidas e o nome de cada campo.

Quando ele ajuda mais

Na implantação inicial, em trocas de ambiente e na revisão periódica da configuração.

Atalho esperto

Use este PDF como mapa da central: ele foi pensado para resolver implantação, manutenção do dia a dia e revisão de segurança sem precisar adivinhar o que cada campo faz.

MAPA RÁPIDO

Como ler a central do /admin

Antes de sair clicando em tudo, vale entender a lógica da página e a diferença entre ajustes que entram na hora e ajustes que pedem restart.

Regra geral da casa

No , quase tudo tenta entrar em vigor logo depois que você salva. Os campos mais estruturais, como segredo da sessão e porta do servidor, pedem um restart do processo para vestir a roupa nova.

Mapa das seções

Seção	Para que serve	Dica rápida
Acessos	Libera e bloqueia quem pode entrar, importar e administrar.	Comece por aqui quando um usuário novo for entrar.
Login com Google	Configura o OAuth usado para autenticação no app.	Sem esses dados o login do Google tira folga.
WhatsApp automático	Conecta o app à Evolution API para envios automáticos.	Confirme URL, key e instância sempre em conjunto.
Alertas e push	Controla VAPID e os lembretes de vencimento.	Teste com permissão de notificação liberada no navegador.
Sessão e segurança	Define segredo da sessão e timeout por inatividade.	Troca do segredo pede restart.
Cobranças entre amigos	Escolhe a regra de vínculo para cobrança automática.	Decida entre segurança extra ou agilidade por e-mail.
Backup e restauração	Cuida do cofre, do Google Drive e do retorno de zips.	Deixe as duas pastas locais em destinos diferentes.
Sistema	Ajuste estrutural da porta do servidor.	Troca de porta também pede restart.

Lembretes rápidos

- Sempre confirme em qual ambiente você está mexendo: local, homologação ou produção.
- Segredos, chaves e tokens não merecem print em grupo. Trate esses campos como conteúdo sensível.
- Depois de qualquer mudança importante, faça um teste curto no fluxo relacionado para confirmar que tudo acordou direito.
- Em backup e restauração, o ideal é validar um ciclo completo antes do momento em que você realmente precisar dele.

QUEM ENTRA NO APP

Acessos

Controle de pessoas autorizadas, permissões administrativas e liberação da importação.

Quando usar esta seção

Essa é a portaria do . Só os e-mails liberados aqui conseguem entrar. Também é nesta área que você define quem vira admin e quem pode usar a importação.

Passo a passo recomendado

1. Clique em **Liberar acesso** para cadastrar um novo e-mail autorizado.
2. Escolha o nome de exibição e o nível: **Administrador** ou **Usuário**.
3. Use o ajuste de **Importação** para decidir quem pode trazer faturas e arquivos para dentro do app.
4. Depois do primeiro login com Google, acompanhe o **último acesso** para saber quem realmente entrou.
5. Quando alguém sair da operação, use **Remover** para tirar o acesso e manter a casa arrumada.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Usuário / Email	Identifica quem pode entrar no app e como a pessoa será exibida na central.	Cadastro manual.
Nível	Define se a pessoa é administradora ou usuária comum.	Admin cuida da central inteira.
Importação	Controla se a pessoa pode ver e usar as rotinas de importação.	Ideal para limitar recursos mais sensíveis.
Criado em / Último acesso	Mostra quando o acesso foi criado e quando a pessoa usou o app por último.	Ajuda em auditoria rápida.

Boas práticas e observações

- Evite dar perfil de admin para todo mundo. O ideal é deixar a central na mão de poucas pessoas de confiança.
- Revise periodicamente a lista de e-mails autorizados, principalmente quando alguém troca de função ou sai do time.

PORTA DE ENTRADA

Login com Google

Aqui mora a chave que abre a porta do app. Sem esse trio, o login com Google tira folga.

Quando usar esta seção

Configura a autenticação principal do app. Sem essa tríade o botão de login com Google não consegue trabalhar.

Passo a passo recomendado

1. No **Google Cloud Console**, crie ou selecione um projeto para o [seu app](#).
2. Configure a **OAuth consent screen** do projeto com nome do app, e-mail de suporte e domínios autorizados.
3. Crie um cliente OAuth do tipo **Web application**.
4. Cadastre a **URL de retorno** do [seu app](#) em **Authorized redirect URIs**. Ela costuma terminar em **/auth/google/callback**.
5. Cole o **Client ID**, o **Client secret** e a **URL de retorno** na seção **Login com Google** do /admin.
6. Salve a seção e faça um login de teste com uma conta autorizada para confirmar que a porta ficou aberta.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Client ID GOOGLE_CLIENT_ID	Cole o Client ID do Google OAuth. Sem ele o botão de login fica sem crachá.	Tipo: texto. entra na hora.
Client secret GOOGLE_CLIENT_SECRET	Segredo do OAuth. Fica escondidinho, mas continua editável pelo admin.	Tipo: texto sensível. sensível. entra na hora.
URL de retorno GOOGLE_CALLBACK_URL	Normalmente termina em /auth/google/callback. É para onde o Google devolve a pessoa depois do login.	Tipo: url. entra na hora. padrão: http://localhost:3001/auth/google/callback.

Boas práticas e observações

- Use sempre a URL pública final do sistema. Se o domínio mudar, atualize o callback no Google e no /admin.
- Mantenha o Client secret longe de prints, mensagens e documentos compartilhados fora da equipe.

DISPAROS DO RESUMO

WhatsApp automático

Configura a ponte com a Evolution API para mandar resumos e recadinhos sem drama.

Quando usar esta seção

Liga o ☐ à Evolution API para disparar resumos e mensagens automáticas pelo WhatsApp.

Passo a passo recomendado

1. Garanta que a sua instância da **Evolution API** esteja online, autenticada e apta a enviar mensagens.
2. Copie a **URL base** da instância, a **API key** e o **nome exato da instância**.
3. Cole os três dados na seção **WhatsApp automático** do /admin.
4. Salve a seção e valide no ambiente de testes se os resumos automáticos conseguem sair sem erro.
5. Se houver falha de envio, confira primeiro URL, chave e nome da instância: normalmente o tropeço mora aí.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
URL da Evolution API EVOLUTION_API_URL	Endereço da instância que vai cuidar dos envios automáticos no WhatsApp.	Tipo: url. entra na hora.
API key EVOLUTION_API_KEY	Chave de acesso da Evolution API. Aqui ela fica guardada sem aparecer de bandeja.	Tipo: texto sensível. sensível. entra na hora.
Nome da instância EVOLUTION_INSTANCE_NAME	Nome exato da instância usada nos envios automáticos.	Tipo: texto. entra na hora.

Boas práticas e observações

- Prefira usar uma instância dedicada ao app para não misturar automação com rotinas pessoais.
- Quando trocar a chave da Evolution, atualize o campo imediatamente para não deixar os envios órfãos.

SININHO LIGADO

Alertas e push

Chaves web push e rotina dos lembretes de vencimento. É o setor onde o sino aprende a tocar.

Quando usar esta seção

Controla os alertas web push e a rotina que lembra o vencimento das faturas. É o setor do sininho do app.

Passo a passo recomendado

1. Gere um par de chaves VAPID. No projeto existe o script **node generate-vapid.js**, que já ajuda a nascer com esse par prontinho.
2. Cole a **chave pública**, a **chave privada** e o **subject** VAPID na seção **Alertas e push**.
3. Escolha se o lembrete de vencimento da fatura fica **ligado** ou **desligado**.
4. Ajuste **fuso**, **hora**, **minuto**, número máximo de avisos e intervalo entre eles.
5. Depois de salvar, faça um teste em um navegador com permissão de notificações liberada.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Chave pública VAPID VAPID_PUBLIC_KEY	Essa chave vai para o navegador para habilitar push web. Pode aparecer no app sem drama.	Tipo: texto longo. entra na hora.
Chave privada VAPID VAPID_PRIVATE_KEY	É a parte sensível do par VAPID. Fica escondida, mas pode ser atualizada por aqui.	Tipo: texto sensível. sensível. entra na hora.
Subject VAPID VAPID_SUBJECT	Use mailto:seuemail@dominio.com ou uma URL. É o cartão de visita dos envios push.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: mailto:no-reply@.local.
Lembrar vencimento da fatura CARD_DUE_PUSH_ENABLED	Liga ou desliga os pushes que avisam quando a fatura vence no dia.	Tipo: liga/desliga. entra na hora. padrão: 1.
Fuso horário CARD_DUE_PUSH_TIMEZONE	Normalmente America/Sao_Paulo. É o relógio oficial dos lembretes.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: america/sao_paulo.
Hora do primeiro aviso CARD_DUE_PUSH_HOUR	Escolha a hora local em que o primeiro lembrete do dia pode sair.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 10.
Minuto do primeiro aviso CARD_DUE_PUSH_MINUTE	Minuto exato do primeiro lembrete. Zero é o clássico sem suspense.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 0.
Máximo de envios por dia CARD_DUE_PUSH_MAX_SENDS_PER_DAY	Quantas vezes o app pode lembrar da fatura no mesmo dia.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 1.

Campo	O que faz	Observações
Intervalo entre lembretes CARD_DUE_PUSH_REPEAT_INTERVAL_MINUTES	Só entra em cena quando o máximo diário é maior que 1. Use minutos.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 0.
Intervalo de varredura CARD_DUE_PUSH_CHECK_INTERVAL_MINUTES	De quanto em quanto tempo o servidor checa se há fatura vencendo hoje.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 10.

Boas práticas e observações

- Se o máximo de envios por dia for 1, o intervalo entre lembretes praticamente vira figurante.
- Quando o push não aparecer, confirme se o navegador autorizou notificações e se as chaves VAPID estão completas.

QUEM ENTRA E POR QUANTO TEMPO

Sessão e segurança

Ajusta segredo de sessão e tempo de inatividade. Aqui o app decide quanto tempo pode ficar cochilando.

Quando usar esta seção

Aqui o app define quanto tempo uma sessão pode ficar viva e qual segredo protege os cookies.

Passo a passo recomendado

1. Use um **SESSION_SECRET** longo, aleatório e exclusivo do ambiente. Esse campo é sensível e merece carinho.
2. Quando trocar o segredo de sessão, faça o **restart do servidor** para a nova chave entrar em campo.
3. Defina o **tempo de inatividade** em minutos. Se deixar 0, o app não desloga por inatividade.
4. Salve a seção e confirme com a equipe qual política é mais confortável: sessão longa ou disciplina mais rígida.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Segredo da sessão SESSION_SECRET	Protege os cookies de sessão. Mudou aqui, vale reiniciar para a nova chave entrar em campo.	Tipo: texto sensível. sensível. pede restart. padrão: chave-secreta-padrao.
Tempo de inatividade (minutos) INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES	Se ficar em 0, o app não desloga por inatividade. Se quiser disciplina, coloque um número maior.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 0.

Boas práticas e observações

- Evite segredos curtos ou reaproveitados entre ambientes. Produção, homologação e local devem ter segredos diferentes.
- Timeout muito curto costuma irritar quem usa o app o dia inteiro; timeout muito longo reduz o controle de segurança.

REGRA DE VÍNCULO

Cobranças entre amigos

Controla se cobrança automática depende de amizade ativa ou se pode rolar só no match de e-mail.

Quando usar esta seção

Define a regra de vínculo para o atalho de cobrança automática entre pessoas.

Passo a passo recomendado

1. Se o interruptor ficar **ligado**, a cobrança automática só aparece quando existe amizade ativa entre as pessoas.
2. Se ficar **desligado**, o match por e-mail já pode liberar o atalho, mesmo sem amizade ativa.
3. Escolha a regra que melhor combina com a confiança e o fluxo do seu uso diário.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Cobrança automática só com amizade ativa FRIENDSHIP_GATE_SHARED_D EBT_ENABLED	Ligado: só amigos ativos podem receber cobrança automática. Desligado: o match por e-mail já libera o atalho.	Tipo: liga/desliga. entra na hora. padrão: 1.

Boas práticas e observações

- Para grupos menores e mais controlados, permitir match por e-mail pode agilizar o dia a dia.
- Se a prioridade for segurança e clareza entre usuários, manter a amizade ativa como requisito costuma ser mais seguro.

REDE DE SEGURANÇA

Backup e restauração

Define a rotina que guarda a memória do app em dois cantinhos do servidor e, se você quiser, também no Google Drive.

Quando usar esta seção

É o cofre do [Backup e restauração](#). Aqui você define quando os backups rodam, quantas versões ficam guardadas, para onde os zips vão e como uma restauração deve acontecer.

Passo a passo recomendado

1. Defina se o **backup automático** fica ligado. Mesmo desligado, o botão **Fazer backup agora** continua disponível.
2. Escolha a **periodicidade**: só manual, por hora, diário ou semanal. Depois ajuste fuso, hora, minuto e dia da semana quando necessário.
3. Configure as duas **pastas locais** em caminhos diferentes. O ideal é usar destinos distintos para o espelho realmente ter valor.
4. Escolha quantos backups o app deve manter. O [Número de backups a serem mantidos](#) guarda só os mais recentes para evitar acumular arquivo sem fim.
5. Se quiser uma terceira cópia, ative o envio para o **Google Drive**. Antes disso, a seção **Login com Google** precisa estar completa.
6. No bloco do Google Drive, use o botão de conexão e cadastre no Google Cloud a **Redirect URI do backup** exibida pelo próprio /admin.
7. Para restaurar, envie um **.zip gerado pelo próprio** [Arquivo de backup](#). O app valida o manifesto e cria um backup de segurança antes da restauração.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Backup automático ligado BACKUP_ENABLED	Quando ligado, o servidor cria backups sozinho na periodicidade escolhida. O botão manual continua disponível de todo jeito.	Tipo: liga/desliga. entra na hora. padrão: 1.
Periodicidade BACKUP_FREQUENCY	Escolha o ritmo do backup automático. Manual deixa a automação de folga e mantém só o botão de executar agora.	Tipo: seleção. entra na hora. padrão: todo dia. opções: só manual, a cada hora, todo dia, toda semana.
Fuso horário do backup BACKUP_TIMEZONE	Relógio usado para calcular as execuções automáticas. O clássico da casa é America/Sao_Paulo.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: america/sao_paulo.
Hora preferida BACKUP_HOUR	Usada nos modos diário e semanal. No modo por hora ela serve só como referência visual.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 3.

Campo	O que faz	Observações
Minuto preferido BACKUP_MINUTE	Minuto exato do disparo automático para os modos diário e semanal.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 30.
Dia da semana BACKUP_WEEKDAY	Entra em cena quando a periodicidade está em toda semana.	Tipo: seleção. entra na hora. padrão: domingo. opções: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado.
Quantidade de backups para guardar BACKUP_KEEP_COUNT	O app mantém só os mais recentes em cada destino para o servidor não virar acumulador compulsivo.	Tipo: número. entra na hora. padrão: 15.
Pasta local principal BACKUP_LOCAL_PRIMARY_DIR	Pode ser relativa ao projeto ou absoluta no servidor. É a primeira cópia do cofre.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: data/backups/local-principal.
Pasta local espelho BACKUP_LOCAL_SECONDARY_DIR	Segunda cópia local para não depender de um lugar só. Vale outra pasta ou outro volume do servidor.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: data/backups/local-espelho.
Mandar cópia para o Google Drive BACKUP_GOOGLE_ENABLED	Liga o envio extra para a nuvem. A conexão da conta Google é feita no bloco logo abaixo da seção.	Tipo: liga/desliga. entra na hora. padrão: 0.
Nome da pasta no Google Drive BACKUP_GOOGLE_FOLDER_NAME	Se a pasta ainda não existir, o cria uma com esse nome na conta conectada.	Tipo: texto. entra na hora. padrão: .

Boas práticas e observações

- Deixe as duas pastas locais em destinos diferentes. Usar o mesmo caminho nos dois campos mata a graça do espelho.
- Faça pelo menos um backup manual depois de terminar a configuração, só para validar que o cofre nasceu saudável.
- Depois de conectar o Google, confira a pasta criada na conta para garantir que a cópia na nuvem está saindo mesmo.

AJUSTES DA CASA

Sistema

Configurações mais estruturais do servidor. Algumas entram na hora, outras pedem um restart de carinho.

Quando usar esta seção

Seção dos ajustes estruturais do servidor. Hoje o principal morador dela é a porta do app.

Passo a passo recomendado

1. Defina a **porta do servidor** desejada para o ambiente.
2. Salve a seção e faça o **restart** do processo do para a porta nova ser aplicada.
3. Se existir proxy, firewall ou balanceador na frente do app, ajuste esses pontos também para não deixar a porta nova falando sozinha.

Campos desta seção

Campo	O que faz	Observações
Porta do servidor PORT	Porta usada pelo app na próxima inicialização. Essa aqui pede restart para acordar no novo endereço.	Tipo: número. pede restart. padrão: 3001.

Boas práticas e observações

- Em produção, normalmente a porta interna conversa com um proxy reverso. Faça a troca em conjunto para não criar indisponibilidade.

Checklist final de implantação

Depois de terminar a configuração, passe por esta lista para sair do /admin com a casa em ordem.

- Confirme que o login com Google funciona com uma conta autorizada.
- Valide pelo menos um envio que dependa da Evolution API, se o WhatsApp automático estiver ativo.
- Faça um teste de push em um navegador com permissão concedida.
- Rode um backup manual e veja se os arquivos nasceram nas duas pastas locais e, quando habilitado, também no Google Drive.
- Anote quais ajustes do ambiente pedem restart e combine uma janela segura quando for produção.

Fechamento

Com essa central bem cuidada, o ganha previsibilidade, segurança e um onboarding muito mais elegante para quem assumir a administração depois de você.