

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Repaso

Manipulación de Listas en Python

Introducción a NumPy

Ejercicios Prácticos

Conclusiones

Introducción y Repaso

- **En las sesiones previas** aprendimos:
 - Uso de listas y sus métodos principales
 - Listas por comprensión para procesamiento de datos
 - Estructuras de control para análisis de datos
 - Funciones para encapsular operaciones complejas
- **Conexión con la sesión actual:**
 - Ahora exploraremos las limitaciones de estas estructuras nativas
 - Aprenderemos herramientas especializadas para computación científica

¿Por qué avanzar a NumPy?

Para abordar problemas físicos y astronómicos reales necesitamos herramientas computacionales más potentes y especializadas.

- **Comprender** los conceptos básicos de NumPy: arreglos (arrays), vectorización, broadcasting.
- **Practicar** la creación y manipulación de arrays en Google Colab.
- **Aplicar** estas herramientas a ejemplos numéricos y pequeños problemas de Física/Astronomía.
- **Desarrollar** habilidades de trabajo colaborativo y análisis numérico.

Introducción y Repaso $\ni$ Limitaciones de las Estructuras Nativas de Python

- **Rendimiento:** Las listas de Python no están optimizadas para cálculos numéricos masivos
- **Sintaxis verbose:** Operaciones matemáticas requieren bucles explícitos
 - Ejemplo: Multiplicar cada elemento de una lista por 2 $\rightarrow$ `[x*2 for x in lista]`
- **Funcionalidad limitada:** Sin soporte nativo para álgebra lineal, estadística avanzada
- **Heterogeneidad:** Las listas pueden contener diferentes tipos de datos, lo que impide optimizaciones

Problema en Ciencia y Física

Los cálculos científicos requieren alto rendimiento y operaciones optimizadas con grandes conjuntos de datos numéricos

Introducción y Repaso $\ni$ Comparativa de Rendimiento: Python Nativo vs. NumPy

- **Ejemplo:** Suma de todos los elementos en una secuencia de un millón de números
- Con **listas de Python:** Aproximadamente 10-100 veces más lento
- Con **NumPy:** Operaciones optimizadas a nivel de hardware

Importancia del Rendimiento

En problemas físicos reales (simulaciones de N-cuerpos, análisis de datos del CERN o telescopios), la diferencia de rendimiento puede significar horas o incluso días de tiempo de cómputo.

Hoy aprenderemos: Cómo aprovechar esta potencia para nuestros problemas científicos.

Manipulación de Listas en Python

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Creación y Acceso a Listas

- Las listas son **colecciones ordenadas y mutables**
- Creación y acceso:

```
1  # Creación de listas
2  numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
3  nombres = ["Ana", "Carlos", "Elena"]
4  mixta = [1, "dos", 3.0, True]
5
6  # Acceso por índice (desde 0)
7  print(numeros[0])      # 10
8  print(numeros[-1])     # 50 (último elemento)
9
10 # Slicing [inicio:fin:paso]
11 print(numeros[1:4])     # [20, 30, 40]
12 print(numeros[:2])      # [10, 30, 50] (saltos de 2)
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Caso Práctico con Listas: Análisis de Datos

```
1  # Temperaturas diarias de una semana (°C)
2  temperaturas = [22.5, 23.1, 21.8, 24.2, 25.0, 22.9, 21.5]
3
4  # Análisis básico manual
5  suma = sum(temperaturas)
6  prom = suma / len(temperaturas)
7  temp_max = max(temperaturas)
8  temp_min = min(temperaturas)
9
10 print(f"Promedio: {prom:.1f}°C")
11 print(f"Máxima: {temp_max}°C, Mínima: {temp_min}°C")
12 print(f"Rango: {temp_max - temp_min:.1f}°C")
13
14 # Identificar días con temperaturas > 23°C
15 dias_calurosos = [i+1 for i, t in enumerate(temperaturas) if t >
    ↪ 23]
16 print(f"Días calurosos: {dias_calurosos}") # [4, 5]
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Métodos para Agregar y Quitar Elementos

```
1  frutas = ["manzana", "naranja", "plátano"]
2
3  # Agregar elementos
4  frutas.append("uva")           # Al final
5  print(frutas) # ['manzana', 'naranja', 'plátano', 'uva']
6
7  frutas.insert(1, "pera")       # En posición específica
8  print(frutas) # ['manzana', 'pera', 'naranja', 'plátano', 'uva']
9
10 # Eliminar elementos
11 eliminado = frutas.pop()       # Elimina y devuelve el último
12 print("Eliminado:", eliminado) # Eliminado: uva
13 print(frutas) # ['manzana', 'pera', 'naranja', 'plátano']
14
15 frutas.remove("pera")          # Elimina por valor
16 print(frutas) # ['manzana', 'naranja', 'plátano']
17
18 del frutas[0]                  # Elimina por índice
19 print(frutas) # ['naranja', 'plátano']
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Unir y Separar Listas

```
1  # Unir listas
2  lista1 = [1, 2, 3]
3  lista2 = [4, 5, 6]
4
5  # Concatenación con +
6  combinada = lista1 + lista2
7  print(combinada) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
8
9  # Método extend
10 lista1.extend(lista2)
11 print(lista1)    # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
12
13 # Multiplicar listas
14 repetida = [0] * 4
15 print(repetida)  # [0, 0, 0, 0]
16
17 # Dividir cadena en lista
18 texto = "Python es poderoso"
19 palabras = texto.split()
20 print(palabras)  # ['Python', 'es', 'poderoso']
21
22 # Unir lista en cadena
23 unida = " | ".join(palabras)
24 print(unida)     # 'Python | es | poderoso'
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Métodos Adicionales para Listas

```
1  numeros = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]
2
3  # Ordenar lista (modifica la original)
4  numeros.sort()
5  print(numeros)  # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 9]
6
7  # Invertir lista
8  numeros.reverse()
9  print(numeros)  # [9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
10
11 # Contar ocurrencias
12 print(numeros.count(1))  # 2
13
14 # Encontrar índice (primera aparición)
15 print(numeros.index(5))  # 1
16
17 # Copiar una lista
18 lista_copia = numeros.copy()  # o list(numeros) o numeros[:]
19 print(lista_copia)  # [9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
20
21 # Verificar si existe un elemento
22 print(5 in numeros)  # True
23 print(7 in numeros)  # False
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Listas por Comprensión

- Forma concisa de crear listas basadas en listas existentes
- Estructura: `[expresión for item in iterable if condición]`

```
1  # Lista del cuadrado de números del 0 al 9
2  cuadrados = [x**2 for x in range(10)]
3  print(cuadrados)  # [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
4
5  # Lista de números pares del 0 al 9
6  pares = [x for x in range(10) if x % 2 == 0]
7  print(pares)      # [0, 2, 4, 6, 8]
8
9  # Combinar elementos de dos listas
10 nombres = ["Ana", "Luis"]
11 apellidos = ["Gómez", "Pérez"]
12 nombres_completos = [n + " " + a for n in nombres for a in apellidos]
13 print(nombres_completos)
14 # ['Ana Gómez', 'Ana Pérez', 'Luis Gómez', 'Luis Pérez']
```

Manipulación de Listas en Python $\ni$ Caso Práctico con Listas: Análisis de Datos

```
1  # Temperaturas diarias de una semana (°C)
2  temperaturas = [22.5, 23.1, 21.8, 24.2, 25.0, 22.9, 21.5]
3
4  # Análisis básico manual
5  suma = sum(temperaturas)
6  prom = suma / len(temperaturas)
7  temp_max = max(temperaturas)
8  temp_min = min(temperaturas)
9
10 print(f"Promedio: {prom:.1f}°C")
11 print(f"Máxima: {temp_max}°C, Mínima: {temp_min}°C")
12 print(f"Rango: {temp_max - temp_min:.1f}°C")
13
14 # Identificar días con temperaturas > 23°C
15 dias_calurosos = [i+1 for i, t in enumerate(temperaturas) if t >
    ↪ 23]
16 print(f"Días calurosos: {dias_calurosos}") # [4, 5]
```

Introducción a NumPy

Introducción a NumPy $\ni$ ¿Qué es NumPy?

- **NumPy** = *Numerical Python*
- **Biblioteca fundamental** para computación científica en Python
- Desarrollada para manejar eficientemente **grandes conjuntos de datos numéricos**
- Pilares principales:
 - **ndarray**: Estructura de datos multidimensional y homogénea
 - **Funciones vectorizadas**: Operaciones optimizadas sin bucles explícitos
 - **Herramientas matemáticas**: Álgebra lineal, transformaciones, estadística

Importancia en Física Computacional

NumPy es la base de prácticamente todo el ecosistema científico de Python: SciPy, Matplotlib, Pandas, scikit-learn y TensorFlow se construyen sobre NumPy

Instalación

`pip install numpy` o ya incluido en Google Colab, Anaconda

Introducción a NumPy $\ni$ Creación de Arrays NumPy

```
1  import numpy as np
2
3  # Convertir lista de Python a array NumPy
4  lista = [1, 2, 3, 4]
5  arr = np.array(lista)
6  print("Array:", arr)
7  print("Tipo:", type(arr)) # <class 'numpy.ndarray'>
8
9  # Array de ceros
10 zeros = np.zeros(5)
11 print("Zeros:", zeros)
12
13 # Array de unos
14 unos = np.ones((2,3)) # 2 filas x 3 columnas
15 print("Unos:\n", unos)
16
17 # Rango de valores
18 rango = np.arange(0, 10, 2) # [0, 2, 4, 6, 8]
```

Introducción a NumPy $\ni$ Atributos de un Array

```
1 arr = np.array([[1, 2, 3],  
2               [4, 5, 6]])  
3 print("Shape:", arr.shape)    # (2, 3)  
4 print("Dim:", arr.ndim)       # 2  
5 print("Tipo de datos:", arr.dtype) # int64 (en sistemas Linux)  
6 print("Total de elementos:", arr.size) # 6
```

- `shape` = tupla de dimensiones.
- `dtype` = tipo de dato (`int32`, `float64`, etc.).
- `ndim` = número de ejes.

Introducción a NumPy $\ni$ Manipulación de Arrays y Operaciones

```
1 arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
2 print(arr[0])          # 10
3 print(arr[1:3])        # [20 30]
4
5 mat = np.array([[1, 2, 3],
6                 [4, 5, 6],
7                 [7, 8, 9]])
8 # Acceder a fila 1, columna 2
9 print(mat[1, 2])       # 6
10
11 # Slicing de filas y columnas
12 submat = mat[0:2, 1:3] # Filas [0..1], Cols [1..2]
13 print(submat)
```

- **Ojo:** en NumPy, slicing crea **vistas**, no copias (con implicaciones en la modificación de datos).

Introducción a NumPy $\ni$ Operaciones Elemento a Elemento (Vectorización)

```
1 x = np.array([1, 2, 3])
2 y = np.array([4, 5, 6])
3
4 print("Suma:", x + y)    # [5 7 9]
5 print("Producto:", x * y) # [4 10 18]
6 print("Potencia:", x**2)  # [1 4 9]
```

- Sin bucles explícitos.
- El núcleo de NumPy optimiza estas operaciones.

Ejemplo de Física: Ley de Gravitación Universal

```
1 # Calcular fuerza gravitacional entre masas
2 G = 6.674e-11 # Constante gravitacional en N·m²/kg²
3 m1 = np.array([1e5, 2e5, 3e5]) # masas en kg
4 m2 = 5e5 # masa en kg
5 r = np.array([10, 20, 30]) # distancias en m
6 F = G * m1 * m2 / r**2 # Ley de Newton, vectorizada
7 print("Fuerzas (N):", F)
```

Introducción a NumPy $\ni$ Broadcasting

- Mecanismo que NumPy utiliza para manejar operaciones entre arrays de diferentes formas.
- **Ejemplo básico:**

```
1 a = np.array([1, 2, 3])
2 b = 2
3 # b se "expande" para coincidir con la forma de a
4 res = a * b # [2 4 6]
```

- **Ejemplo en Física:** Conversión de temperaturas

```
1 # Temperaturas en °C para varias ciudades durante una semana
2 temps_C = np.array([[25, 24, 26, 28, 27], # Ciudad 1
3                     [20, 19, 21, 22, 20], # Ciudad 2
4                     [30, 31, 32, 30, 29]]) # Ciudad 3
5
6 # Conversión a Fahrenheit:  $F = C \cdot 9/5 + 32$ 
7 temps_F = temps_C * 9/5 + 32
8
9 print("Temperaturas en °F:\n", temps_F)
```

Introducción a NumPy $\ni$ Ejemplo: Sumar Fila a una Matriz

```
1  mat = np.array([[1,2,3],
2                  [4,5,6],
3                  [7,8,9]])
4  fila = np.array([10, 20, 30])
5
6  # Broadcasting: se suma fila a cada fila de la matriz
7  res = mat + fila
8  print(res)
9  # [[11 22 33]
10 #  [14 25 36]
11 #  [17 28 39]]
```

Aplicación en Astronomía

```
1  # Ejemplo: Calibrar lecturas de un detector astronómico
2  # Supongamos un detector 3x3 con valores brutos
3  lecturas = np.array([[100, 120, 115],
4                      [95, 105, 110],
5                      [130, 125, 135]])
6
7  # Factor de calibración para cada columna
8  calibracion = np.array([1.05, 0.98, 1.02])
9
10 # Aplicar calibración (broadcasting)
11 lecturas_calibradas = lecturas * calibracion
12 print("Lecturas calibradas:\n", lecturas_calibradas)
```

Introducción a NumPy $\ni$ Funciones NumPy Comunes

```
1 arr = np.array([2, 4, 6, 8])
2
3 print("Suma total:", np.sum(arr))           # 20
4 print("Mínimo:", np.min(arr))               # 2
5 print("Máximo:", np.max(arr))               # 8
6 print("Promedio:", np.mean(arr))            # 5.0
7 print("Desv. Estándar:", np.std(arr))        # ~2.236
```

- También hay `np.median(arr)`, `np.var(arr)` y muchas más.
- Para arreglos 2D, se puede especificar `axis=0` o `axis=1`.

Ejemplo en Física: Análisis Estadístico

```
1 # Mediciones de velocidad de partículas (m/s)
2 velocidades = np.array([
3     [12.3, 13.1, 12.8, 12.5], # Experimento 1
4     [11.9, 12.7, 13.2, 12.9], # Experimento 2
5     [12.5, 13.0, 12.6, 12.3]  # Experimento 3
6 ])
7
8 print("Velocidad media por experimento:", np.mean(velocidades, axis=1))
9 print("Desviación estándar total:", np.std(velocidades))
```

Introducción a NumPy $\ni$ Reshape y Redimensionamiento de Arrays

```
1  import numpy as np
2
3  # Crear array 1D
4  arr = np.arange(12) # [0, 1, 2, ..., 11]
5  print("Original:", arr)
6
7  # Reshape a 2D (matriz 3x4)
8  mat = arr.reshape(3, 4)
9  print("Matriz 3x4:\n", mat)
10
11 # Reshape a 2D (matriz 4x3)
12 mat2 = arr.reshape(4, 3)
13 print("Matriz 4x3:\n", mat2)
14
15 # Reshape con dimensión automática (-1)
16 mat3 = arr.reshape(2, -1) # 2 filas, columnas automáticas
17 print("Matriz 2x?:\n", mat3)
```

Introducción a NumPy $\ni$ Concatenación de Arrays

```
1  import numpy as np
2
3  # Crear arrays
4  a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
5  b = np.array([[5, 6], [7, 8]])
6
7  print("Array a:\n", a)
8  print("Array b:\n", b)
9
10 # Concatenar horizontalmente (axis=1)
11 h_concat = np.concatenate((a, b), axis=1)
12 print("Concatenación horizontal:\n", h_concat)
13 # [[1 2 5 6]
14 #  [3 4 7 8]]
15
16 # Concatenar verticalmente (axis=0)
17 v_concat = np.concatenate((a, b), axis=0)
18 print("Concatenación vertical:\n", v_concat)
19 # [[1 2]
20 #  [3 4]
21 #  [5 6]
22 #  [7 8]]
```

- `concatenate` une arrays a lo largo de un eje específico.
- `axis=0`: une a lo largo de las filas (verticalmente).
- `axis=1`: une a lo largo de las columnas (horizontalmente).

Introducción a NumPy $\ni$ Stack - Apilamiento de Arrays

```
1  import numpy as np
2
3  # Crear arrays 1D
4  a = np.array([1, 2, 3])
5  b = np.array([4, 5, 6])
6
7  # Stack vertical (crear un array 2D)
8  v_stack = np.vstack((a, b))
9  print("vstack:\n", v_stack)
10 # [[1 2 3]
11 #  [4 5 6]]
12
13 # Stack horizontal
14 h_stack = np.hstack((a, b))
15 print("hstack:", h_stack)
16 # [1 2 3 4 5 6]
17
18 # Crear una matriz 3D con arrays 2D
19 c = np.array([[1, 2], [3, 4]])
20 d = np.array([[5, 6], [7, 8]])
21 depth_stack = np.dstack((c, d))
22 print("dstack:\n", depth_stack)
```

- **vstack**: apila arrays verticalmente (añade filas).
- **hstack**: apila arrays horizontalmente (añade columnas).
- **dstack**: apila arrays en "profundidad" (3D).
- También existe **np.stack** para control más preciso.

Introducción a NumPy $\ni$ Split - Dividir Arrays

```
1 import numpy as np
2
3 # Crear array
4 arr = np.arange(12).reshape(3, 4)
5 print("Array original:\n", arr)
6
7 # Dividir horizontalmente en 2 partes
8 h_split = np.hsplit(arr, 2) # Divide en secciones de 2 columnas
9 print("hsplit[0]:\n", h_split[0])
10 print("hsplit[1]:\n", h_split[1])
11
12 # Dividir verticalmente en 3 partes
13 v_split = np.vsplit(arr, 3) # Divide en secciones de 1 fila
14 print("vsplit[0]:", v_split[0])
15 print("vsplit[1]:", v_split[1])
16 print("vsplit[2]:", v_split[2])
```

Aplicación en Física: Procesamiento de Imágenes

```
1 # Simulando una matriz de datos de un detector 6x6
2 detector = np.arange(36).reshape(6, 6)
3
4 # Dividir en 4 cuadrantes para análisis separado
5 cuadrantes = np.vsplit(np.hsplit(detector, 2), 2)
6
7 # Procesar cada cuadrante
8 for i, cuad in enumerate(np.array(cuadrantes).reshape(4, 3, 3)):
9     print(f"Cuadrante {i+1}:\n", cuad)
10    print(f"Suma del cuadrante: {np.sum(cuad)}")
```

Introducción a NumPy $\ni$ Transposición y Manipulación de Ejes

```
1  import numpy as np
2
3  # Crear matriz 2D
4  mat = np.array([[1, 2, 3],
5                  [4, 5, 6]])
6  print("Original:\n", mat)  # 2x3
7
8  # Transponer matriz (intercambiar filas y columnas)
9  trans = mat.T
10 print("Transpuesta:\n", trans)  # 3x2
11
12 # Crear un array 3D
13 arr_3d = np.arange(24).reshape(2, 3, 4)
14 print("Array 3D shape:", arr_3d.shape)  # (2, 3, 4)
15
16 # Transponer todos los ejes (0, 1, 2) -> (2, 1, 0)
17 trans_3d = arr_3d.transpose(2, 1, 0)
18 print("Transpuesto 3D shape:", trans_3d.shape)  # (4, 3, 2)
19
20 # Intercambiar solo algunos ejes
21 swap_axes = np.swapaxes(arr_3d, 0, 2)
22 print("Swapped shape:", swap_axes.shape)  # (4, 3, 2)
```

- `.T` es equivalente a `transpose()` para 2D.
- `transpose()` permite especificar el nuevo orden de ejes.
- `swapaxes()` intercambia dos ejes específicos.

Ejercicios Prácticos

Ejercicios Prácticos $\ni$ Ejercicio 1:

Primer Contacto con NumPy



Enunciado

- Crear un arreglo 1D con los números del 1 al 10.
- Imprimir su **media**, **suma** y **producto** de todos los elementos.
- Reemplazar los valores ≤ 5 por 0, y los restantes por 1 (opcional: slicing lógico).
- Mostrar el arreglo resultante.

Conceptos: Arrays, operaciones vectorizadas, slicing lógico.

Física relevante: Manipulación de datos experimentales.

Sugerencia: Usa `np.arange` y operaciones de comparación (`arr <= 5`).

Ejercicios Prácticos $\ni$ Ejercicio 2: Matriz y Broadcasting



Enunciado

- Crear una matriz 3x3 con $\{[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]\}$.
- Definir un **vector** $[10, 20, 30]$.
- Sumar dicho vector a cada fila de la matriz (broadcasting).
- Mostrar el resultado.

Conceptos: Manipulación 2D, broadcasting, suma de vectores.

Física relevante: Suma de señales o datos experimentales.

Ejercicios Prácticos $\ni$ Ejercicio 3:

Aproximación de π con Serie



Enunciado

- Usar `np.arange` para generar un rango de n valores.
- Calcular una aproximación de π usando la serie de Leibniz:

$$\pi \approx 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

- Comparar el valor obtenido para distintos n .

Conceptos: Vectorización, sumas numéricas, aproximación de constantes.

Física relevante: Métodos numéricos en física y matemáticas.

Sugerencia: Emplear vectorización para computar $\frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Ejercicios Prácticos $\ni$ Solución 1 de Referencia:

Primer Contacto con NumPy



```
1  # Creamos el arreglo y calculamos estadísticas
2  import numpy as np
3  arr = np.arange(1, 11) # [1..10]
4  print("Array:", arr)
5  print("Media:", np.mean(arr)) # 5.5
6  print("Suma:", np.sum(arr)) # 55
7  print("Producto:", np.prod(arr))# 3628800
8
9  # Reemplazo valores <=5 con 0, y >5 con 1
10 arr_mod = arr.copy()
11 arr_mod[arr_mod <= 5] = 0
12 arr_mod[arr_mod > 5] = 1
13 print("Array modificado:", arr_mod)
```

Discusión: El uso de slicing lógico permite modificar el arreglo de forma eficiente y sin bucles.

Ejercicios Prácticos $\ni$ Solución 2 de Referencia: Matriz y Broadcasting



```
1  # Suma de vector a matriz usando broadcasting
2  import numpy as np
3  mat = np.array([[1,2,3],
4                  [4,5,6],
5                  [7,8,9]])
6  fila = np.array([10, 20, 30])
7  resultado = mat + fila # Broadcasting
8  print("Matriz resultante:\n", resultado)
9  # [[11 22 33]
10 #  [14 25 36]
11 #  [17 28 39]]
```

Discusión: Broadcasting permite sumar el vector a cada fila sin bucles explícitos.

Ejercicios Prácticos $\ni$ Solución 3 de Referencia:

Aproximación de π



```
1  # Aproximación de pi usando la serie de Leibniz
2  import numpy as np
3
4  n = 1000000 # término superior
5  k = np.arange(n+1) # [0..n]
6
7  # (-1)^k = np.power(-1, k)
8  # denominador = (2*k + 1)
9  terminos = ((-1)**k) / (2*k + 1)
10 aprox_pi = 4 * np.sum(terminos)
11 print("Aproximación de pi con n =", n, ":", aprox_pi)
12
13 # Comparar con valor real
14 import math
15 print("Diferencia:", abs(math.pi - aprox_pi))
```

Discusión: La vectorización permite calcular sumas grandes de manera eficiente y rápida.

- **Verificación:** ¿Coincidió con tus resultados o surgieron discrepancias?
- **Rendimiento:** usar vectorización en lugar de bucles manuales.
- **Optimización:** manipulación y slicing evitan copias innecesarias.

Conclusiones

- **Aprendimos** los conceptos fundamentales de NumPy y su utilidad para cálculos numéricos.
- **Practicamos** la creación, manipulación y operaciones vectorizadas con arrays.
- **Exploramos** aplicaciones en problemas matemáticos y de simulación.
- **Desarrollamos** habilidades de análisis numérico y trabajo colaborativo.

Habilidad adquirida

Uso eficiente de arrays y operaciones vectorizadas para resolver problemas científicos.

- **Sesión siguiente:** Operaciones avanzadas con NumPy (reshaping, álgebra lineal) y visualización con Matplotlib.
- **Recomendación de estudio:** Repasa la documentación oficial de NumPy y experimenta con ejemplos propios.
- **Práctica sugerida:** Resuelve ejercicios adicionales con datos reales o simulados.

¡Nos vemos en la próxima sesión!