

CREACIÓN DE REPOSITORIO LOCAL	
git init	Crea un repositorio
git config user.name "nombreUsuario"	Agrega nuestra identidad
git config user.email "emailUsuario"	Agrega nuestro correo
git remote add origin http://	Apunta al repositorio remoto
CLONAR UN REPOSITORIO REMOTO EN UNO LOCAL	
git clone http://	Clona un repo remoto ya existente
SUBIR CAMBIOS	
git add .	Agrega todos los archivos
git commit -m "mensaje"	Comitea los cambios realizados
git log	Historial de commits
git push origin main	Envía los cambios al repositorio remoto
git status	Estado de los archivos en el repositorio
CREAR NUEVA BRANCH	
git branch nombre_rama	Crear una rama
git checkout nombre_rama	Posicionarse sobre esa rama
git push origin nombre_rama	Subir los cambios a la rama mencionada
OTROS COMANDOS	
git pull	Descargar los cambios existentes
git add nombre_archivo_directorio	(archivo específico)
git config --global --unset user.name "nom_user"	Borrar el usuario registrado
git config --global --unset user.email "email"	Borrar el E-mail registrado
git remote	Ver los repositorios remotos
git remote -v	
cd	Entrar en la carpeta
cd ..	Salir de la carpeta
mkdir	Crear una carpeta
touch	Crear archivos

ls	Ver lo que hay dentro de la carpeta
clear	Limpiar la consola
git checkout -- archivo	Deshaciendo el cambio local en su directorio de trabajo local
git commit --amend -m "Mi nuevo mensaje"	Cambia los mensajes del commit
rm nombre	Borrar archivo
rm -r nombre	Borrar directorio y todos los archivos que contiene
rm -rf nombre	Borrar directorio y todos los archivos que contiene en forma forzada