## **EQUIPO 6: ACTIVIDAD INTEGRADORA**



Utilizando la CLI de Git Bash realizar las siguientes consignas.

- 1) Crear en tu carpeta de DH el directorio Películas
  Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh
  \$ mkdir Peliculas
- 2) Crear en tu carpeta Peliculas cinco directorios llamados:
- Infantiles
- Accion
- Terror
- Comedia
- Romanticas

Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh/Peliculas

- \$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas
- 3) Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados:
- ❖ Intenzamente.txt
- El juego del miedo.xls

- Rapido y furioso.pdf
- Titanic.jpg

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh/Peliculas

$ cd Infantiles

$ touch Intenzamente.txt "El juego del miedo.xls" "Rapido y furioso.pdf"

Titanic.jpg
```

- 4) Crear en la carpeta Accion cuatro archivos llamados:
- Smooth criminal.txt
- Diario de una pasion.js
- El hexorcista.xls
- Cars.jpq

```
$ touch "Smooth criminal.txt" "Diario de una pasion.js" "El hexorcista.xls"
Cars.jpg
```

- 5) Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados:
- La dama y el bagavundo.png
- ❖ Yo antes de ti.xls
- Que paso ayer.pdf
- ❖ We will rock you.js

```
\ touch "La dama y el bagavundo.png" "Yo antes de ti.xls" "Que paso ayer.pdf" "We will rock you.js"
```

- 6) Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados:
- Madagaskar.js
- Orgullo y prejuicio.txt
- ♣ IT.xls
- Mision imposible.png

```
$ touch "Madagaskar.js" "Orgullo y prejuicio.txt" IT.xls "Mision
imposible.png"
```

- 7) Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados:
- Pocahontas.jpg
- Annabelle.js
- Los vengadores.js
- La mascara.js

```
$ touch Pocahontas.jpg Annabelle.js "Los vengadores.js" "La mascara.js"
```

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta películas y utilizando el comando: ls -R

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh/peliculas
$ 1s -R
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
./Accion:
            'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth
 Cars.jpg
criminal.txt'
./Comedia:
 IT.xls
          Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'
./Infantiles:
'El juego del miedo.xls'
Titanic.jpg
                             Intenzamente.txt 'Rapido y furiosos.pdf'
./Romanticas:
 Annabelle.js
                'La mascara.js' 'Los vengadores.js'
                                                           Pocahontas.jpg
                                                                             Prueba/
cd/
./Romanticas/Prueba:
./Romanticas/cd:
./Terror:
'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'
```

- 9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas
- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

SI

\$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas

• ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

SI

```
$ touch Intenzamente.txt "El juego del miedo.xls" "Rapido y furioso.pdf"
Titanic.jpg
```

• Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh
$ mkdir peliculas/Romanticas/Prueba
```

• Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH/Peliculas/Romanticas (main) $ mkdir ../Accion/Prueba2
```

## Integrando en VSCode

- 1) Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
- 2) Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Accion/Cars.jpg Peliculas/Infantiles/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Accion/"Diario de una pasion.js" Peliculas/Romanticas/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Accion/"El hexorcista.xls" Peliculas/Terror/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Comedia/IT.xls Peliculas/Terror/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Comedia/Madagaskar.js Peliculas/Infantiles/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Comedia/"Mision imposible.png" Peliculas/Accion/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Comedia/"orgullo y prejuicio.txt" Peliculas/Romanticas/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/infantiles/"El juego del miedo.xls" Peliculas/Terror/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/infantiles/"Rapido y furiosos.pdf" Peliculas/Accion/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/infantiles/Titanic.jpg Peliculas/Romanticas/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Romanticas/Annabelle.js Peliculas/Terror/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Romanticas/"La mascara.js" Peliculas/Comedia/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Romanticas/"Los vengadores.js" Peliculas/Accion/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Romanticas/Pocahontas.jpg Peliculas/Infantiles/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Terror/"La dama y el bagavundo.png" Peliculas/Infantiles/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Terror/"Que paso ayer.pdf" Peliculas/Comedia/
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ mv Peliculas/Terror/"Yo antes de ti.xls" Peliculas/romanticas/
```

3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH

$ mv Peliculas/Infantiles/"La dama y el bagavundo.png"

Peliculas/Infantiles/"La dama y el vagabundo.png"

Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH

$ mv Peliculas/Infantiles/Madagaskar.js Peliculas/Infantiles/Madagascar.js
```

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH $ mv Peliculas/Terror/"El hexorcista.xls" Peliculas/Terror/"El Exosrcista.xls"
```

4) Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH $ rm Peliculas/Accion/"Smooth criminal.txt" Peliculas/Terror/"We will rock you.js"
```

5) Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2 en un solo comando.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH
$ touch Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js
```

6) Ubicados en la carpeta películas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/dh/peliculas (main) $ mv Accion/Prueba2/noborrar.js Romanticas/Prueba
```

7) Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH (main)
$ touch camadax.txt
```

8) Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH/Peliculas (main) $ mv Terror/IT.xls Infantiles
```

9) Ubicados en la carpeta películas eliminar el archivo camadax.txt

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH/Peliculas (main)
$ rm ../camadax.txt
```

10) Ubicados en la carpeta películas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Laura@DESKTOP-27HIU3H MINGW64 ~/DH/Peliculas (main)
$ rmdir Romanticas/Prueba/
```