```
applicable law.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
usario@ubuntu-Intro: "$ df
                     bloques de 1K Usados Disponibles Usoz Montado en
S.ficheros
udev
                               492356
                                                 0
                                                            492356
                                                                         0% /dev
                                              3224
                               102384
                                                             99160
tmpfs
                                                                         4% /run
                            25199720 1438212
                                                         22458368
/dev/sda1
                               511904
tmpfs
                                                 0
                                                            511904
                                                                         0% /dev/shm
tmpfs
                                 5120
                                                  Θ
                                                              5120
                                                                         0% /run/lock
                               511904
tmpfs
                                                  0
                                                            511904
                                                                         0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                                102384
                                                  θ
                                                            102384
                                                                         0% /run/user/1000
usario@ubuntu-Intro: "$ df
usario@ubuntu-Intro:~$ df
usario@ubuntu-Intro:"$ ping -c 2 www.digitalhouse.com.ar
PING digitalhouse.com.ar (54.37.156.117) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 117.ip-54-37-156.eu (54.37.156.117): icmp_seq=1 ttl=49 time=170 ms
64 bytes from 117.ip-54-37-156.eu (54.37.156.117): icmp_seq=2 ttl=49 time=168 ms
--- digitalhouse.com.ar ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/aug/max/mdev = 168.717/169.738/170.759/1.021 ms
ısario@ubuntu-Intro:~$ git —version
git version 2.7.4
usario@ubuntu-Intro:~$ GNU Nano
GNU: no se encontró la orden
usario@ubuntu-Intro:"$ touch
touch: falta un archivo como argumento
Pruebe 'touch —help' para más información.
usario@ubuntu-Intro:"$ pwd
/home/usario
usario@ubuntu-Intro:"$ touch Respuestas.txt
usario@ubuntu-Intro:~$ Nano Respuestas.txt_
```

GNU nano 2.5.3 Archivo: Respuestas.txt Modificado

- 1. La razon es el lenguage de programacion compila al lenguaje ensamblador y ese lenguage depende de la arquitectura del procesador y del sistema operativo en particular.
- VirtualBox es una maquina de virtualizacion para los sistemas operativos dentro de nuestro de nuestro ordenador existente.
- Como todas las maquinas virtuales hacen parte de un mismo servidor o proceso cuando una falla esta no afectara el funiconamiento del resto debido a que son independientes.