

¿Que es un usuario root en Linux?

El usuario root, **el usuario cuyo nombre de inicio es "root"**, tiene características especiales: Creado durante la instalación: el usuario root es el único usuario predeterminado que crea el programa de instalación.

¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

No se debe añadir una contraseña para la cuenta de root. Posee el mecanismo sudo para manejar eso. En su lugar se añaden usuarios a la cuenta "admin" cuenta, se le dan permisos de superusuario a ese usuario, estos pueden ejecutar comandos o programas como root ejecutando sudo command para los comandos de terminal.

¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?¿Cómo identificarlos?.

Los principales estados en los que pueden encontrarse los **procesos** en **Linux/Unix** son los siguientes: running (R) : **Procesos** que están en ejecución. sleeping (S) : **Procesos** que están esperando su turno para ejecutarse. stopped (D) : **Procesos** que esperan a que se finalice alguna operación de Entrada/Salida.

```
Paquetes sugeridos:
  filters
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  cowsay cowsay-off
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 184 no actualizados.
Se necesita descargar 21.7 kB de archivos.
Se utilizarán 112 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 cowsay all 3.03+dfsg1-15 [18.0 kB]
Des:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 cowsay-off all 3.03+dfsg1-15 [3,640 B]
Descargados 21.7 kB en 0s (104 kB/s)
Seleccionando el paquete cowsay previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 58020 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../cowsay_3.03+dfsg1-15_all.deb ...
Desempaquetando cowsay (3.03+dfsg1-15) ...
Seleccionando el paquete cowsay-off previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../cowsay-off_3.03+dfsg1-15_all.deb ...
Desempaquetando cowsay-off (3.03+dfsg1-15) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.5-1) ...
Configurando cowsay (3.03+dfsg1-15) ...
Configurando cowsay-off (3.03+dfsg1-15) ...
veronica-jimenez@ubuntu-intro:~$ cowsay
cowsay

^C
veronica-jimenez@ubuntu-intro:~$ cowsay "hola mundo"
< hola mundo >
-----
      ^__^
      (oo)\_______
      (__)\       )\/\
          ||----w |
          ||     ||
veronica-jimenez@ubuntu-intro:~$ _
```