

Configuracion e inicialización	
git init	Inicializa un repositorio
git config user.name "nombre_usuario"	Proporciona el nombre de usuario de quien inicializa el repositorio
git config user.email "email valido"	Proporciona el email del quien inicializa el repositorio
Conectar repositorios	
git remote add origin [URL repo remoto]	Para indicarle al repositorio local con que repositorio remoto debe conectar
Git remote -v	Para verificar si se estableció la vinculación entre los dos repositorios
Subir archivos a un repositorio remoto	
git status	Para ver el estado de nuestros archivos
git add .	Para indicar que queremos agregar todos los archivos al repositorio
git add archivo.extension	Para agregar al repositorio el archivo indicado
git commit -m "mensaje"	Para confirmar que queremos subir de manera definitiva los archivos agregados. Entre comillas agregamos un mensaje corto que describa el trabajo realizado
git log	Muestra el historial de commits realizados.
git push origin main	Para enviar los archivos al repositorio remoto
Actualización de archivos locales	
git pull origin	Actualiza los archivos en el repositorio local con respecto el contenido del repositorio remoto
Clonación de un repositorio	
git clone [URL del repo a clonar]	Descarga por primera vez una copia del repositorio remoto en el local
Ramas	
git Branch [nombre_rama]	Crea una rama con el nombre asignado
git checkout [nombre_rama]	Permite desplazarse a la rama indicada