



Introducción a la Informática

Ejercitación

En la mesa de trabajos realizamos la siguiente consigna en la máquina virtual creada:

- **Crear** un archivo en **Google Documents o Word en la computadora.**
- **Investigar y contestar** las siguientes preguntas. ¿Que es un usuario root en Linux? ¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación? ¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?¿Cómo identificarlos?.
- **Investigar y establecer** una contraseña para el usuario root.
- **Subir** el documento de manera individual en la mochila.

Opcional:

- Escribir **en la terminal** el comando **apt install cowsay.**
- **Escribir en la terminal** el comando **cowsay " Hola mundo ".**
- Escribir **en la terminal** el comando **sudo apt install fortune**
- Escribir en la terminal **fortune.**
- **fortune | cowsay**

Respuestas:

¿Que es un usuario root en Linux?

Es el usuario que tiene privilegios de administrador en linux

¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

Si me dejo y le puse intro

¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?

pid	user	ppid	pgid	uid	gid	envs	state	cpu	mem	time	command
1	root	20	0	6680	4824	3568	S	0,0	0,5	0:02.52	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	ksoftirqd/0
4	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.32	kworker/0:0
5	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H
6	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.08	kworker/u2:0
7	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.28	rcu_sched
8	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_bh
9	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
10	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	watchdog/0
11	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs
12	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	netns
13	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	perf
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khungtaskd
15	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	writeback
16	root	25	5	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksmd
17	root	39	19	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khugepaged
18	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	crypto
19	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kintegrityd
20	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	bioset
21	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kblockd
22	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ata_sff
23	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	md
24	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	devfreq_wq
25	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.46	kworker/u2:1
28	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kswapd0
29	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	vmstat
30	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	fsnotify_mark
31	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ecryptfs-kthrea
47	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthrotld

¿Cómo identificarlos?

Llamamos al comando TOP y nos muestra la lista de procesos ordenados por su consumo de recursos, y nos avisa quien fue le que lo llamó al proceso

Investigar y establecer una contraseña para el usuario root ?

`sudo passwd root`

```
root@ubuntu-Gianlucc:/#  
root@ubuntu-Gianlucc:/# /usr/games/cowsay "Hola mundo"
```

```
< Hola mundo >  
-----
```

```
      ^  ^  
     (oo)\_____  
        (__)\\       )\\/\  
           ||----w |  
           ||     ||
```

```
root@ubuntu-Gianlucc:/#
```

```
root@ubuntu-Gianlucc:/# /usr/games/fortune
```

```
The devil can cite Scripture for his purpose.
```

```
    -- William Shakespeare, "The Merchant of Venice"
```

```
root@ubuntu-Gianlucc:/#
```