Utilizando la CLI de Git Bash realizar las siguientes consignas.

1) Crear en tu carpeta de DH el directorio Películas

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh
$ mkdir peliculas
```

- 2) Crear en tu carpeta Peliculas cinco directorios llamados:
- Infantiles
- Accion
- Terror
- Comedia
- Romanticas

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas
$ mkdir infantiles accion terror comedia romanticas
```

- 3) Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados:
- ❖ Intenzamente.txt
- El juego del miedo.xls
- Rapido y furioso.pdf
- Titanic.jpg

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/infantiles
$ touch intenzamente.txt "el juego del miedo.xls" "rapido y furioso.pdf" titanic
.jpg
```

Actividad con terminal

- 4) Crear en la carpeta Accion cuatro archivos llamados:
- Smooth criminal.txt
- Diario de una pasion.js
- El hexorcista.xls
- Cars.jpg

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/accion
$ touch "smooth criminal.txt" "diario de una pasion.js" "el hexorcista.xls" cars
.jpg
```

- 5) Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados:
- La dama y el bagavundo.png
- Yo antes de ti.xls
- Que paso ayer.pdf
- We will rock you.js

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/terror
$ touch "la dama y el bagavundo.png" "yo antes de ti.xls" "que paso ayer.pdf" "w
e will rock you.js"
```

- 6) Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados:
- Madagaskar.js

- Orgullo y prejuicio.txt
- ♣ IT.xls
- Mision imposible.png

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/comedia
$ touch madagaskar.js "orgullo y prejuicio.txt" it.xls "mision imposible.png"
```

- 7) Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados:
- Pocahontas.jpg
- Annabelle.js
- Los vengadores.js
- La mascara.js

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/romanticas
$ touch pocahontas.jpg annabelle.js "los vengadores.js" "la mascara.js"
```

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls -R

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas
$ ls -R
.:
accion/ comedia/ infantiles/ romanticas/ terror/
./accion:
cars.jpg 'diario de una pasion.js' 'el hexorcista.xls' 'smooth criminal.txt'
./comedia:
it.xls madagaskar.js 'mision imposible.png' 'orgullo y prejuicio.txt'
./infantiles:
'el juego del miedo.xls' intenzamente.txt 'rapido y furioso.pdf' titanic.jpg
./romanticas:
annabelle.js 'la mascara.js' 'los vengadores.js' pocahontas.jpg
./terror:
'la dama y el bagavundo.png' 'que paso ayer.pdf' 'we will rock you.js' 'yo antes de ti.xls'
```

- 9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas
- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas
$ mkdir infantiles accion terror comedia romanticas
```

• ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/infantiles
$ touch intenzamente.txt "el juego del miedo.xls" "rapido y furioso.pdf" titanic
.jpg
```

• Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh
$ mkdir peliculas/romanticas/prueba
```

• Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mkdir ../accion/prueba2
```

Trabajando con VSCode

- 1) Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
- 2) Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/accion
$ mv cars.jpg ../infantiles/

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/accion
$ mv "diario de una pasion.js" ../
accion/ comedia/ infantiles/ romanticas/ terror/

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/accion
$ mv "diario de una pasion.js" ../romanticas/

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/accion
$ mv "el hexorcista.xls" ../terror/
```

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/comedia
$ ls
it.xls madagaskar.js 'mision imposible.png' 'orgullo y prejuicio
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/comedia
$ mv it.xls ../terror/
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/comedia
$ mv madagaskar.js ../infantiles/
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/comedia
$ mv "mision imposible.png" ../accion/
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/comedia
$ mv "orgullo y prejuicio.txt" ../romanticas/
```

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGN64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ 1s -R
annabelle.is
                           'la mascara.js'
                                               'orgullo y prejuicio.txt'
                                                                            prueba/
'diario de una pasion.js' 'los vengadores.js' pocahontas.jpg
                                                                            titanic.jpg
./prueba:
Sergio@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mv annabelle.js ../terror/
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mv "la mascara.js" ../comedia
                                Enfocar carpeta en el explorador (ctrl + clic)
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mv "los vengadores.js" ../accion/
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mv pocahontas.jpg ../infantiles/
```

3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/intenzamente.txt peliculas/infantiles/intensamente.txt

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/"la dama y el bagavundo.png" peliculas/infantiles/"la dama y el vagavund
o.png
> "
```

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/terror/"el hexorcista.xls" peliculas/terror/"el exorcista.xls"
```

4) Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm peliculas/accion/smooth\ criminal.txt

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm peliculas/terror/we\ will\ rock\ you.js
```

5) Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh

$ touch peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```

6) Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/prueba2/noBorrar.js romanticas/prueba/
```

7) Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch camadax.txt
```

8) Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv terror/it.xls infantiles/
```

9) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ rm ../camadax.txt
```

10) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

Sergic@LAPTOP-MQBAOQSI MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas

\$ rm -r romanticas/prueba