

# COMANDOS BASICOS GIT

## CONFIGURACIÓN BÁSICA

Configurar nombre que salen en los commits: `git config --global user.name "userName"`.

Configurar email: `git config --global user.email user@email.com`.

## INICIANDO AL REPOSITORIO

Iniciamos GIT en la carpeta donde está el proyecto: `git init`.

Clonamos el repositorio de GitHub: `git clone <url>`.

Añadimos todos los archivos para el commit: `git add .`

Hacemos el primer commit: `git commit -m "Texto que identifique por qué se hizo el commit"`

Subimos al repositorio: `git push origin main`.

## GIT CLONE

Clonamos el repositorio de GitHub: `git clone <url>`.

## GIT ADD

Añadimos todos los archivos para el commit: `git add .`

Añadimos el archivo para el commit: `git add <archivo>`

Añadimos todos los archivos para el commit omitiendo los nuevos: `git add --all`

Añadimos todos los archivos con la extensión especificada: `git add *.txt`

Añadimos todos los archivos dentro de un directorio y de una extensión específica: `git add docs/*.txt`

Añadimos todos los archivos dentro de un directorio: `git add docs/`

## **GIT COMMIT**

Cargar en el HEAD los cambios realizados: `git commit -m "Texto que identifique por qué se hizo el commit"`

Agregar y Cargar en el HEAD los cambios realizados: `git commit -a -m "Texto que identifique por qué se hizo el commit"`

De haber conflictos los muestra: `git commit -a`.

Agregar al último commit, este no se muestra como un nuevo commit en los logs. Se puede especificar un nuevo mensaje: `git commit --amend -m "Texto que identifique por qué se hizo el commit"`

## **GIT PUSH**

Subimos al repositorio: `git push <origien> <branch>`

Subimos un tag: `git push --tags`

## **GIT LOG**

Muestra los logs de los commits: `git log`

Muestras los cambios en los commits: `git log --oneline --stat`

Muestra gráficos de los commits: `git log --oneline --graph`

## **GIT DIFF**

Muestra los cambios realizados a un archivo: `git diff / git diff --staged`

## **GIT HEAD**

Saca un archivo del commit: `git reset HEAD <archivo>`

Devuelve el ultimo commit que se hizo y pone los cambios en staging: `git reset --soft HEAD^`

Devuelve el último commit y todos los cambios: `git reset --hard HEAD^`

Devuelve los 2 últimos commits y todos los cambios: `git reset --hard HEAD^^`

Rollback merge/commit: `git log` o `git reset --hard <commit_sha>`

## **GIT REMOTE**

Agregar repositorio remoto: `git remote add origin <url>`

Cambiar de remote: `git remote set-url origin <url>`

Remover repositorio: `git remote rm <name/origin>`

Muestra lista repositorios: `git remote -v`

Muestra los branches remotos: `git remote show origin`

Limpiar todos los branches eliminados: `git remote prune origin`

## **GIT BRANCH**

Crea un branch: `git branch <nameBranch>`

Lista los branches: `git branch`

Comando -d elimina el branch y lo une al master: `git branch -d <nameBranch>`

Elimina sin preguntar: `git branch -D <nameBranch>`

## **GIT TAG**

Muestra una lista de todos los tags: `git tag`

Crea un nuevo tags: `git tag -a <verison> - m "esta es la versión x"`

## **GIT REBASE**

Los rebase se usan cuando trabajamos con branches esto hace que los branches se pongan al día con el master sin afectar al mismo. Une el branch actual con el main, esto no se puede ver como un merge: `git rebase git tag -a <version> - m "esta es la versión x"`

Cuando se produce un conflicto no das las siguientes opciones:

Cuando resolvemos los conflictos `--continue` continua la secuencia del rebase donde se pauso: `git rebase --continue`

Omite el conflicto y sigue su camino: `git rebase --skip`

Devuelve todo al principio del rebase: `git rebase --abort`

Para hacer un rebase a un branch en específico: `git rebase <nameBranch>`

## **OTROS COMANDOS**

Lista un estado actual del repositorio con lista de archivos modificados o agregados: `git status`

Quita del HEAD un archivo y le pone el estado de no trabajado: `git checkout -- <file>`

Crea un branch en base a uno online: `git checkout -b newlocalbranchname origin/branch-name`

Busca los cambios nuevos y actualiza el repositorio: `git pull origin <nameBranch>`

Cambiar de branch: `git checkout <nameBranch/tagname>`

Une el branch actual con el especificado: `git merge <nameBranch>`

Verifica cambios en el repositorio online con el local: `git fetch`

Borrar un archivo del repositorio: `git rm <archivo>`

## **FORK**

Descargar remote de un fork: `git remote add upstream <url>`

Merge con master de un fork: `git fetch upstream / git merge upstream/master`