

ACTIVIDAD CON TERMINAL INTEGRADORA

1.

```
MINGW64;c:/Users/USUARIO/Desktop/DH/Peliculas
USUARIO@DESKTOP-CV0GMTI MINGW64 ~/Desktop/DH/Peliculas
$ ls -R
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

./Accion:
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth criminal.txt'

./Comedia:
IT.xls Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'

./Infantiles:
'El juego del miedo.xls' Intenzamente.txt 'Rapido y furioso.pdf' Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js 'La mascara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg

./Terror:
'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'

USUARIO@DESKTOP-CV0GMTI MINGW64 ~/Desktop/DH/Peliculas
$
```

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Si → mkdir Peliculas/Infantiles Peliculas/Acción Peliculas/Terror
Peliculas/Comedia Peliculas/Romanticas

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Si → touch Infantiles/Intenzamente.txt Infantiles/"El juego del miedo.xls"
Infantiles/"Rapido y furioso.pdf" Infantiles/Titanic.jpg

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

mkdir Peliculas/Romanticas/Prueba

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

cd ../

mkdir Accion/Prueba2

2.

