

```

USUARIO@DESKTOP-TV7CLVU MINGW64 ~/desktop/DH
$ ls -R
.:
Películas/

./Películas:
accion/  comedia/  infantiles/  romanticas/  terror/

./Películas/accion:
Diario_de_una_pasion.js  El_hexorcista.xls  Smooth_criminal.txt  cars.jpg

./Películas/comedia:
IT.xls  Mision_imposible.png  madagascar.js  orgullo_y_prejuicio.txt

./Películas/infantiles:
El_juego_del_miedo.xls  Rapido_y_furioso.pdf  Titanic.jpg  intenzamente.txt

./Películas/romanticas:
Annabelle.js  La_mascara.js  Los_Vengadores.js  pocahontas.jpg

./Películas/terror:
We_will_rock_you.js  que_paso_ayer.pdf
la_dama_y_el_bagavundo.png  yo_antes_de_ti.xls

USUARIO@DESKTOP-TV7CLVU MINGW64 ~/desktop/DH
$ .....

```

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
$ mkdir ./películas/infantiles/accion/terror/comedia/romanticas
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
$ touch ./infantiles/intenzamente.txt/El_juego_del_miedo.xls/Rapido_y_furioso.pdf/Titanic.jp
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
$ mkdir ./películas/Romanticas/Prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
$ mkdir ../accion/prueba2
```

## Integrando VSCode

Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).

**2)** Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
$ mv ./comedia/cars.jpg ./infantiles
```

**3)** Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
$mv ./peliculas/infantiles/la_dama_y_el_bagavundo.png  
./peliculas/infantiles/la_dama_y_el_vagabundo.png
```

**4)** Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
$ rm ./peliculas/accion/smooth_criminal.txt ./peliculas/terror/we_will_rock_you.js
```

### **Actividad con terminal**

**5)** Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
$ touch ./peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```

**6)** Ubicados en la carpeta películas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
$ mv ./accion/prueba2/noborrar.js ./romanticas/prueba
```

**7)** Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
$ touch camada6.txt
```

**8)** Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
$ mv ./terror/it.xls ./infantiles
```

**9)** Ubicados en la carpeta películas eliminar el archivo camadax.txt

```
$ rm ../camada6.txt
```

**10)** Ubicados en la carpeta películas eliminar la carpeta prueba. En un solo Comando.

```
$ rm -r ./romanticas/prueba
```