

Global booleana **EnviaRecorde** = falso

Global booleana **EnviaRecordista** = falso

- Sistema | Ao iniciar layout
- Pont... | Definir texto para *Score*
- Recor... | Definir texto para *"Recorde anterior:"*

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

- Salvar | Ao clicar
- Sistema | Definir **Recordista** para *InputNome.Texto*
- AJAX | Enviar "{""&"Recorde"&""":"&Score&"}" para URL "https://flapping-bird---fatec-default-rtdb.firebaseio.com/pontos.json" (método "PATCH", etiqueta "EnviaRecorde")
- AJAX | Enviar "{""&"Nome"&""":"&Recordista&""}" para URL "https://flapping-bird---fatec-default-rtdb.firebaseio.com/pontos.json" (método "PATCH", etiqueta "EnviaRecordista")

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

- AJAX | Ao completar **"EnviaRecorde"**
- Sistema | Alternar **EnviaRecorde**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

- AJAX | Ao completar **"EnviaRecordista"**
- Sistema | Alternar **EnviaRecordista**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

- Sistema | Definição **EnviaRecorde**
- Sistema | Definição **EnviaRecordista**
- Sistema | Definir **EnviaRecordista** para *Falso*
- Sistema | Definir **EnviaRecorde** para *Falso*
- Sistema | Ir para **Start**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

Adicionar evento

+ Adicionar...

Você tem 16 eventos restantes

Enquanto estiver logado na edição gratuita do Construct, você poderá usar até 50 eventos em um projeto. [Adquira uma assinatura](#) para desbloquear os recursos completos do Construct.