

Global booleana **coletouRecorde** = falso

Global booleana **coletouRecordista** = falso

Sistema | Ao iniciar layout

Sistema | Definir **coletouRecorde** para *Falso*

Sistema | Definir **coletouRecordista** para *Falso*

AJAX | Solicitar "**https://flapping-bird---fatec-default-rtdb.firebaseio.com/pontos/Recorde.json**"  
(etiqueta "*Recorde*")

AJAX | Solicitar "**https://flapping-bird---fatec-default-rtdb.firebaseio.com/pontos/Nome.json**"  
(etiqueta "*Recordista*")

Áudio | Pré-carregar **Surfin Bird**

Recor... | Definir texto para "*Recorde atual:*"

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

AJAX | Ao completar "**Recorde**"

Sistema | Definir **Record** para *AJAX.UltimosDados*

Texto... | Definir texto para *Record*

Sistema | Alternar **coletouRecorde**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

AJAX | Ao completar "**Recordista**"

Sistema | Definir **Recordista** para *AJAX.UltimosDados*

Texto... | Definir texto para *Recordista*

Sistema | Alternar **coletouRecordista**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

Butto... | Ao clicar

Sistema | Definição **coletouRecorde**

Sistema | Definição **coletouRecordista**

Sistema | Ir para **Game**

+ Adicionar ação

+ Adicionar...

Adicionar evento

+ Adicionar...

### Você tem 16 eventos restantes

Enquanto estiver logado na edição gratuita do Construct, você poderá usar até 50 eventos em um projeto. [Adquira uma assinatura](#) para desbloquear os recursos completos do Construct.