Curso Java Completo

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Capítulo: Apresentação da linguagem Java e tópicos básicos

Exercícios sobre Estrutura Condicional (if-else)

* Exercícios obtidos do URI Online Judge: www.urionlinejudge.com.br

Atenção! Esses exercícios são:

- **OPCIONAIS** para quem já sabe Lógica de Programação em qualquer linguagem
- **NECESSÁRIOS** para alunos **iniciantes**

Exercícios resolvidos:

https://www.youtube.com/watch?v=SRyQZBaA-_s
https://www.youtube.com/watch?v=3IhkB5I8P6E
https://www.youtube.com/watch?v=UjCVIcKccdQ

Exercícios propostos:

Exercício 01

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/cond01.java

Fazer um programa para ler um número inteiro, e depois dizer se este número é negativo ou não.

Exemplos:

Entrada:	Saída:
-10	NEGATIVO

Entrada:	Saída:
8	NAO NEGATIVO

Entrada:	Saída:
0	NAO NEGATIVO

Exercício 02

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/cond02.java

Fazer um programa para ler um número inteiro e dizer se este número é par ou ímpar.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
12	PAR

Entrada:	**Saída:**
-27	IMPAR

Entrada:	**Saída:**
0	PAR

Exercício 03

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1044.java

Leia 2 valores inteiros (A e B). Após, o programa deve mostrar uma mensagem "Sao Multiplos" ou "Nao sao Multiplos", indicando se os valores lidos são múltiplos entre si. Atenção: os números devem poder ser digitados em ordem crescente ou decrescente.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
6 24	Sao Multiplos

Entrada:	**Saída:**
6 25	Nao sao Multiplos

Entrada:	**Saída:**
24 6	Sao Multiplos

Exercício 04

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1046.java

Leia a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir calcule a duração do jogo, sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
16 2	O JOGO DUROU 10 HORA(S)

Entrada:	**Saída:**
0 0	O JOGO DUROU 24 HORA(S)

Entrada:	**Saída:**
2 16	O JOGO DUROU 14 HORA(S)

Exercício 05

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1038.java

Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade deste item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO
1	Cachorro Quente	R$ 4.00
2	X-Salada	R$ 4.50
3	X-Bacon	R$ 5.00
4	Torrada simples	R$ 2.00
5	Refrigerante	R$ 1.50

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
3 2	Total: R$ 10.00

Entrada:	**Saída:**
2 3	Total: R$ 13.50

Exercício 06

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1037.java

Você deve fazer um programa que leia um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos ([0,25], (25,50], (50,75], (75,100]) este valor se encontra. Obviamente se o valor não estiver em nenhum destes intervalos, deverá ser impressa a mensagem “Fora de intervalo”.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
25.01	Intervalo (25,50]

Entrada:	**Saída:**
25.00	Intervalo [0,25]

Entrada:	**Saída:**
100.00	Intervalo (75,100]

Entrada:	**Saída:**
-25.02	Fora de intervalo


Exercício 07

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1041.java

Leia 2 valores com uma casa decimal (x e y), que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem (x = y = 0).

Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem “Origem”.

Se o ponto estiver sobre um dos eixos escreva “Eixo X” ou “Eixo Y”, conforme for a situação.



Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
4.5 -2.2	Q4

Entrada:	**Saída:**
0.1 0.1	Q1

Entrada:	**Saída:**
0.0 0.0	Origem

Exercício 08

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1051.java

Em um país imaginário denominado Lisarb, todos os habitantes ficam felizes em pagar seus impostos, pois sabem que nele não existem políticos corruptos e os recursos arrecadados são utilizados em benefício da população, sem qualquer desvio. A moeda deste país é o Rombus, cujo símbolo é o R$.

Leia um valor com duas casas decimais, equivalente ao salário de uma pessoa de Lisarb. Em seguida, calcule e mostre o valor que esta pessoa deve pagar de Imposto de Renda, segundo a tabela abaixo.

Renda	Imposto de Renda
de 0.00 a R$ 2000.00	Isento
de R$ 2000.01 até R$ 3000.00	8 %
de R$ 3000.01 até R$ 4500.00	18 %
acima de R$ 4500.00	28 %

Lembre que, se o salário for R$ 3002.00, a taxa que incide é de 8% apenas sobre R$ 1000.00, pois a faixa de salário que fica de R$ 0.00 até R$ 2000.00 é isenta de Imposto de Renda. No exemplo fornecido (abaixo), a taxa é de 8% sobre R$ 1000.00 + 18% sobre R$ 2.00, o que resulta em R$ 80.36 no total. O valor deve ser impresso com duas casas decimais.

Exemplos:

Entrada:	Saída:
3002.00	R$ 80.36

Entrada:	Saída:
1701.12	Isento

Entrada:	Saída:
4520.00	R$ 355.60