

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN **EXAMEN DE: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION** FORMA A

PERÍODO: NOMBRE:

CARRERA:

Mayo-Septiembre 2021 Jean Pierre Jacome Agila

Electrónica y Automatización

PARCIAL: __I PARCIAL

CURSO (NRC):__3725

FECHA: 25 /06/ 2021

INDICACIONES GENERALES:

La evaluación es personal y no se permite intercambiar información con sus compañeros, sacar algún documento, apunte, material bibliográfico o equipo electrónico para consulta, si es llamado la atención por más de una vez, se procederá a retirar la evaluación. La parte práctica debe realizarla en la cara posterior de ésta hoja.

Dispone de 1h30.

Resuelva las preguntas siguientes: (Teoría 2ptos)

Dadas las siguientes expresiones, indica cuál de las siguientes expresiones resultan verdadera. (0.50 pts)

1.!(4 < 5)

2.(2 > 2) | ((4 == 4) & & (1 < 0))

3.(2>2)||(4==4)&&(1<0)

4. (2>2) | ! ((4 == 4) && (1<0)) Verdodera

5. (34 != 33) &&! false Verdo dera

a. Las expresiones 3 y 4.

b. Las expresiones 2 y 4.

c. Las expresiones 3 y 5.

d. Las expresiones 4 y 5.

¿Cuáles de las siguientes expresiones son correctas en Java? Indique el tipo de la expresión y el valor devuelto en su caso. Considere declaradas las siguientes variables:

int i = 10, j=20; Float f = 0.5f;double d = 1.0; char c = 'd'; String s = "abc"; Boolean b = true; final Character c2 = 'h'; (1.5ptos)

a) (i+j) < d: Resp. La expresion es tolsa, es uno expresion relacional b) (i+j) < c : Resp. La expresion es falsa, es una expresion relacional c) (i + j) != 5.0f: Resp. La expresion es verdadera, es una expresion relocional d) (b == i) + (j != 5.0f) : Resp Vo es correcta en Java e) c != s : Resp la expression es correcta jes una expression relocional f) s += (s+s): Resp. Sies correcte en Java s=abcabcabcg) $(b=!(c>c2)) \mid \mid ((f-d)==(i-j))$: Resp. La expression es falsa es de tipo relocional y logico h) f++: Resp. Ses correcta en Java f=1,0 i) (j %= 10) == 0 : Resp. La expression es falsa i) c2 = c : Resp. la expression es talsa jes una expression relocional

2 Parte Práctica (4 Puntos)

Construir un programa que permita simular los movimientos aleatorios que puede realizar un punto en un plano cartesiano, el mismo que debe actualizar su posición después de cada movimiento para lo cual debe considerar los siguientes aspectos:

- El punto se encuentra inicialmente en coordenadas (0,0)
- Los movimientos que puede realizar el punto son izquierda, derecha, arriba y abajo
- Después de cada movimiento el programa mostrará la nueva dirección y las nuevas coordenadas
- Finalmente se debe mostrar la distancia total recorrida por el punto en todos los movimientos.

En este programa el usuario ingresará el número de movimientos que desea realizar al punto así como la cantidad para cada movimiento, el programa aleatoriamente decidirá la dirección de cada movimiento.

RUBRICA DE EVALUACION

CRITERIO

	Si cumplen con todas las funcionalidades.	Cumple con al menos 50% de la funcionalidad indicada.	Cumple con la cuarta parte de la funcionalidad indicada.	No cumple con el requerimiento solicitado.	Nota
		TEORIC	A		
PREGUNTA 1					
PREGUNTA 2		·			
		PRACTIC	CA		
	Uso de Estándares de la POO	Creación de atributos y métodos	Creación uso de Clases en el programa	Funcionalidad del Programa	
Ejercicio1					
		= _		Nota final	