Claude Code & Codex
Starter Kit

Guia de 1 página
JP Gestão · jpgestao.com

Agente de IA para programação só é tão bom quanto as regras que recebe. Este kit dá aos dois agentes as mesmas regras, permissões seguras e três fluxos prontos, para que toda sessão comece do jeito que a sua equipe trabalha.

O QUE VEM NO KIT

Um arquivo de regras para os dois

`AGENTS.md` diz como rodar, testar e fechar uma tarefa. O Codex lê direto; `CLAUDE.md` importa com uma linha.

Permissões seguras

Testes e `git diff` rodam sem perguntar. `push` e `commit` pedem confirmação. Force-push e leitura do `.env` são bloqueados.

Proteção de segredos

Um hook bloqueia qualquer edição em `.env`, chaves e credenciais, e manda o agente pedir a uma pessoa.

Três skills

`/pr-review` acha bugs antes do PR. `/release-notes` escreve notas que o cliente entende. `/sop-from-notes` transforma anotações em POP.

INSTALE EM 10 MINUTOS

1. Copie `AGENTS.md`, `CLAUDE.md` e a pasta `.claude/` para a raiz do seu repositório.
2. Preencha os 3 campos de `AGENTS.md`: o que é o projeto, como rodar, como testar.
3. Coloque seus comandos de teste e lint na lista `allow` de `.claude/settings.json`.
4. Abra o Claude Code no repositório uma vez e aceite "confiar nesta pasta".
5. Digite `/pr-review`. No Codex, pergunte "quais são as regras deste repositório?" para confirmar que ele leu o `AGENTS.md`.

> **A regra que mais economiza tempo:** faça o agente fechar toda tarefa com "testes passando + resumo em 3 linhas + o que ficou de fora". Você revisa um resumo, não um paredão de código.

CRIE A SUA SKILL

Uma skill é uma pasta com um `SKILL.md`: um nome, uma linha dizendo quando usar e passos numerados. Comece pela tarefa que a equipe repete toda semana, escreva os passos como explicaria a alguém novo e mantenha em até 30 linhas.

O QUE MUDA NA EQUIPE

Antes

Cada pessoa pede de um jeito. O agente adivinha como testar, mexe em arquivo que ninguém pediu e alguém acha uma senha num commit.

Depois

Mesmas regras em toda sessão, comando arriscado pede confirmação, segredo fica bloqueado e o trabalho repetido vira um comando.