

RepoContext — 自定义域名 + Cloudflare 配置指南

将 `repocontext.vercel.app` 绑定到自有域名（本文以 `repocontext.dev` 为例）

0. 前提与整体流程

根据项目记录，应用已部署在 Vercel，每次 `git push` 自动部署。当前线上地址为 `https://repocontext.vercel.app`。`repocontext.com` 已被注册（停在停放页），本文改用 `repocontext.dev`（也可选 `.io` / `.app` / `.net`）。

整体流程：

- 购买域名（在注册商处）。
- 将域名接入 Cloudflare，由 Cloudflare 托管 DNS。
- 在 Cloudflare 添加指向 Vercel 的 DNS 记录。
- 在 Vercel 添加自定义域名，自动签发 SSL 证书。
- （可选）在应用内补充站点 URL 等配置。

```
repocontext.vercel.app    ( ) repocontext.dev
                        DNS Cloudflare
A @    → 76.76.21.21 (Vercel)
CNAME www → cname.vercel-dns.com
```

1. 选择并购买域名

推荐后缀（DNS 探测显示均可注册，最终以注册商实时结果为准）：

后缀	特点	推荐度
repocontext.dev	开发者向；HSTS 强制 HTTPS，Vercel 原生支持	首选
repocontext.io	科技/创业圈最常用，好记	首选
repocontext.app	不错，但易与 <code>.vercel.app</code> 混淆	
repocontext.net / .xyz	备选， <code>.xyz</code> 更便宜但略显廉价	

注册商对比：

注册商	优势	说明
Cloudflare Registrar	续费=批发价；购后 DNS 自动托管在 CF	若用 CF 全套，最省心
Porkbun / Namecheap	首年便宜、DNS 面板好用	购后需手动改 NS 到 CF
阿里云 / 腾讯云	支持 <code>.cn</code> ，国内需实名	若面向国内用户

购买要点：勾选 Whois 隐私保护；建议一次性买 2–3 年避免忘续费；确认显示 “Available” 再下单。

2. 将域名接入 Cloudflare

- 注册/登录 Cloudflare 账号（免费套餐即可）。
- 点击 Add a Site，输入域名 `repocontext.dev`，选择 Free 套餐。
- Cloudflare 会扫描现有 DNS（新域名通常为空白），直接进入下一步。
- Cloudflare 给出两条 NS 记录，例如：

```
dana.ns.cloudflare.com
rick.ns.cloudflare.com    ( )
```

- 到域名注册商后台，将域名的 Nameserver 改为上面这两条，删除原注册商自带的 NS。

- 等待生效：通常几分钟，最长 24 小时（可用 `dig NS repocontext.dev` 验证）。

提示：若域名直接在 Cloudflare Registrar 购买，DNS 已自动托管在 Cloudflare，可跳过改 NS 这一步。

3. 在 Cloudflare 配置 DNS 指向 Vercel

进入 Cloudflare → 站点 → DNS → Records，添加以下两条记录：

类型	名称(Name)	内容(Content)	代理(Proxy)
A	@	76.76.21.21	开（橙云）
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	开（橙云）

代理模式与 SSL 设置（关键，避免证书问题）：

- 推荐：代理保持开（橙色云朵），享受 CDN/缓存/防护。
- 在 Cloudflare → SSL/TLS → Overview，将加密模式设为 Full (Strict)。Vercel 自带有效证书，该模式下链路全程加密，不会出 SSL 错误。
- 若只想做纯解析、不走 Cloudflare 代理：把云朵点成灰色（DNS only），此时 SSL 模式可保持默认，由 Vercel 直接处理 HTTPS。

不要将 Cloudflare SSL 模式设为 Flexible：它会让 Cloudflare→Vercel 之间用 HTTP，可能触发重定向循环或 “too many redirects”。

4. 在 Vercel 添加自定义域名

- 打开 `vercel.com` → 项目 `repocontext-app` → Settings → Domains。
- 输入 `repocontext.dev`，回车；再添加 `www.repocontext.dev`。
- Vercel 自动校验 DNS，状态由 “Invalid” 变为 Valid（取决于 DNS 传播速度）。
- 如需把 `www` 统一跳转到裸域名：在 Domains 页把 `www` 那条设为 Redirect 到根域名。

5. SSL / HTTPS 验证

- Vercel 在域名校验通过后自动签发免费 SSL 证书（Universal SSL），无需手动操作。
- 浏览器访问 `https://repocontext.dev`，确认地址栏出现小锁、无混合内容告警。
- 旧地址 `repocontext.vercel.app` 仍正常可用，不影响部署。

6. 应用内配套（可选）

- 在 Vercel → Settings → Environment Variables 添加：

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://repocontext.dev
```

- 若 `sitemap.ts` 需要输出绝对地址，可读取该变量拼接（非必须，Vercel 默认也能生成）。
- `next.config.js` 中 `/community`、`/workshop` 的 301 跳转保持不变，继续生效并指向 `/forge`。
- 中文/多语言文案无需改动，域名切换对 `i18n` 无影响。

7. 验证与排错

现象	原因 / 解决
域名一直 Invalid	DNS 尚未传播，等待并用 <code>dig/nslookup</code> 检查 A 记录是否指向 76.76.21.21
SSL 不绿 / 证书错误	Cloudflare SSL 模式改为 Full (Strict)，不要 Flexible
Too many redirects	Cloudflare 用了 Flexible 模式；改 Full(Strict) 并清缓存
www 无法访问	确认已添加 <code>www</code> 的 CNAME 且代理状态正确；或在 Vercel 设 Redirect
本地 git push 失败	若处于代理环境，给 git 配置 <code>http.proxy</code> （本项目曾遇 <code>localhost:15236</code> ）

8. DNS 记录速查表

```

■■■      ■■■      ■■■      ■■■
A          @          76.76.21.21      ■(■)
CNAME      www        cname.vercel-dns.com  ■(■)

Cloudflare SSL/TLS ■■■: Full (Strict)
Vercel Domains: ■■■ repocontext.dev + www.repocontext.dev
```

命令参考：

```

dig +short A repocontext.dev      # ■■■■ 76.76.21.21
dig NS repocontext.dev           # ■■■■ *.ns.cloudflare.com
curl -I https://repocontext.dev  # ■■■■ 308/200■■■ Location ■■■■■■
```

9. 上线后 SEO & 性能（Cloudflare + Search Console）

部署完成、域名生效后，再做这几步让 Google 收录、访问更快。都在控制台 UI 完成，无需改代码。

9.1 Google Search Console 提交 sitemap

- 打开 search.google.com/search-console，添加资源。
- 推荐选 Domain（域名级）输入 **repocontext.dev**，覆盖所有子域。
- 验证：复制 GSC 给的 TXT 记录，到 Cloudflare → DNS → Records 加一条 TXT，几分钟即验证通过。
- 验证后左侧 Sitemaps → 输入 **sitemap.xml** → 提交。
- 几天后看 Coverage / 效果报告，确认页面被收录。

备选：用 "URL prefix" 方式填 https://www.repocontext.dev，可用 HTML 标签或已接入的 GA 验证。

9.2 Cloudflare 性能 & 缓存（免费）

- Speed → Optimization：开启 Auto Minify（HTML/CSS/JS）与 Brotli（必开）。
- Caching → Configuration：Browser Cache TTL 保持默认（尊重源站）。
- Cache Rules（关键）：给 Next.js 静态资源设长缓存。

When	设置
URI Path 匹配 /_next/static/*	Edge Cache TTL = 1 year
（同上）	Browser TTL = 1 year
（同上）	Cache Eligibility = Eligible for cache

- Caching → Tiered Cache：开启（免费，加速边缘）。
- SSL/TLS → Edge Certificates：可开 Always Use HTTPS（Vercel 已处理重定向，二选一即可）。

⚠ 重定向（apex→www、vercel.app→www）已在 Vercel 侧处理，不要在 Cloudflare 再设 Redirect Rules，否则可能双重跳转。

9.3 可选增强

- Bing Webmaster：bing.com/webmasters 导入 GSC 或直接提交 sitemap（覆盖 Bing / ChatGPT 抓取）。
- Analytics：Vercel Analytics 或 Cloudflare Web Analytics（免费）。
- Security：Bot Fight Mode 可开，但给 /api/* 加例外，避免拦了公开 API；WAF 免费层基础防护已开。
- 监控：Sentry（错误）、Plausible / Google Analytics（流量）。

10. 邮件与支付品牌化（Cloudflare Email Routing / Resend / Creem）

让对外邮件用品牌域名、客服走品牌邮箱、支付后台通知收品牌邮箱。以下需在对应控制台 UI 完成，DNS 记录均由 Cloudflare 托管。

10.1 Cloudflare Email Routing（品牌邮箱转发）

- Cloudflare → Email → Email Routing → 开启。
- 添加自定义地址，例如 `hello@repocontext.dev` → 转发到 `jpkowton@gmail.com`。
- 确认自动添加的 DNS（CF 托管 DNS 一般自动加）：

类型	名称	内容
MX	@	route1.mx.cloudflare.net (优先级 71)
MX	@	route2.mx.cloudflare.net (优先级 72)
MX	@	route3.mx.cloudflare.net (优先级 73)
TXT	@	v=spf1 include:amazonses.com include:cloudflare.net ~all

10.2 Resend 验证域名（品牌 From）

- Resend → Domains → Add repocontext.dev，按提示加 DNS（值以你账号显示为准）：

类型	名称	内容
TXT	repocontext.dev	v=spf1 include:amazonses.com include:cloudflare.net ~all
TXT	resend._domainkey	<Resend 给的 DKIM 长串>
TXT	_dmarc.repocontext.dev	v=DMARC1; p=none;

- 验证通过后，在 Vercel 设环境变量 `RESEND_API_KEY=re_xxx` 与 `RESEND_FROM=RepoContext <noreply@repocontext.dev>`。
- 当前 lib/email.ts 中这两个变量为空时邮件为 no-op；设好后欢迎/收据/客服邮件才会真正发出，且 From 为品牌域名。
- 代码侧已将 `SUPPORT_INBOX` 与页脚支持邮箱改为 `hello@repocontext.dev`（经 Email Routing 转发到你的 Gmail）。

10.3 Creem 后台邮箱 + 触发复审

- Creem Dashboard → Settings → 通知邮箱改为 `hello@repocontext.dev` → 保存。
- 若涉及收款/业务审核，补全信息后点 Submit for review 触发复审（纯后台操作，无代码改动）。

⚠ Email Routing 与 Resend 共用 @ 的 SPF，上面 TXT 已把 amazonses.com（Resend）和 cloudflare.net（Email Routing）合并为一条，勿重复添加。

本文档由部署记录整理：Vercel 部署 + Cloudflare DNS。域名以 repocontext.dev 为例，替换为你实际购买的域名即可。