

RepoContext — 自定义域名 + Cloudflare 配置指南

将 `repocontext.vercel.app` 绑定到自有域名（本文以 `repocontext.dev` 为例）

0. 前提与整体流程

根据项目记录，应用已部署在 Vercel，每次 `git push` 自动部署。当前线上地址为 `https://repocontext.vercel.app`。`repocontext.com` 已被注册（停在停放页），本文改用 `repocontext.dev`（也可选 `.io` / `.app` / `.net`）。

整体流程：

- 购买域名（在注册商处）。
- 将域名接入 Cloudflare，由 Cloudflare 托管 DNS。
- 在 Cloudflare 添加指向 Vercel 的 DNS 记录。
- 在 Vercel 添加自定义域名，自动签发 SSL 证书。
- （可选）在应用内补充站点 URL 等配置。

```
repocontext.vercel.app    ( ) repocontext.dev
                           DNS Cloudflare
                           A @    → 76.76.21.21 (Vercel)
                           CNAME www → cname.vercel-dns.com
```

1. 选择并购买域名

推荐后缀（DNS 探测显示均可注册，最终以注册商实时结果为准）：

后缀	特点	推荐度
repocontext.dev	开发者向；HSTS 强制 HTTPS，Vercel 原生支持	首选
repocontext.io	科技/创业圈最常用，好记	首选
repocontext.app	不错，但易与 <code>.vercel.app</code> 混淆	
repocontext.net / .xyz	备选， <code>.xyz</code> 更便宜但略显廉价	

注册商对比：

注册商	优势	说明
Cloudflare Registrar	续费=批发价；购后 DNS 自动托管在 CF	若用 CF 全套，最省心
Porkbun / Namecheap	首年便宜、DNS 面板好用	购后需手动改 NS 到 CF
阿里云 / 腾讯云	支持 <code>.cn</code> ，国内需实名	若面向国内用户

购买要点：勾选 Whois 隐私保护；建议一次性买 2–3 年避免忘续费；确认显示 “Available” 再下单。

2. 将域名接入 Cloudflare

- 注册/登录 Cloudflare 账号（免费套餐即可）。
- 点击 Add a Site，输入域名 `repocontext.dev`，选择 Free 套餐。
- Cloudflare 会扫描现有 DNS（新域名通常为空白），直接进入下一步。
- Cloudflare 给出两条 NS 记录，例如：

```
dana.ns.cloudflare.com
rick.ns.cloudflare.com    ( )
```

- 到域名注册商后台，将域名的 Nameserver 改为上面这两条，删除原注册商自带的 NS。

- 等待生效：通常几分钟，最长 24 小时（可用 `dig NS repocontext.dev` 验证）。

提示：若域名直接在 Cloudflare Registrar 购买，DNS 已自动托管在 Cloudflare，可跳过改 NS 这一步。

3. 在 Cloudflare 配置 DNS 指向 Vercel

进入 Cloudflare → 站点 → DNS → Records，添加以下两条记录：

类型	名称(Name)	内容(Content)	代理(Proxy)
A	@	76.76.21.21	开（橙云）
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	开（橙云）

代理模式与 SSL 设置（关键，避免证书问题）：

- 推荐：代理保持开（橙色云朵），享受 CDN/缓存/防护。
- 在 Cloudflare → SSL/TLS → Overview，将加密模式设为 Full (Strict)。Vercel 自带有效证书，该模式下链路全程加密，不会出 SSL 错误。
- 若只想做纯解析、不走 Cloudflare 代理：把云朵点成灰色（DNS only），此时 SSL 模式可保持默认，由 Vercel 直接处理 HTTPS。

不要将 Cloudflare SSL 模式设为 Flexible：它会让 Cloudflare→Vercel 之间用 HTTP，可能触发重定向循环或 “too many redirects”。

4. 在 Vercel 添加自定义域名

- 打开 `vercel.com` → 项目 `repocontext-app` → Settings → Domains。
- 输入 `repocontext.dev`，回车；再添加 `www.repocontext.dev`。
- Vercel 自动校验 DNS，状态由 “Invalid” 变为 Valid（取决于 DNS 传播速度）。
- 如需把 `www` 统一跳转到裸域名：在 Domains 页把 `www` 那条设为 Redirect 到根域名。

5. SSL / HTTPS 验证

- Vercel 在域名校验通过后自动签发免费 SSL 证书（Universal SSL），无需手动操作。
- 浏览器访问 `https://repocontext.dev`，确认地址栏出现小锁、无混合内容告警。
- 旧地址 `repocontext.vercel.app` 仍正常可用，不影响部署。

6. 应用内配套（可选）

- 在 Vercel → Settings → Environment Variables 添加：

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://repocontext.dev
```

- 若 `sitemap.ts` 需要输出绝对地址，可读取该变量拼接（非必须，Vercel 默认也能生成）。
- `next.config.js` 中 `/community`、`/workshop` 的 301 跳转保持不变，继续生效并指向 `/forge`。
- 中文/多语言文案无需改动，域名切换对 `i18n` 无影响。

7. 验证与排错

现象	原因 / 解决
域名一直 Invalid	DNS 尚未传播，等待并用 <code>dig/nslookup</code> 检查 A 记录是否指向 76.76.21.21
SSL 不绿 / 证书错误	Cloudflare SSL 模式改为 Full (Strict)，不要 Flexible
Too many redirects	Cloudflare 用了 Flexible 模式；改 Full(Strict) 并清缓存
www 无法访问	确认已添加 <code>www</code> 的 CNAME 且代理状态正确；或在 Vercel 设 Redirect
本地 git push 失败	若处于代理环境，给 git 配置 <code>http.proxy</code> （本项目曾遇 <code>localhost:15236</code> ）

8. DNS 记录速查表

■■	■■	■■	■■
A	@	76.76.21.21	■(■)
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	■(■)

Cloudflare SSL/TLS ■■: Full (Strict)
Vercel Domains: ■■ repocontext.dev + www.repocontext.dev

命令参考：

dig +short A repocontext.dev	# ■■■ 76.76.21.21
dig NS repocontext.dev	# ■■■ *.ns.cloudflare.com
curl -I https://repocontext.dev	# ■■■ 308/200■■ Location ■■■■■

本文档由部署记录整理：Vercel 部署 + Cloudflare DNS。域名以 repocontext.dev 为例，替换为你实际购买的域名即可。