

ROUND CUBE

SERVEUR DE MESSAGERIE



OBJECTIFS

- Mise en œuvre des fonctionnalités de cette passerelle

PRÉSENTATION

Roundcube est un client de messagerie Web gratuit et open-source écrit en PHP. Un webmail est un client de messagerie dans votre navigateur, ce qui signifie qu'au lieu de lire et d'envoyer des e-mails à partir d'un client de messagerie de bureau comme Mozilla Thunderbird, vous pouvez accéder à votre e-mail à partir d'un navigateur Web. La fonctionnalité Roundcube comprend la prise en charge MIME, le carnet d'adresses, la gestion des dossiers, la recherche de messages, le filtre de messages et la vérification orthographique. Voyons comment installer le webmail Roundcube sur Debian avec un serveur web Apache ou Nginx.

Caractéristiques et fonctionnalités de Roundcube :

- Carnet d'adresses
- Gestion des dossiers
- Recherche de messages
- Filtre de messages
- Vérification orthographique
- Prise en charge MIME
- PGP : le plugins dans roundcube est enigma
- Intégration de Mailvelope
- Les utilisateurs peuvent changer leurs mots de passe dans Roundcube.
- Importer des e-mails au format MIME ou Mbox
- E-mail renvoyé (rebond)
- Prise en charge du cache Redis et Memcached
- Prise en charge de SMTPUTF8 et GSSAPI
- Une peau réactive appelée Elastic
- Prise en charge d'OAuth2/XOAuth (avec hooks de plugin)
- Destinataires collectés et expéditeurs de confiance
- Prise en charge complète d'Unicode avec la base de données MySQL
- Prise en charge de l'extension IMAP LITERAL
- Synchronisation de l'agenda plugin DAV avec un client de messagerie (Microsoft Outlook)

TÉLÉCHARGER ROUND CUBE

<https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/>



Pour avoir les différentes versions de Roundcube aller sur le lien suivant :

<https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases>

Connectez-vous à votre serveur Debian via SSH, puis exécutez la commande suivante pour télécharger la dernière version stable à partir du référentiel Roundcube Github.

Vous allez utiliser la commande `wget` pour télécharger Roundcube.

```
sudo wget
https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.6.11/roundcubemail-1.6.11-
complete.tar.gz
```

Extraire l'archive tar.

```
sudo tar -xvzf roundcubemail-1.6.11-complete.tar.gz
```

Renommer le fichier Roundcubemail-1.611 en roundcube et déplacer le dans le répertoire `/var/www/`. Accéder au répertoire roundcube.

Définissez l'utilisateur du serveur Web (`www-data`) comme propriétaire des répertoires `tmp` et `logs` afin que le serveur Web puisse écrire dans ces deux répertoires.

```
sudo chown -R www-data:www-data tmp/ logs/
```

INSTALLER LES DÉPENDANCES

Exécutez les commandes suivantes pour installer les extensions PHP requises. Il est possible d'utiliser la dernière version de PHP mais vérifier au préalable la compatibilité avec RoundCube.

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

sudo apt install php-net-ldap2 php-net-ldap3 php-imagick php8.1-common php8.1-gd php8.1-
imap php8.1-mysql php8.1-curl php8.1-zip php8.1-xml php8.1-mbstring php8.1-bz2 php8.1-intl
php8.1-gmp php8.1-redis
```

Installez Composer, qui est un gestionnaire de dépendances pour PHP.



```
sudo apt install composer
```

Définir un fuseau horaire par défaut dans php.ini (exemples: UTC, Europe/Paris, ou voir le manuel PHP pour plus):

```
sed -i -e "s/^;date.timezone =.*/date.timezone = 'UTC'/" /etc/php5/apache2/php.ini
```

Accédez au répertoire roundcube.

```
cd /var/www/roundcube
```

Utilisez Composer pour installer toutes les dépendances nécessaires (bibliothèques tierces) pour Roundcube Webmail.

```
composer install --no-dev
```

Si vous voyez le `nothing to install or update` message, alors toutes les dépendances sont installées.

```
linuxbabe@focal:/var/www/roundcube$ composer install --no-dev
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
Nothing to install or update
Generating autoload files
linuxbabe@focal:/var/www/roundcube$
```

Rendre l'utilisateur du serveur Web (`www-data`) en tant que propriétaire du `temp` et `logs` répertoire afin que le serveur Web puisse écrire dans ces deux répertoires.

```
sudo chown www-data:www-data temp/ logs/ -R
```

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES ET UN UTILISATEUR POUR ROUND_CUBE

Connectez-vous au shell MariaDB en tant que root.

```
sudo mysql -u root
```



Créez ensuite une nouvelle base de données pour Roundcube à l'aide de la commande suivante. Ce tutoriel le nomme `roundcube`, vous pouvez utiliser le nom de votre choix pour la base de données.

```
CREATE DATABASE roundcube DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

Ensuite, créez un nouvel utilisateur de base de données sur localhost à l'aide de la commande suivante. Encore une fois, ce tutoriel le nomme `roundcubeuser`, vous pouvez utiliser le nom de votre choix. Remplacer `password` avec votre mot de passe préféré.

```
CREATE USER roundcubeuser@localhost IDENTIFIED BY 'roundcubepassword';
```

Ensuite, accordez toutes les autorisations de la nouvelle base de données au nouvel utilisateur afin que le Webmail Roundcube puisse écrire plus tard dans la base de données.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcube.* TO roundcubeuser@localhost;
```

Videz la table des privilèges pour que les modifications prennent effet.

```
flush privileges;
```

Quittez MariaDB Shell:

Importez les tables initiales dans `roundcube` base de données.

```
sudo mysql roundcube < /var/www/roundcube/SQL/mysql.initial.sql
```

CRÉER UN HÔTE VIRTUEL APACHE

Si vous utilisez le serveur Web Apache, créez un hôte virtuel pour Roundcube.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf
```

Mettez le texte suivant dans le fichier. Remplacer `mail.example.com` avec votre vrai nom de domaine et n'oubliez pas de définir un enregistrement DNS A pour celui-ci.

```
<VirtualHost *:80>
```



```

ServerName mail.example.com
DocumentRoot /var/www/roundcube/

ErrorLog $APACHE_LOG_DIR/roundcube_error.log
CustomLog $APACHE_LOG_DIR/roundcube_access.log combined

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
</Directory>

<Directory /var/www/roundcube/>
    Options FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>

</VirtualHost>

```

Enregistrez et fermez le fichier. Puis activez cet hôte virtuel avec :

```
sudo a2ensite roundcube.conf
```

Rechargez Apache pour que les modifications prennent effet.

```
sudo systemctl reload apache2
```

Vérifier **php.ini** pour indiquer la valeur de

```
Date.timezone = Europe/Paris
```

Vous devriez maintenant pouvoir voir l'assistant d'installation Web de Roundcube à l'adresse

<http://mail.example.com/installer>.



open source webmail software

Roundcube Webmail Installer

1. Check environment
2. Create config
3. Test config

Checking PHP version
Version: **OK** (PHP 7.2.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 detected)

Checking PHP extensions
The following modules/extensions are required to run Roundcube:

PCRE: **OK**
DOM: **OK**
Session: **OK**
XML: **OK**
JSON: **OK**
PDO: **OK**
Multibyte: **OK**
OpenSSL: **OK**

The next couple of extensions are optional and recommended to get the best performance:

Fileinfo: **OK**
Libiconv: **OK**
Intl: **OK**
Exif: **OK**
LDAP: **OK**
GD: **OK**
Imagick: **OK**

Checking available databases
Check which of the supported extensions are installed. At least one of them is required.

MySQL: **OK**
PostgreSQL: **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php>)
SQLite: **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php>)
SQLite (v2): **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php>)
SQL Server (SQLSRV): **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-sqlsrv.php>)
SQL Server (ODBC): **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-odbc.php>)
Oracle: **NOT AVAILABLE** (See <http://www.php.net/manual/en/book.oci8.php>)

