

Format pliku z testem końcowym działu (JSON)

Wersja na: 29.09.2026

Oprócz zwykłych zadań ćwiczeniowych (docs/format-zadan.md) każdy dział może mieć **test końcowy** — osobną pulę pytań sprawdzających, czy uczeń faktycznie opanował materiał, a nie tylko zapamiętał odpowiedzi z ćwiczeń. Dlatego pytania testu końcowego są **całkowicie osobne od zwykłych zadań** — nigdy nie pojawiają się podczas normalnej nauki.

Plik wypełnia się ręcznie, a potem wgrywa przez panel admina (zakładka „Import treści”, sekcja „Test końcowy działu”). **Dział, do którego test należy, musi już istnieć** (import go nie tworzy — inaczej niż przy zwykłych zadaniach).

Struktura

Plik to **lista sekcji**. Każda sekcja ma **listę pytań** — bez podsekcji, bez `difficulty` . Test końcowy dotyczy całego działu naraz, nie pojedynczej podsekcji, więc te dwa pola tu nie występują.

```
[
  {
    "section": "Nazwa działu (musi już istnieć)",
    "questions": [
      {
        "type": "single_choice",
        "themes": {
          "default": {
            "prompt": "Treść pytania?",
            "options": [
              { "text": "odpowiedź błędna" },
              { "text": "odpowiedź poprawna", "correct": true },
              { "text": "odpowiedź błędna" }
            ]
          },
          "sport": {
            "prompt": "To samo pytanie w wersji sportowej?"
          }
        },
        "sport": {
          "prompt": "To samo pytanie w wersji sportowej?"
        }
      },
      {
        "type": "short_answer",
        "themes": {
          "default": {
            "prompt": "Treść pytania? Wpisz wynik.",
            "answers": ["poprawny zapis", "inny akceptowany zapis"]
          },
          "gry": {
            "prompt": "To samo pytanie w wersji dla gier? Wpisz wynik."
          }
        }
      }
    ]
  }
]
```

Pola

Pole	Co to
section	nazwa działu, do którego test należy — musi dokładnie pasować do istniejącego działu
questions	lista pytań testu końcowego, w kolejności
type	rodzaj pytania: <code>single_choice</code> albo <code>short_answer</code> (bez <code>memory</code> — test końcowy nie ma pytań na łączenie w pary)
themes	warianty treści per motyw; <code>default</code> musi być zawsze; wariant motywu podaje zwykle tylko <code>prompt</code> , resztę dziedziczy z <code>default</code> — tak samo jak przy zwykłych zadaniach
prompt	treść pytania
options	zawsze dokładnie 3 opcje odpowiedzi w <code>single_choice</code>
text / correct	treść opcji; <code>"correct": true</code> przy dokładnie jednej
answers	lista akceptowanych odpowiedzi w <code>short_answer</code>

Czego tu nie ma (i dlaczego)

- **Brak `difficulty`** . Trudność zadań decyduje o odblokowywaniu kolejnych poziomów w podsekcji — test końcowy nie ma nic wspólnego z tym mechanizmem, więc pole jest zbędne.
- **Brak `memory`** . Test końcowy sprawdza wiedzę pytaniami, nie łączeniem w pary.
- **Brak `subsections`** . Pytania są przypisane bezpośrednio do działu, nie do konkretnej podsekcji.

Podsumowanie

- Test końcowy jest **niezablokowujący** — uczeń może go podchodzić dowolną liczbę razy, wynik ostatniego podejścia widać przy dziale na liście sekcji.
- Odpowiedzi z testu końcowego **nie liczą się** do zwykłego postępu ucznia (nie odblokowują poziomów trudności) — to świadoma izolacja, test ma być czystym sprawdzianem, nie kolejną formą ćwiczenia.