

ACTIVIDAD N° 2

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Actualización y desactualización de nuestra aplicación

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

El equipo de desarrollo ha creado una primera versión preliminar de una aplicación web y ha creado una imagen de contenedor con el siguiente nombre: ``iesgn/test_web:version1``.

Vamos a desplegar esta primera versión de la aplicación, para ello:

1. Crea un fichero yaml (puedes usar el de la actividad anterior) para desplegar la imagen: ``iesgn/test_web:version1``.
2. Crea el Deployment, recuerda realizar una anotación para indicar las características del despliegue.
3. Crea una redirección utilizando el ``port-forward`` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

Nuestro equipo de desarrollo ha seguido trabajando y ya tiene lista la versión 2 de nuestra aplicación, han creado una imagen que se llama: ``iesgn/test_web:version2``. Vamos a actualizar nuestro despliegue con la nueva versión, para ello:

1. Realiza la actualización del despliegue utilizando la nueva imagen (no olvides anotar la causa).
2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.
3. Visualiza el historial de actualizaciones.
4. Crea una redirección utilizando el ``port-forward`` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

Finalmente después de un trabajo muy duro, el equipo de desarrollo ha creado la imagen `iesgn/test\_web:version3` con la última versión de nuestra aplicación y la vamos a poner en producción, para ello:

1. Realiza la actualización del despliegue utilizando la nueva imagen (no olvides anotar la causa).
2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.
3. Visualiza el historial de actualizaciones.
4. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

¡Vaya!, parece que esta versión tiene un fallo, y no se ve de forma adecuada la hoja de estilos, tenemos que volver a la versión anterior:

1. Ejecuta la instrucción que nos permite hacer un **rollback** de nuestro despliegue.
2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.
3. Visualiza el historial de actualizaciones.
4. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la version 1 de la aplicación aplicación (**pantallazo1.jpg**).
2. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la version 2 de la aplicación aplicación (**pantallazo2.jpg**).
3. Pantallazo donde se visualice el historial de actualización del despliegue después de actualizar a la versión 2 (**pantallazo3.jpg**).
4. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la version 3 de la aplicación (¡¡¡No se visualiza bien la hoja de estilos!!!) (**pantallazo4.jpg**).
5. Pantallazo donde se visualice el historial de actualización después de realizar el *rollback* del despliegue (**pantallazo5.jpg**).
6. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la version de la aplicación que queda después de hacer el rollout (**pantallazo6.jpg**).