

ACTIVIDAD N° 1

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Configurando nuestra aplicación Temperaturas

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

En un ejemplo del módulo anterior: [Ejemplo completo: Desplegando y accediendo a la aplicación Temperaturas](../modulo6/temperaturas.md) habíamos desplegado una aplicación formada por dos microservicios que nos permitía visualizar las temperaturas de municipios.

Recordamos que el componente `frontend` hace peticiones al componente `backend` utilizando el nombre `temperaturas-backend`, que es el nombre que asignamos al Service ClusterIP para el acceso al `backend`.

Vamos a cambiar la configuración de la aplicación para indicar otro nombre.

Podemos configurar el nombre del servidor `backend` al que vamos acceder desde el `frontend` modificando la variable de entorno **TEMP_SERVER** a la hora de crear el despliegue del `frontend`.

Por defecto el valor de esa variable es:

```
``yaml
TEMP_SERVER temperaturas-backend:5000
``
```

Vamos a modificar esta variable en el despliegue del `frontend` y cambiaremos el nombre del Service del `backend` para que coincidan, para ello realiza los siguientes pasos:

1. Crea un recurso `ConfigMap` con un dato que tenga como clave `SERVIDOR\_TEMPERATURAS` y como contenido `servidor-temperaturas:5000`.
2. Modifica el fichero de despliegue del `frontend`: [frontend-deployment.yaml](../modulo6/files/temperaturas/frontend-deployment.yaml) para añadir la modificación de la variable `TEMP\_SERVER` con el valor que hemos guardado en el `ConfigMap`.
3. Realiza el despliegue y crea el Service para acceder al `frontend`.
4. Despliega el microservicio `backend`.

5. Modifica el fichero [`backend-srv.yaml`](../modulo6/files/temperaturas/backend-srv.yaml) para cambiar el nombre del Service por `servidor-temperaturas` y crea el Service.
6. Accede a la aplicación usando el puerto asignado al Service NodePort del `frontend` o creando el recurso `Ingress`.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo donde se vea la definición del recurso `ConfigMap` (`**pantallazo1.jpg**`).
2. Pantallazo donde se vea la modificación del fichero `frontend-deployment.yaml` (`**pantallazo2.jpg**`).
3. Pantallazo donde se vea la modificación del fichero `backend-srv.yaml` (`**pantallazo3.jpg**`).
4. Pantallazo donde se compruebe que la aplicación está funcionando (`**pantallazo4.jpg**`).