

ACTIVIDAD Nº 2

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Despliegue y acceso de la aplicación Nextcloud

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

Basándonos en el [Ejemplo completo: Despliegue y acceso a Wordpress + MariaDB](wordpress.md) vamos a realizar el despliegue de la aplicación NextCloud + MariaDB. Para ello ten en cuenta lo siguiente:

- * El despliegue de la base de datos se haría de la misma forma que encontramos en el ejemplo de Wordpress, pero para esta actividad vamos a usar la imagen `mariadb:10.5`.

- * Según la documentación de [NextCloud en DockerHub](https://hub.docker.com/_/nextcloud) las variables de entorno que tienes que modificar serían: `MYSQL\_DATABASE`, `MYSQL\_USER`, `MYSQL\_PASSWORD` y `MYSQL\_HOST`.

- * Las variables serían las siguientes:

```
| Nextcloud | mariadb | |
|---|---|---|
| MYSQL_DATABASE | MYSQL_DATABASE | Nombre de la base de
datos |
| MYSQL_USER | MYSQL_USER | Nombre del usuario de la base de
datos|
| MYSQL_PASSWORD | MYSQL_PASSWORD | Contraseña de
usuario |
| MYSQL_HOST | | Nombre del servicio mariadb |
| | MYSQL_ROOT_PASSWORD | Contraseña del root de mariadb|
```

- * Al igual que en el ejemplo utiliza un recurso ConfigMap para guardar los valores de configuración no sensibles, y un recurso Secret para los datos sensibles.

- * Podemos crear un ConfigMap llamado `bd-datos`:

```
|Clave|Valor|
|---|---|
|`bd_user`|Guardamos el nombre de usuario de la base de datos|
|`bd_name`|Guardamos el nombre de la base de datos|
```

- * Podemos crear un Secret llamado `bd-passwords`:

```
|Clave|Valor|
|---|---|
|`bd_password`|Guardamos la contraseña del usuario de la base de
datos|
|`bd_rootpassword`|Guardamos la contraseña del usuario root de la
base de datos|
```

* Utiliza los ficheros yaml del ejemplo haciendo las modificaciones oportunas.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo donde se vea el contenido del fichero de despliegue de NextCloud (**pantallazo1.jpg**).
2. Pantallazo donde se vean los recursos que se han creado (**pantallazo2.jpg**).
3. Pantallazo donde se compruebe que la aplicación está funcionando (**pantallazo3.jpg**).