

ACTIVIDAD Nº 1

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Desplegando un servidor web persistente

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

Siguiendo la guía explicada en el [Ejemplo 2: Gestión dinámica de volúmenes] (ejemplo2.md), vamos a crear un servidor web que permita la ejecución de scripts PHP con almacenamiento persistente.

Para realizar esta actividad vamos a usar asignación dinámica de volúmenes y puedes usar, como modelos, los ficheros del ejemplo 2.

Realiza los siguientes pasos:

1. Crea un fichero yaml para definir un recurso PersistentVolumeClaim que se llame ``pvc-webserver`` y para solicitar un volumen de 2Gb.
2. Crea el recurso y comprueba que se ha asociado un volumen de forma dinámica a la solicitud.
3. Crea un fichero yaml para desplegar un servidor web desde la imagen ``php:7.4-apache``, asocia el volumen al Pod que se va a crear e indica el punto de montaje en el `*DocumentRoot*` del servidor: ``/var/www/html``.
4. Despliega el servidor y crea un fichero ``info.php`` en ``/var/www/html``, con el siguiente contenido: ``<?php phpinfo(); ?>``.
5. Define y crea un Service NodePort, accede desde un navegador al fichero ``info.php`` y comprueba que se visualiza de forma correcta.
6. Comprobemos la persistencia: elimina el Deployment, vuelve a crearlo y vuelve a acceder desde el navegador al fichero ``info.php``. ¿Se sigue visualizando?

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo con la definición del recurso PersistentVolumeClaim (**pantallazo1.jpg**).
2. Pantallazo donde se visualice los recursos ``pv`` y ``pvc`` que se han creado (**pantallazo2.jpg**).
3. Pantallazo donde se vea el fichero yaml para el despliegue (**pantallazo3.jpg**).

4. Pantallazo donde se vea el acceso a `info.php` (**pantallazo4.jpg**).
5. Pantallazo donde se vea que se ha eliminado y se ha vuelto a crear el despliegue y se sigue sirviendo el fichero `info.php` (**pantallazo5.jpg**).