

ACTIVIDAD Nº 3

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Haciendo persistente la aplicación Nextcloud

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es la continuación de la actividad voluntaria [Actividad 7.2: Despliegue y acceso de la aplicación Nextcloud](../modulo7/actividad2.md).

Siguiendo la guía que hemos desarrollado en [Ejemplo 3: Wordpress con almacenamiento persistente](wordpress.md) vamos a configurar el despliegue de Nextcloud para que use volúmenes (vamos a usar dos volúmenes, uno para la aplicación y otro para la base de datos) para que la información no se pierda.

Realiza los siguientes pasos:

1. Crea los ficheros yaml para definir los recursos PersistentVolumeClaim para solicitar dos volúmenes de 4Gb.
2. Crea esos recursos y comprueba que se ha asociado un volumen de forma dinámica a cada solicitud.
3. Modifica los ficheros de despliegue de la aplicación y la base de datos para asociar los volúmenes a cada uno. Según la documentación de la imagen [Nextcloud](https://hub.docker.com/_/nextcloud) en Docker Hub, la forma más sencilla de hacer persistente la aplicación es montar el volumen en el directorio `/var/www/html/``.
5. Accede a la aplicación, configúrala y sube un fichero.
6. Comprobemos la persistencia: elimina los despliegues, vuelve a crearlos y vuelve a acceder desde el navegador y comprueba que la aplicación está configurada y mantiene el fichero que habías subido.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo donde se vean los ficheros yaml modificados para los despliegues (**pantallazo1.jpg**).
2. Pantallazo donde se vea el acceso a la aplicación con el fichero que has subido (**pantallazo2.jpg**).

3. Pantallazo donde se vea que se han eliminado y se han vuelto a crear los despliegues y que la aplicación sigue sirviendo el fichero que habíamos subido (**pantallazo3.jpg**).