C O D E R H O U S E

CIBERSEGURIDAD

Reporte de riesgos domésticos

Análisis de la tríada CIA

Trabajo práctico 1 | Checkpoint

Estudiante	Juan Skobalski
Curso	Ciberseguridad
Entrega	14 de octubre de 2026

Inventario, análisis CIA y evaluación cualitativa de riesgos en el entorno digital doméstico.

Introducción

Objetivo. Identificar riesgos concretos del entorno digital cotidiano y relacionar cada activo con una vulnerabilidad, una amenaza externa, su posible impacto y una medida de mitigación.

Alcance

El análisis comprende tres activos utilizados en la vida diaria:

- **Servidor de casa:** equipo, archivos, copias de seguridad y servicios alojados en la red doméstica.
- **Computadora laboral en el cowork:** dispositivo, sesiones abiertas, archivos y comunicaciones de trabajo.
- **iPhone y conexiones inalámbricas:** teléfono, datos personales, aplicaciones, sesiones, AirDrop, Bluetooth y acceso a redes Wi-Fi públicas.

Se consideran riesgos de acceso lógico y físico vinculados con el uso habitual. No se realiza una auditoría técnica ni se evalúan activos de terceros.

Metodología

Primero se determina el valor de cada activo mediante la tríada **CIA**: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Luego se formula un escenario de riesgo siguiendo esta secuencia:

Activo → Vulnerabilidad → Amenaza → Impacto → Mitigación

Criterios utilizados

Vulnerabilidad	Debilidad propia de la configuración o del comportamiento que permite o facilita el daño.
Amenaza	Actor o evento externo con capacidad de aprovechar la vulnerabilidad.
Impacto	Consecuencia sobre la información, el servicio o la actividad personal o laboral.
Riesgo inicial	Valoración cualitativa que combina la posibilidad de ocurrencia y la gravedad del impacto. Se expresa como Bajo, Medio o Alto.

Nota de alcance: las vulnerabilidades surgen del borrador inicial y deben verificarse en los dispositivos antes de entregar. Si una condición no existe, corresponde reemplazarla por una debilidad observada realmente.

Análisis de los activos mediante la tríada CIA

La tabla explica qué se busca proteger en cada dimensión. Una misma situación puede afectar más de un componente de la tríada.

Activo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad
Servidor de casa	Sus archivos, copias de seguridad y datos de otros dispositivos no deben quedar al alcance de terceros.	Los archivos y configuraciones deben mantenerse completos y sin cambios no autorizados.	Los servicios y datos alojados deben estar accesibles cuando se los necesita.
Computadora laboral	Las sesiones y la pantalla pueden contener información de la empresa, colegas o clientes.	Los archivos y mensajes deben conservar su contenido y autoría legítimos.	El equipo y las cuentas deben permitir continuar las tareas y comunicaciones de trabajo.
iPhone	Mensajes, contactos, fotografías, notificaciones y credenciales contienen información privada.	Los datos, ajustes y comunicaciones deben permanecer sin alteraciones no autorizadas.	El teléfono y sus conexiones permiten comunicarse, autenticarse y acceder a servicios cotidianos.

Lectura del análisis

En el servidor, un acceso remoto indebido podría comprometer las tres dimensiones simultáneamente. En la computadora laboral, el principal riesgo parte del acceso físico a una sesión abierta. En el iPhone, el análisis se concentra en las conexiones inalámbricas utilizadas fuera del hogar.

Conexiones inalámbricas evaluadas

AirDrop	Recepción de archivos y solicitudes desde dispositivos Apple cercanos.
Bluetooth	Vinculación con auriculares, vehículos y otros accesorios próximos.
Wi-Fi público	Conexión a redes compartidas de cafeterías, aeropuertos, coworks u otros espacios públicos.

Tener estas funciones activadas no constituye automáticamente una vulnerabilidad. El riesgo aparece cuando se usan configuraciones permisivas, se aceptan solicitudes desconocidas o se confía en una red sin comprobar su identidad.

Prioridades generales

1. Reducir la superficie expuesta del servidor y reservar la administración remota para conexiones protegidas.
2. Bloquear la computadora cada vez que queda sin supervisión.
3. Aplicar configuraciones restrictivas a AirDrop, Bluetooth y Wi-Fi cuando se utilizan fuera del hogar.

Matriz de riesgo inicial

01. Servidor de casa — Riesgo: Alto

Vulnerabilidad	Administración remota accesible desde Internet sin una restricción suficiente de origen o acceso. Debe verificarse en el router y el servidor.
Amenaza	Atacante remoto que explora direcciones y puertos públicos e intenta ingresar mediante el servicio expuesto.
Impacto	Lectura o extracción de datos, alteración o borrado de archivos, interrupción de servicios o uso del equipo para actividades maliciosas.
Mitigación	Cerrar reenvíos de puertos innecesarios; impedir la administración directa desde Internet; acceder mediante VPN; usar MFA cuando esté disponible; actualizar el sistema y limitar las cuentas administradoras.

02. Computadora laboral en el cowork — Riesgo: Alto

Vulnerabilidad	Dejar la computadora desbloqueada y sin supervisión al alejarse del puesto.
Amenaza	Persona no autorizada presente en el cowork que aprovecha una sesión abierta para observar, copiar o modificar información.
Impacto	Exposición de datos laborales, envío de mensajes en nombre del usuario, alteración de archivos e interrupción del trabajo durante la recuperación.
Mitigación	Bloquear la pantalla al alejarse; activar el bloqueo automático tras un período corto; cerrar sesiones sensibles y seguir las políticas de la organización.

03. iPhone y conexiones inalámbricas — Riesgo: Medio

Vulnerabilidad	AirDrop configurado en *Todos*; aceptación de enlaces Bluetooth desconocidos o permanencia de vínculos innecesarios; conexión automática a redes Wi-Fi abiertas, alertas de certificado ignoradas o ingreso de datos en sitios sin HTTPS.
Amenaza	Una persona cercana envía contenido engañoso por AirDrop, intenta asociar un dispositivo por Bluetooth o crea una red Wi-Fi falsa para mostrar un portal fraudulento u observar tráfico no cifrado.
Impacto	Exposición de datos o credenciales, recepción de contenido no deseado, acceso a sitios falsos, alteración de comunicaciones o uso indebido de cuentas vinculadas al teléfono.
Mitigación	Restringir AirDrop a contactos conocidos; rechazar enlaces Bluetooth inesperados y eliminar accesorios olvidados; verificar el nombre de la red Wi-Fi, desactivar la conexión automática, respetar las alertas y usar datos móviles o una VPN confiable para operaciones sensibles. Mantener iOS actualizado.