

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES,
SUSPENSIONES Y REMISIÓN DE RETENCIÓN
FONDOS (SIREFO) - SERVICIO WEB

1. Introducción

El presente documento constituye la descripción técnica de la **Plataforma de Servicios Web** provista por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que de acuerdo a convenios de cooperación interinstitucional podrán ser consumidos por las entidades (Aduana Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales y otras) que requieran hacer llegar a las entidades financieras sus Solicitudes de Retenciones y Suspensión de Retenciones de Fondos.

La documentación está orientada a dar soporte a los clientes del Servicio Web e incorpora la descripción funcional y de interface, detallando los parámetros de entrada y salida de cada uno de los métodos que conforman el contrato del mismo.

2. Descripción del servicio

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN DE FONDOS - SERVICIO WEB		
Descripción	El servicio contiene las descripciones necesarias para remitir hacia ASFI y consultar el estado de las solicitudes de Retenciones y Suspensión de Retenciones de Fondos transmitidas a las Entidades Financieras.	
Tipo de Desarrollo	☒	Interno (ASFI)
	☐	Externo (Otras Entidades) Especificar _____
Clientes	Aduana Nacional (AN), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Autoridad de Juegos (AJ).	
Plataforma de desarrollo	Windows Communication Foundation (WCF) con .NET 4.0	
Ruta Base	Producción	https://srvservicios.asfi.gov.bo/retencionesSIN/ServicioRetencionFondos.svc Ver el apartado 4.4 referente a configuraciones requeridas.
	Pruebas	https://srvservicios.asfi.gov.bo/retencionesDev/ServicioRetencionFondos.svc
Endpoints	Identificador	
	ep_RetencionFondos_basicHttp	
	Tipo Binding	basicHttpBinding
	Dirección	Soap
	Identificador	
	ep_RetencionFondos_wsHttp	
	Tipo	wsHttpBinding

	Binding	
	Dirección	Soap12
Tipo servicio	SOAP	
Configuraciones adicionales	Debe habilitarse el puerto 443 (para https). MaxReceivedMessageSize = 128 Mb = 131072	

2.1. Métodos

1 PING			
Descripción	Sirve para probar que el servicio está activo.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Entrada	Cualquier Texto que será usado como un eco para ser devuelto por el servicio.	Texto
Retorno	Descripción		Tipo
	Una cadena de texto concatenando el Servicio, la Versión y el Eco enviado por el usuario.		Texto

2 REMITIR SOLICITUD			
Descripción	Se usa para que la entidad remita una solicitud de retención o suspensión de retenciones de fondos.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Request	Encapsula el request de la solicitud.	RemitirSolicitudBsoUFVRequest
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response de la solicitud.		RemitirSolicitudBsoUFVResponse

3 CONSULTAR ESTADO SOLICITUD (YA NO SE DEBE IMPLEMENTAR ESTE MÉTODO)			
Descripción	Se usa para consultar si la solicitud fue procesada o se encuentra pendiente.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	request	Encapsula el request del estado de la solicitud.	ConsultarEstadoSolicitudRequest
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response del estado de la solicitud.		ConsultarEstadoSolicitudResponse

4 CONSULTA CABECERA			
Descripción	Se usa para obtener el máximo de IdSolicitud registrada por tipo de solicitud.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	request	Encapsula el request del estado de la solicitud.	ConsultaCabeceraRequest
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response del estado de la solicitud.		ConsultaCabeceraResponse

5 REMITIRREMISIONFONDOS			
Descripción	Se usa para que la entidad remita una solicitud de remisión de fondos, la misma debe corresponder a una solicitud de tipo retención de fondos.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	request	Encapsula el request de la remisión de fondos.	RemitirRemisionRequest
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response de la remisión.		RemitirRemisionResponse

6 REMITIRCONFIRMACIONENTIDAD			
Descripción	Se usa para que la autoridad remita información de las entidades que confirmaron o no (Retención, Suspensión y Remisión de retención de fondos)		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Request	Encapsula el request de la confirmación.	RemitirConfirmacionRequest
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response de la confirmación.		RemitirConfirmacionResponse

7 CONSULTAENTIDADVIGENTE			
Descripción	Se usa para que la autoridad consuma el listado de las entidades vigentes o no en ASFI.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Request	Encapsula el request de la consulta.	ConsultaEntidadVigente Request
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response de la consulta.		ConsultaEntidadVigente Response

8 CONSULTARESTADOENVIO			
Descripción	Se usa para consultar si la solicitud fue procesada o se encuentra pendiente.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Request	Encapsula el request de la consulta.	ConsultarEstadoEnvio Request
Retorno	Descripción		Tipo
	Encapsula el response de la consulta.		ConsultarEstadoEnvio Response

9 CONSULTARLISTAESTADOENVIO			
Descripción	Se usa para obtener el listado de las solicitudes procesadas o se encuentran pendientes.		
Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo
Entrada	Request	Encapsula el request de la	ConsultarListaEstado

	consulta.	EnvioRequest
Retorno	Descripción	Tipo
	Encapsula el response de la consulta.	ConsultarListaEstado EnvioResponse

2.2. Tipos de Dato Complejos

1	REMITIRSOLICITUDBSOUFVREQUEST	
Descripción	Encapsula en un request los parámetros de entrada al momento de remitir la solicitud (El método recomendado para los que se están integrando es está).	
Parámetro	Descripción	Tipo
IdEntidad	Datos para autenticarse en el servicio.	Login
Cabecera	La cabecera de la solicitud.	CabeceraSolicitud
Detalles	Detalle de la solicitud (personas a las que se aplica la medida de retención o suspensión de retención).	ItemSolicitud[]

1.1	LOGIN	
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

1.2	CABECERASOLICITUD	
Descripción	Clase que almacena los campos necesarios a ser enviados como parte de la cabecera de una solicitud.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Adjunto	Archivo correspondiente a la imagen digitalizada de la nota de solicitud dirigida a ASFI (en formato binario) Aclaración. Cadena de texto generada a partir de un arreglo de bytes a base 64. Validación. Solo se aceptará archivos en formato PDF y el sistema validará que al reconstruirlo cumpla con este formato.	Texto
AdjuntoNombre	Nombre del archivo adjunto.	Texto
AutoridadCargo	Cargo de la autoridad que realiza la solicitud.	Texto
AutoridadSolicitante	Nombre(s) y Apellido(s) de la autoridad que realiza la solicitud.	Texto
CodigoSolicitud	Código único que identifica a la solicitud (podría	Texto

	corresponder al número de cite de la nota dirigida a ASFI). Validación. No puede duplicarse, salvo que se trate de un reenvío de una solicitud que contenía error.	
DetalleCantidad	Cantidad de registros que contendrá el detalle de la solicitud. Validación. Se validará que este número cuadre con la cantidad de registros de la solicitud (Parámetro Detalles de <code>REMITIRSOLICITUDBSOUFVREQUEST</code>).	Número o
Entidad	Es el código que identifica a la entidad que realiza la solicitud. Validación. - Ej: "AN", "SIN" o "AJ".	Texto
FechaEnvio	Fecha y hora en que se envía la información a ASFI. Observación. Por su lado, ASFI registrará la fecha y hora en la que se recibió la información. Validación. La fecha es una cadena de texto con el formato ANSI de 24 horas (YYYYMMDDHHMISS).	Texto
Gerencia	Gerencia solicitante.	Texto
HashDatos	Cadena de texto que permite validar la integridad de los datos remitidos, el algoritmo debe estar de acuerdo a los siguientes campos: <pre>string texto = string.Empty; texto = string.Concat(string.IsNullOrEmpty(cabecera.AdjuntoNombre) ? string.Empty : cabecera.AdjuntoNombre, string.IsNullOrEmpty(cabecera.AutoridadCargo) ? string.Empty : cabecera.AutoridadCargo, string.IsNullOrEmpty(cabecera.AutoridadSolicitante) ? string.Empty : cabecera.AutoridadSolicitante, string.IsNullOrEmpty(cabecera.CodigoSolicitud) ? string.Empty : cabecera.CodigoSolicitud, cabecera.DetalleCantidad.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), string.IsNullOrEmpty(cabecera.Entidad) ? string.Empty : cabecera.Entidad, string.IsNullOrEmpty(cabecera.FechaEnvio) ? string.Empty : cabecera.FechaEnvio, string.IsNullOrEmpty(cabecera.Gerencia) ? string.Empty : cabecera.Gerencia, cabecera.IdSolicitud.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), string.IsNullOrEmpty(cabecera.TipoProceso) ? string.Empty : cabecera.TipoProceso); Para el algoritmo deben utilizar SHA1.</pre>	Texto
HashImagen	Cadena de texto que permite validar la integridad de la imagen remitida.	Texto

IdSolicitud	Código numérico que será asignado como identificador del envío. Validación. No puede duplicarse, salvo que se trate de un reenvío de una solicitud que contenía error.	Número
TipoProceso	Tipo de solicitud (R o S). Validación. Sólo puede ser: R - Retención S - Suspensión.	Texto
Usuario	Nombre de la persona que registra la Retención/Suspensión	Texto

1.3 ÍTEM SOLICITUD		
Descripción	Clase que representa el detalle de un ítem dentro de la solicitud.	
Parámetro	Descripción	Tipo
ApellidoMaterno	Apellido materno de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo en caso de persona jurídica.	Texto
ApellidoPaterno	Apellido paterno de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo (vacío) en caso de persona jurídica.	Texto
AutoConclusion	Es el número del auto de conclusión con el que se realiza la suspensión de la medida de retención de fondos.	Texto
DocumentoIdentidadComplemento	Es el complemento para los documentos de identidad con duplicados (código asignado a la cédula de identidad por el SEGIP).	Texto
DocumentoIdentidadExtension	Lugar de expedición del documento de identificación. CH – Chuquisaca. LP – La Paz. CB – Cochabamba. OR – Oruro. PO – Potosí. TJ – Tarija. SC – Santa Cruz. BE – Beni. PA – Pando. PE – Persona Extranjera (Sólo aplica a los tipos de documento 2 y 5). Aclaración.- El campo puede ser nulo	Texto

	(vacío) para tipo de documento 1, 2, 3 y 4.	
DocumentoIdentidadNúmero	Número del documento de Identificación de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. En el caso de Cédula de Identidad, no debe contener la extensión. Para el caso de Cédula de Identidad de persona extranjera puede ser sólo numérico ó comenzar por "E" o "E-"	Texto
DocumentoIdentidadTipo	Tipo del documento de Identificación que corresponde a la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Sólo se permitirán los siguientes valores: 1 – NIT. 2 – Cédula de identidad. 3 – RUC. 4 – Pasaporte. 5 – Cédula de Ident. persona extranjera. Validación. - Se validará que se utilicen los valores 2, 4 y 5 sólo para persona natural (que tiene apellidos y nombres) y el valor 1 o 3 sólo para persona jurídica (que tiene razón social).	Número
DocumentoRespaldo	Número de documento de respaldo del PIET o PC (Pliego de Cargo).	Texto
HashDetalle	Cadena de texto que permite validar la integridad de los datos remitidos, el algoritmo debe estar de acuerdo a los siguientes campos: <pre>string texto = string.Empty; texto = tring.Concat(string.IsNullOrEmpty(detalle.Apellido Materno) ? string.Empty : detalle.ApellidoMaterno, string.IsNullOrEmpty(detalle.Apellido Paterno) ? string.Empty : detalle.ApellidoPaterno, string.IsNullOrEmpty(detalle.AutoConc lusion) ? string.Empty : detalle.AutoConclusion, string.IsNullOrEmpty(detalle.Document oIdentidadComplemento) ? string.Empty : detalle.DocumentoIdentidadComplement, string.IsNullOrEmpty(detalle.Document oIdentidadExtension) ? string.Empty :</pre>	Texto

	<pre> detalle.DocumentoIdentidadExtension, string.IsNullOrEmpty(detalle.DocumentoIdentidadNumero) ? string.Empty : detalle.DocumentoIdentidadNumero, detalle.DocumentoIdentidadTipo.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), string.IsNullOrEmpty(detalle.DocumentoRespaldo) ? string.Empty : detalle.DocumentoRespaldo, detalle.Item.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), detalle.MontoRetencionBs == null ? string.Empty : detalle.MontoRetencionBs.Value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), string.IsNullOrEmpty(detalle.Nombres) ? string.Empty : detalle.Nombres, string.IsNullOrEmpty(detalle.RazonSocial) ? string.Empty : detalle.RazonSocial, detalle.TipoRespaldo.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)); Para el algoritmo deben utilizar SHA1. </pre>	
Item	Identificador único del ítem dentro de la solicitud.	Número
MontoRetencionBs	Monto que se solicita retener en bolivianos (Se debe reportar con dos decimales). Validación. – Ej.: 4525.00, 78954.02 Se debe reportar el monto en Bs o en UFV pero no en ambos.	Número
MontoRetencionUFV	Monto que se solicita retener en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) (Se debe reportar con dos decimales). Validación. – Ej.: 78525.00, 77854.35 Se debe reportar el monto en Bs o en UFV pero no en ambos.	Número
Nombres	Nombres de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo en caso de persona jurídica. Para personas naturales se deben reportar ambos apellidos o al menos uno de los dos cuando corresponda.	Texto
RazonSocial	Nombre de la razón social de la persona jurídica para la que se solicita la aplicación de la medida.	Texto
TipoRespaldo	Dos valores posibles: 1 - PIET.	Número

	2 - PC. 3 - AAPA. 4 - RS.	
--	---------------------------------	--

2 REMITIR SOLICITUD BSO UFV RESPONSE		
Descripción	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoEnvio	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud.	EstadoEnvio

2.1 ESTADO ENVIO		
Descripción	Clase para almacenar el estado del envío.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Detalle	Si todo está bien retorna "OK", caso contrario retorna la descripción detallada del error.	Texto
Respuesta	La respuesta será 0 (cero) si todo está bien, otro número en caso de error (según el tipo de error).	Número
Confirmacion	Valor tipo boolean true para éxito y false en caso de error.	Boolean

3 CONSULTAR ESTADO SOLICITUD REQUEST		
Descripción	Permite consultar el estado de un envío pasado.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio (Ver 1.1)	Login
IdSolicitud	Identificador único de la solicitud que se consulta (con el que se remitió la misma).	Número

4 CONSULTAR ESTADO SOLICITUD RESPONSE		
Descripción	Retorna el estado de la solicitud.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoSolicitud	Estado de la solicitud consultada.	EstadoSolicitud

4.1 ESTADO SOLICITUD		
Descripción	Clase para almacenar el estado del envío.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Circular	En caso de que la solicitud haya sido procesada retorna el número de referencia de la Carta Circular.	
ErrorEnvio	En caso de que la solicitud tenga errores de envío, es la descripción de los mismos.	
Estado	El estado indica si la solicitud fue "Procesada", "No Procesada" o procesada "Con error".	
FechaCircular	En caso de que la solicitud haya sido procesada	

	retorna la fecha en que fue emitida la Carta Circular.	
--	--	--

5 CONSULTACABECERAREQUEST		
Descripción	Encapsula en un request los parámetros de entrada al momento de consultar la cabecera.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio.	Login

6 CONSULTACABECERARESPONSE		
Descripción	Retorna el máximo valor del campo IdSolicitud registrada.	
Parámetro	Descripción	Tipo
UltimoIdSolicitud	Máximo valor del campo IdSolicitud que fue registrado por la entidad.	ConsultaCabecera

6.1 CONSULTACABECERA		
Descripción	Clase para almacenar el IdSolicitud de la cabecera	
Parámetro	Descripción	Tipo
IdSolicitud	Código numérico que será asignado como identificador del envío.	Número

7 REMITIRREMISIONREQUEST		
Descripción	Encapsula en un request los parámetros de entrada al momento de remitir la remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio.	Login
Cabecera	La cabecera de la remisión de fondos.	Remision
Detalles	Detalle de la remisión de fondos (personas a las que se aplica la medida de remisión de fondos.).	ItemRemision[]

7.1 LOGIN		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

7.2 CABECERAREMISION		
Descripción	Clase que almacena los campos necesarios a ser enviados como parte de remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo

IdRemision	Código numérico único que será asignado como identificador del envío. Validación. No puede duplicarse, salvo que se trate de un reenvío de una solicitud que contenía error.	Número
NumeroSIREFO	Identificador único asignado por ASFI a una solicitud de retención de fondos.	Texto
IdentificadorRemision	Identificador único que registra el SIN, la AN o la AJ para la solicitud de remisión de fondos, campo que hace referencia al CITE.	Texto
AutoridadSolicitante	Nombre(s) y Apellido(s) de la autoridad que realiza la solicitud.	Texto
GerenciaSolicitante	Gerencia solicitante.	Texto
CargoSolicitante	Cargo de la autoridad que realiza la solicitud de remisión de fondos.	Texto
FechaHoraEmision	Fecha y hora en que se envía la información a ASFI. Observación. Por su lado, ASFI registrará la fecha y hora en la que se recibió la información. Validación. La fecha es una cadena de texto con el formato ANSI de 24 horas (YYYYMMDDHHMISS).	Texto
DetalleCantidad	Cantidad de registros que contendrá el detalle de la solicitud de remisión de fondos. Validación. Se validará que este número cuadre con la cantidad de registros de la solicitud (Parámetro Detalles de REMITIRREMISIONREQUEST).	Número
HashDatos	Cadena de texto que permite validar la integridad de los datos remitidos, el algoritmo debe estar de acuerdo a los siguientes campos: <code>string texto = string.Empty;</code> <code>texto =</code> <code>string.Concat(remision.NumeroSIREFO,</code> <code>remision.IdRemision.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),</code> <code>remision.IdentificadorRemision,</code> <code>remision.AutoridadSolicitante,</code> <code>remision.GerenciaSolicitante,</code> <code>remision.CargoAutoridadSolicitante,</code> <code>remision.FechaHoraEmision,</code> <code>remision.DetalleCantidad.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), remision.Entidad);</code> Para el algoritmo deben utilizar SHA1.	Texto

Adjunto	Archivo correspondiente a la imagen digitalizada de la nota de solicitud dirigida a ASFI (en formato binario) Aclaración. Cadena de texto generada a partir de un arreglo de bytes a base 64. Validación. Solo se aceptará archivos en formato PDF y el sistema validará que al reconstruirlo cumpla con este formato.	Texto
AdjuntoNombre	Nombre del archivo adjunto.	Texto
HashImagen	Cadena de texto que permite validar la integridad de la imagen remitida, para el algoritmo deben utilizar SHA1.	Texto
Entidad	Es el código que identifica a la autoridad que realiza la solicitud de remisión de fondos. Validación. - Ej.: "AN", "SIN", "AJ".	Texto
Usuario	Nombre de la persona que registra la solicitud de remisión de fondos.	Texto

7.3 ITEMREMISION		
Descripción	Clase que representa el detalle de un ítem dentro de la solicitud de remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Item	Identificador único del ítem dentro de la solicitud de remisión de fondos.	Número
ApellidoPaterno	Apellido paterno de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo (vacío) en caso de persona jurídica.	Texto
ApellidoMaterno	Apellido materno de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo en caso de persona jurídica.	Texto
Nombres	Nombres de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Debe ser nulo en caso de persona jurídica. Para personas naturales se deben reportar ambos apellidos o al menos uno de los dos cuando corresponda.	Texto
RazonSocial	Nombre de la razón social de la persona jurídica para la que se solicita la aplicación de la medida.	Texto
NumeroDocumento	Número del documento de Identificación de la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. En el caso de Cédula de Identidad, no debe contener la extensión. Para el caso de Cédula de Identidad de persona extranjera puede ser sólo numérico ó comenzar por "E" o "E-"	Texto

DocumentoComplemento	Es el complemento para los documentos de identidad con duplicados (código asignado a la cédula de identidad por el SEGIP).	Texto
ExtensionDocumento	Lugar de expedición del documento de identificación. CH – Chuquisaca. LP – La Paz. CB – Cochabamba. OR – Oruro. PO – Potosí. TJ – Tarija. SC – Santa Cruz. BE – Beni. PA – Pando. PE – Persona Extranjera (Sólo aplica a los tipos de documento 2 y 5). Aclaración.- El campo puede ser nulo (vacío) para tipo de documento 1, 3 y 4.	Texto
TipoDocumento	Tipo del documento de Identificación que corresponde a la persona para la que se solicita la aplicación de la medida. Sólo se permitirán los siguientes valores: 1 – NIT. 2 – Cédula de identidad. 3 – RUC. 4 – Pasaporte. 5 – Cédula de identidad persona extranjera. Validación. - Se validará que se utilicen los valores 2, 4 y 5 sólo para persona natural (que tiene apellidos y nombres) y el valor 1 o 3 sólo para persona jurídica (que tiene razón social).	Número
DocumentoRespaldo	Número de documento de respaldo del PIET, PC (Pliego de Cargo), AAPA y RS.	Texto
TipoRespaldo	Dos valores posibles: 1 - PIET. 2 - PC. 3 - AAPA. 4 - RS.	Número
MontoRemision	Monto que se solicita remitir a la autoridad de acuerdo al código de tipo de moneda, el monto debe tener dos decimales. Ej.: 456223.00, 5869545.23	Número
NumeroCuenta	Número de cuenta de la cual la autoridad solicita que se realice la remisión de fondos.	Texto

CuentaMoneda	Moneda de la cuenta de la cual se realizará la remisión de fondos. Validación: Debe estar de acuerdo a lo siguiente: 1 - BOLIVIANOS. 2 - DOLARES ESTADOUNIDENSES. 3 - BOLIVIANOS CON MANTENIMIENTO DE VALOR. 4 - MN CON MV A LA UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA.	Número
CodigoEnvio	Identificador único asignado a la entidad por ASFI. Ejemplo: IBBUN - Banco Unión S.A. IBPEF - Banco PYME Ecofuturo S.A. IIIPM - Fundación Pro Mujer IFD.	Texto
HashDetalle	Cadena de texto que permite validar la integridad de los datos remitidos, el algoritmo debe estar de acuerdo a los siguientes campos: <pre>string texto = string.Empty; texto = string.Concat(remision.Item.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), string.IsNullOrEmpty(remision.ApellidoPaterno) ? string.Empty : remision.ApellidoPaterno, string.IsNullOrEmpty(remision.ApellidoMaterno) ? string.Empty : remision.ApellidoMaterno, string.IsNullOrEmpty(remision.Nombres) ? string.Empty : remision.Nombres, string.IsNullOrEmpty(remision.RazonSocial) ? string.Empty : remision.RazonSocial, remision.NumeroDocumento, string.IsNullOrEmpty(remision.DocumentoComplemento) ? string.Empty : remision.DocumentoComplemento, remision.TipoDocumento.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), remision.DocumentoRespaldo, remision.TipoRespaldo.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), remision.MontoRemision.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), remision.NumeroCuenta, remision.CuentaMoneda.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), remision.CodigoEnvio, remision.Entidad, remision.Usuario); Para el algoritmo deben utilizar SHA1.</pre>	Texto
Entidad	Es el código que identifica a la entidad que realiza la solicitud. Validación. - Ej.: "AN", "SIN", "AJ".	Texto

Usuario	Nombre de la persona que registra la Retención/Suspensión	Texto
---------	---	-------

8 REMITIRREMISIONRESPONSE		
Descripción	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoEnvio	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de remisión de fondos.	EstadoEnvio

8.1 ESTADOENVIO		
Descripción	Clase para almacenar el estado del envío.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Detalle	Si todo está bien retorna "OK", caso contrario retorna la descripción detallada del error.	Texto
Respuesta	La respuesta será 0 (cero) si todo está bien, otro número en caso de error (según el tipo de error).	Número
Confirmacion	Valor tipo boolean true para éxito y false en caso de error.	Boolean

9 REMITIRCONFIRMACIONREQUEST		
Descripción	Encapsula en un request los parámetros de entrada al momento de remitir la remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio.	Login
ConfirmacionEntidad	Detalle de la confirmación.	Confirmacion

9.1 LOGIN		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

9.2 CONFIRMACION		
Descripción	Clase que almacena los campos necesarios a ser enviados como parte de remisión de fondos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
NumeroSIREFO	Identificador único asignado por ASFI a una solicitud de retención y suspensión de retención de fondos y remisión de fondos.	Texto
Identificador	Identificador único que registra el SIN, la AN o la AJ para	Texto

	la solicitud, campo que hace referencia al CITE.	
NombreRazoSocial	Nombre(s) para persona natural/Razón Social para persona jurídica, el mismo debió ser reportada con anterioridad.	Texto
TipoDocumento	Tipo de Documento (CI, CIE y PAS para Persona Natural; RUC o NIT para Persona Jurídica), DEI para persona natural extranjera con status diplomático). Validación: Solo pueden ser de los siguientes tipos. 1 = Número de Identificación Tributaria (NIT). 2 = Cédula de Identidad (CI). 3 = Registro Único de Contribuyente (RUC). 4 = Pasaporte (PAS). 5 = Cédula de Identidad de Extranjero (CIE). 6 = Carnet Diplomático en Libreta. 7 = Carnet Diplomático. 8 = Credencial A. 9 = Credencial B. 10 = Libreta Consular. 11 = Carnet Consular. 12 = Credencial.	Número
NumeroDocumento	Número de Documento de Identificación (CI para Persona Natural Nacional, CIE o PAS para Persona Natural Extranjera; NIT para Persona Jurídica, DEI para persona natural extranjera con status diplomático), el mismo debió ser reportada con anterioridad. Ejemplo: 4325429 (C.I. sin complemento) 4212567-G1 (C.I. con complemento) 2235689018 (N.I.T.)	Texto
ExtensionDocumento	Abreviación del Departamento donde se extendió el documento. Validación: Para persona naturales nacionales y extranjeros deben informar la extensión y vacío para personas jurídicas; y deben estar de acuerdo a lo siguiente: CH = CHUQUISACA. LP = LA PAZ. CB = COCHABAMBA. OR = ORURO. PO = POTOSI. TJ = TARIJA. SC = SANTA CRUZ. BE = BENI.	Texto

	PA = PANDO. PE = PERSONA EXTRANJERA.	
Monto	Monto de Retención o Suspensión de Retención de Fondos o Remisión de Fondos. Ejemplo: 1856645.00 48952236.03 98752155.94 Validación: Se validará que el monto reportado tenga dos decimales y deben estar separados por el punto (.).	Número
FueReportado	Indicador si fue reportada por la entidad. Validación: 0 = No fue reportado por la entidad. 1 = Fue reportada por la entidad.	Booleano
CodigoEnvio	Identificador único asignado a la entidad por ASFI, entidad que ha reportado o no la solicitud. Ejemplo: IBBUN - Banco Unión S.A. IBPEF - Banco PYME Ecofuturo S.A. IIIPM - Fundación Pro Mujer IFD	Texto
TipoAccion	Indicar el tipo de acción de la cual se está reportando. Validación: 1 = Retención 2 = Suspensión 4 = Remisión de fondos	Número
FechaHoraEmision	Fecha y hora en que se envía la información a ASFI. Observación. Por su lado, ASFI registrará la fecha y hora en la que se recibió la información. Validación. La fecha es una cadena de texto con el formato ANSI de 24 horas (YYYYMMDDHHMMSS).	Texto
Entidad	Es el código que identifica a la entidad que realiza el registro de la confirmación.	Texto
Usuario	Nombre de la persona que registra la Retención/Suspensión	Texto
HashDatos	Cadena de texto que permite validar la integridad de los datos remitidos, debe estar el algoritmo de acuerdo a los siguientes campos: <pre>string texto = string.Empty; texto = string.Concat(confirmacion.NumeroSIREFO,</pre>	Texto

	confirmacion.IdentificadorSolicitud, confirmacion.NombreRazoSocial, confirmacion.TipoDocumento.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), confirmacion.NumeroDocumento, string.IsNullOrEmpty(confirmacion.ExtensionDocumento) ? string.Empty : confirmacion.ExtensionDocumento, confirmacion.Monto.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), confirmacion.CodigoEnvio, confirmacion.FechaHoraEmision, confirmacion.Entidad); Para el algoritmo deben utilizar SHA1.	
--	--	--

10 REMITIRCONFIRMACIONRESPONSE		
Descripción	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de confirmación.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoEnvio	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de confirmación.	EstadoEnvio

10.1 ESTADOENVIO		
Descripción	Clase para almacenar el estado del envío.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Detalle	Si todo está bien retorna "OK", caso contrario retorna la descripción detallada del error.	Texto
Respuesta	La respuesta será 0 (cero) si todo está bien, otro número en caso de error (según el tipo de error).	Número
Confirmacion	Valor tipo boolean true para éxito y false en caso de error.	Boolean

11 CONSULTAENTIDADVIGENTEREQUEST		
Descripción	Permite listar entidades vigentes de ASFI..	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio (Ver 1.1)	Login

11.1 LOGIN		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

11.2 ENTIDADVIGENTE		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de entidades vigentes para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
CodigoEnvio	Identificador único asignado a la entidad por ASFI.	Texto
Descripcion	Descripción de la Entidad.	Texto
CodigoTipoEntidad	Código del Tipo de Entidad.	Texto
DescripcionTipoEntidad	Descripción del Tipo de Entidad.	Texto
Estado	Indica el estado de la entidad. 0 = No vigente. 1 = Vigente.	Booleano

12 CONSULTAENTIDADVIGENTERESPONSE		
Descripción	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de entidad vigente.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoEnvio	Retorna una respuesta con el estado del envío de la solicitud de entidad vigente.	EstadoEnvio

12.1 ESTADOENVIO		
Descripción	Clase para almacenar el estado del envío.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Detalle	Si todo está bien retorna "OK", caso contrario retorna la descripción detallada del error.	Texto
Respuesta	La respuesta será 0 (cero) si todo está bien, otro número en caso de error (según el tipo de error).	Número
Confirmacion	Valor tipo boolean true para éxito y false en caso de error.	Boolean

13 CONSULTARESTADOENVIOREQUEST		
Descripción	Permite consultar el estado de un envío pasado.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio (Ver 1.1)	Login
IdSolicitud	Identificador único de la solicitud que se consulta (con el que se remitió la misma).	Número
Entidad	Sigla de la autoridad que emite la solicitud	Texto
Tipo	Identificador del tipo de solicitud debe estar de acuerdo a lo siguiente: 1 = Retención. 2 = Suspensión o Levantamiento. 4 = Remisión.	Numero

13.1 LOGIN		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

14 CONSULTAR ESTADO ENVIO RESPONSE		
Descripción	Retorna el estado de la solicitud.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoSolicitud	Estado de la solicitud consultada.	EstadoSolicitud

15 CONSULTAR LISTA ESTADO ENVIO REQUEST		
Descripción	Permite listar el listado de las solicitudes realizadas a ASFI.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Identidad	Datos para autenticarse en el servicio (Ver 1.1)	Login
Entidad	Sigla de la autoridad que emite la solicitud	Texto
FechaEnvio	Fecha y hora en que se envía la información a ASFI. Observación. Por su lado, ASFI registrará la fecha y hora en la que se recibió la información. Validación. La fecha es una cadena de texto con el formato ANSI de 24 horas (YYYYMMDDHHMISS).	Texto

15.1 LOGIN		
Descripción	Clase que se encarga de los datos de autenticación para los métodos del servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Usuario	Nombre del usuario que dispone del rol para realizar la acción (asignado por ASFI a solicitud formal de la entidad que consume el servicio web).	Texto
Clave	Clave o contraseña del usuario.	Texto

16 CONSULTAR LISTA ESTADO ENVIO RESPONSE		
Descripción	Retorna una lista con el estado del envío de la solicitud de entidad vigente.	
Parámetro	Descripción	Tipo
EstadoConsultaEnvio	Retorna una lista con los estados de los envíos solicitados.	EstadoConsultaEnvio

16.1 ESTADOCONSULTAENVIO		
Descripción	Clase para almacenar el estado de los envíos.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Circular	En caso de que la solicitud haya sido procesada retorna el número de referencia de la Carta Circular.	Texto
ErrorEnvio	En caso de que la solicitud tenga errores de envío, es la descripción de los mismos.	Texto
Estado	El estado indica si la solicitud fue "Procesada", "No Procesada" o procesada "Con error".	Texto
FechaCircular	En caso de que la solicitud haya sido procesada retorna la fecha en que fue emitida la Carta Circular. La fecha es una cadena de texto con el formato ANSI de 24 horas (YYYYMMDDHHMISS).	Texto
cTipo	Identificador del tipo de solicitud debe estar de acuerdo a lo siguiente: 1 = Retención. 2 = Suspensión o Levantamiento. 4 = Remisión.	Número
Tipo	Descripción del tipo de solicitud.	Texto
cIDSolicitud	Identificador único de la solicitud que se consulta (con el que se remitió la misma).	Número

2.3. Tipos de Datos Excepciones

Para el manejo de excepciones en el servicio los métodos utilizan un FaultException personalizado con el siguiente tipo:

10 FALLASERVICIO		
Descripción	Clase para encapsular las excepciones a nivel de servicio.	
Parámetro	Descripción	Tipo
Mensaje	El mensaje de error.	Texto
TipoExcepcion	El tipo excepción.	Texto

3. Seguridad

3.1. Tipo de autenticación

Usuario/Contraseña

Para poder consumir los métodos del servicio es necesario tener un Usuario y Contraseña proporcionados por ASFI. Adicionalmente este usuario debe contar con el ROL “**ServicioRetenciones**”. La asignación del usuario o usuarios, se lo realiza en atención a solicitud formal de la entidad, incluyendo para cada uno el nombre y apellidos, cargo, fotocopia de cédula de identidad y correo electrónico.

3.2. Tipo de Seguridad

3.2.1. A nivel de transporte

Se utiliza un canal seguro a nivel de transporte, además de un usuario y contraseña que autoriza el consumo del servicio (como se indica en el tipo de autenticación) a nivel de mensaje.

3.2.2. A nivel de mensaje

Para el caso de envíos de la solicitud de retención y suspensión de retenciones de fondos, es necesario proveer un hash a nivel de la cabecera otro a nivel de detalles y otro a nivel del documento, los detalles de este hash serán coordinados por las contrapartes técnicas con cada entidad (AN, SIN, AJ) de forma particular.

4. Redes y Comunicaciones

4.1. Datos Generales

El servicio web se encuentra dentro de la red Supernet de ASFI; sin embargo, cada entidad utiliza la conexión del SIGMA para enlazarse con ASFI.

4.2. Datos Internos

De acuerdo a la estructura actual de ingreso a la red Supernet a través del SIGMA.

4.3. Datos Externos

De acuerdo a la forma de ingreso descrito:

- SIGMA

4.4. Configuraciones requeridas

La entidad debe ingresar a consumir el servicio web a partir de:

- <https://192.168.49.107/retenciones/ServicioRetencionFondos.svc>

En este sentido se recomienda configurar su Host para resolver la dirección IP como “servicios.asfi.gov.bo” de modo que puedan usar la dirección recomendada en el punto 2. Descripción del Servicio, referido a la Ruta Base.