

Actualització de beamer

Novetats

Joan Queralt Gil

catal \LaTeX
El lloc català de \LaTeX

31 de juliol de 2012



Taula de continguts

transblindsvertical

Marcas

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Taula de continguts

transblindsvertical

Marcas

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Taula de continguts

transblindsvertical

Marcas

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Títol del marc

transboxin

- un punt
- un altre punt
- un tercer punt

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Un marc = n diapositives

transboxout

Un sol marc pot generar diferents diapositives. . .

- usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- usant especificacions de diapositiva:
 - punt no.1
 - punt no.2
- usant el comandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Marc amb columns

transdissolve[duration=0.5]

- punt 1
- punt 2

- 1 punt 1
- 2 punt 2

Un altre marc amb columns i block

transglitter[direction=90]

Títol del bloc

- punt primer
- punt segon

Títol del bloc

- punt 1
- punt 2

Marc amb entorn block

transsplitverticalin

Títol del bloc

- punt primer
- punt segon

Marc amb entorn Teorema

transsplitverticalout

Teorema

Teorema 1

- *Tal*
- *Qual*

Marc amb entorn Example

transwipe[direction=90]

Exemple

Exemple de bloc d'exemple:

- Tal
- Qual

Marc amb entorn Proof

transblindshorizontal

Demostració.

Prova 1


- Tal
- Qual



Marc amb entorn Alert

transblindshorizontal

Atenció



Marc's i quadres de text

Un post-it




Recorda-te'n!!

Marcas i quadres de text 2

Un text emmarcat

Caixa arrodonida de 6 cm



Botons

transwipe[direction=-45]

Botons amb enllaços

- [catalAT_EX](#)
- [Inici](#)
- [Final](#)
- [Inici de secció](#)
- [Final de secció](#)

Matemàtiques

transwipe[direction=45]

Equació de segon grau completa


$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Química

transduration2

Obtenció del sulfat amònic



Física

transwipe[direction=270]

Força

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Resum

transwipe[direction=90]

- La primera idea important.
- La segona idea important.
- La tercera idea important.

Resum

transwipe[direction=90]

- La primera idea important.
- La segona idea important.
- La tercera idea important.

Resum

transwipe[direction=90]

- La primera idea important.
- La segona idea important.
- La tercera idea important.

Fet amb

`transdissolve[duration=0.5]`

Fet amb **programari lliure**: **beamer** de \LaTeX