

<?php

/*CFGs: Desarrollo de Aplicaciones Web Curso 24/25

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web en Entorno Servidor IES. Trafalgar (Barbate)

Nombre y apellidos: Claudia Ledoldis Patón

Actividad 4 (3 puntos)

Crea una clase llamada Fruta con los atributos privados 'nombre', 'sabor' y 'color'.

Incluye dentro de esta los elementos necesarios para poder instanciarla, esto es, crear objetos de

dicha clase; también poder acceder a sus atributos para leerlos y modificarlos; y un método para

poder mostrar por pantalla todos sus atributos.

A continuación:

1. Clase padre (1,5 ptos):

- a) Crea un par de objetos de dicha clase, con valores para sus atributos.
- b) Muestra todos los datos de uno de ellos por pantalla llamando al método correspondiente.
- c) Modifica el atributo 'color' del otro y muestra por pantalla el nombre y el color de este.
- d) Crea una función que se llame 'paraZumoz', que muestre por pantalla "Sí, es apta para zumo".
- e) Llama al método 'paraZumoz' con uno de los objetos.

2. Clase Hija (1,5 ptos):

- a) Crea una clase hija que se llame Mediterránea, que hereda de la clase padre Fruta.

Esta añadirá el atributo público 'textura' y heredará el resto de la clase padre.

Para esta clase habrá que añadir las funciones necesarias para instanciarla, para obtener y modificar sus atributos correspondientes, así como imprimir el valor de estos. Esta última función no reescribe a la de la clase padre, sino que la amplía.

b) A continuación:

- 1. Crea un objeto de la clase Mediterránea, pasándole los parámetros necesarios.
 - 2. Muestra por pantalla todos los atributos de dicho objeto, con la función correspondiente creada en esta clase.
 - 3. Modifica los atributos color y textura de dicho objeto y vuelve a mostrar por pantalla su información una vez modificados.
- b) Crea también en esta clase la función 'paraZumoz', que muestre por pantalla "No es apta

para zumo”.

c) Muestra por pantalla el resultado de llamar a la función ‘para Zumoz’ de la clase padre y de la clase hija, mediante un objeto de la clase hija.*/*

```
//Clase padre
```

```
class Fruta{
```

```
    private $nombre;
```

```
    private $sabor;
```

```
    private $color;
```

```
    public function __constructor($nombre, $sabor, $color){
```

```
        $this->nombre=$nombre;
```

```
        $this->sabor=$sabor;
```

```
        $this->color=$color;
```

```
    }
```

```
//Getters y setters
```

```
    public function getNombre(){
```

```
        return $this->nombre;
```

```
    }
```

```
    public function getSabor(){
```

```
        return $this->sabor;
```

```
    }
```

```
    public function getColor(){
```

```
        return $this->color;
```

```
    }
```

```
    public function setNombre($nombre){
```

```
        $this->nombre=$nombre;
```

```
    }
```

```
    public function setSabor($sabor){
```

```
        $this->sabor=$sabor;
```

```

    }

    public function setColor($color){
        $this->color=$color;
    }

    //Función toString
    public function __toString(){
        return "\nNombre: ".$this->nombre."\nSabor: ".$this->sabor."\nColor: ".$this->color;
    }

    //Función para zumo
    public function paraZumo(){
        return "\nSí, es apta para zumo";
    }
}

$manzana = new Fruta("Manzana", "Ácida", "Verde");
$sandia = new Fruta("Sandía", "Dulce", "Roja por dentro y verde por fuera");

echo $manzana;

$sandia->setColor="Rosa";
echo "La ".$sandia->nombre." es de color ".$sandia->color;

$manzana->paraZumo();

//Clase hija

class Mediterranea extends Fruta{
    public $textura;

```

```

public function __constructor($textura){
    parent::__constructor($nombre, $sabor, $color);
}

public function __toString(){
    parent::__toString."\nTextura: ".$this->textura;
}

//Función para zumo
public function paraZumo(){
    return ("\nNo es apta para zumo.");
}
}

$tomate= new Mediterranea("Tomate", "Ácido", "Rojo", "Lisa");

echo $tomate;

$tomate->setColor("Verde");
$tomate->setTextura("Rugosa");

echo $tomate;

```