

Examen Tema 1

<?php

/*Actividad 1 (1 punto)

Teniendo la siguiente cadena \$curso= "Desarrollo Web Entorno Servidor":

1. Imprime por pantalla la longitud de la cadena.
2. Guarda sus valores en variables utilizando una lista, de forma que tengamos las variables \$var1= Desarrollo, \$var2= Web...
3. Comprueba si las variables tienen algún valor, y si es así, imprímelas, mostrando su contenido y el tipo.* /

//Claudia Ledoldis Patón

```
$curso="Desarrollo Web Entorno Servidor";  
  
    //Imprimir por pantalla la longitud de la cadena  
    echo strlen($curso);  
  
    //Guardar valores en una lista  
    $lista=explode(" ", $curso);  
    print_r($lista);
```

?>

<?php

/*Actividad 2 (1 punto)

Crea un script en php para calcular el factorial del número.

Debes crear una función (nombre factorial), que reciba como argumento el número del que se desea

calcular el factorial. Devolverá el factorial de dicho número o False si el argumento no es válido o

está vacío.

Mostraremos por pantalla el resultado de la función factoria*/

//Claudia Ledoldis Patón

```
function factorial($num){  
    if(empty($num)){  
        return false;
```

```

    }else{
        $fact=1;
        for($i=1;$i<=$num;$i++){
            $fact*=$i;
        }
        return $fact;
    }
}

echo factorial(3);

?>

```

```

<?php
/*Actividad 3 (3 puntos)*/
//Claudia Ledoldis Patón

```

```

//1. Crea una cadena que contenga Suma*Resta*Multip*Div.

```

```

$cadena="Suma*Resta*Multip*Div";

```

```

//2. Pasa estos valores a un array, llamado 'operación'.

```

```

$operacion=explode(".*"),$cadena);

```

```

/*3. Muestra la siguiente información:

```

```

a) Recorriendo el array, muestra por pantalla todos sus valores con su índice correspondiente.*/

```

```

foreach($operacion as $indice=>$valor){
    echo $indice." ".$valor."\n";
}

```

```

/*b) Modifica el valor 'Div' por 'Division', y muestra por pantalla de nuevo el contenido del array, sin recorrerlo.*/

```

```

$operacion[3]="Division";

```

```
print_r($operacion);
```

```
/*c) Recorre el array con un bucle for y crea una constante por cada elemento que tenga el array, de forma que el valor sea el nombre de la constante y el índice (clave) el valor.*/
```

```
for($i=0;$i<count($operacion);$i++){  
    define($operacion[$i],$i);  
}
```

```
//d) Muestra por pantalla el valor de la constante Suma
```

```
echo Suma;
```

```
//4. Crea una función (llámala 'iniciar'), que realizará lo siguiente:
```

```
function iniciar(){
```

```
//a) Genera un número al azar entre 0 y 4.
```

```
    $numAzar=rand(0,4);
```

```
//b) Obtiene del array el valor cuya clave coincide con el número generado al azar.
```

```
if($numAzar!=4){
```

```
    $opArray=$operacion[$numAzar];
```

```
}else{
```

```
    throw new Exception ("\nNo hay operación con ese índice");
```

```
}
```

```
/*c) Llamará a otra función (llamada 'controladora'), a la que pasará la función a realizar, (la extraída del array)*/
```

```
    controladora($opArray);
```

```
}
```

```
///5. La función 'controladora':
```

```
function controladora($opArray){
```

//a) Llamará a la función que recibe como parámetro, pasándole dos números generados al azar entre 0 y 5.

```
$num1=rand(0,5);  
$num2=rand(0,5);  
$result=$opArray($num1,$num2);  
//b) Devolverá el resultado de la operación realizada.  
return $result;  
}
```

/*6. Cada función (Suma, Resta ...), realizará la operación correspondiente, y devolverá el resultado.*/

```
function Suma($n1,$n2){  
    return "La suma de $n1+$n2 es: ".$n1+$n2;  
}  
function Resta($n1,$n2){  
    return "La resta de $n1-$n2 es: ".$n1-$n2;  
}  
function Multip($n1,$n2){  
    return "La multiplicación de $n1*$n2 es: ".$n1*$n2;  
}  
function Division($n1,$n2){  
    if($n2==0){  
        throw new Exception ("\nNo se puede dividir entre 0");  
    }  
    return "La division de $n1/$n2 es: ".$n1/$n2;  
}  
try{  
    iniciar();  
}catch(Exception $e){  
    $e->getMessage;  
}
```

?>