

Tarea BBDD PHP (PDO)

1. Conéctate a la base de datos 'empresa' que creamos en una actividad anterior.
Para ello:
 - a) guarda los elementos de la variable \$cadena (necesarios para conectarnos a la base de datos 'empresa'), en una lista.
`$cadena= 'mysql:dbname=empresa;host=127.0.0.1'*'root'*';`
 - b) Con los elementos de la lista, realiza la conexión a la bbdd.
2. Captura y genera una excepción si no es posible conectarse a la bbdd, indicando "Conexión a la base de datos 'empresa' fallida".
3. Introduce en la tabla Usuario, los siguientes registros, comprobando que la inserción se ha realizado correctamente e indica el número de registros insertados en la tabla. En caso contrario, muestra el mensaje de error correspondiente.
 - a) Usuario1, User1, 1
 - b) Usuario2, User2, 1
 - c) Usuario3, User2, 1
 - d) Usuario4, User1, 1
 - e) Root1, rot1, 0
4. Muestra los registros de la tabla Usuarios para ver los cambios realizados.
5. Obtén de la tabla Usuarios aquellos registros cuyo rol sea=0.
6. Haz lo mismo, pero desarrollando una consulta que permita, cada vez que se ejecute, pasar los parámetros que queramos sin tener que modificar la consulta, en este caso el rol. (Utilizando para los parámetros '?')
7. Borra de la tabla Usuarios aquellos registros cuyo nombre contengan la palabra "Usuario" excepto aquellos que la clave sea User1. Hazlo mediante una consulta interactiva, que permita indicar la clave de los registros a borrar. Tendrás que comprobar que la consulta se ha realizado correctamente, y mostrar por pantalla el número de registros afectados, pero en este caso, utilizando el método 'exec'; o el mensaje de error correspondiente en caso contrario.
8. Actualiza los datos de Root1, para que la clave sea root1.
9. Muestra los registros de la tabla Usuarios para ver los cambios realizados, utilizando 'fetch'.
10. Vuelve a mostrar los registros con 'fetch', y utilizando la opción PDO::FETCH_OBJ.
11. Controla las siguientes acciones mediante una transacción, de forma que si se produce un error, podamos devolver a la bbdd a su estado anterior al error. Habrá que mostrar el error.
 - a) Borra de la tabla Usuario aquel/los usuarios cuyo nombre sea Root1.
 - b) Añade a la tabla Usuario, un nuevo usuario con los siguientes datos: Usuario1. User3, 0.
12. Crea una nueva tabla llamada 'Pedidos', mediante una consulta SQL, que contenga los siguientes campos:
 - a) IdPedido= autonumérico.
 - b) Detalle: string
 - c) fecha: date.
13. Introduce algunos registros en dicha tabla (2 al menos)
14. Muéstralos
15. Borra dicha tabla