AETHERMARK 3D · CROSS-PLATFORM HARDWARE STRESS REPORT

# 效能與溫控壓力測試分析報告

報告編號：AM3D-MVYX0OD3· 測試時間：2026/1 /2 上午7:06:11

**Wild Life Pro**
手機（高階旗艦）
強度：HIGH (5 Loops)

AETHERMARK 3D 綜合基準總分

**15,066**

GPU: **17,598** · CPU: **8,300**

迴圈幀率穩定度 (FRAME STABILITY)

**96.8%**

THROTTLED (< 97.0% 偵測到降頻) · 平均 64.1 FPS

溫控曲線與能耗效率 (THERMAL & TDP)

**43.1°C**

27.5°C → 43.1°C · 11.95W (1260.8 pts/W)

GPU 渲染器：ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (S

CPU：4 Threads · 8GB RAM · 1280×720

**系統溫控診斷結論：**偵測到連續迴圈後段出現 2.1% 溫控降頻（峰值溫度 43.1°C），建議強化主動散熱，降低環境溫度或將畫質特效調降一階以維持穩定幀率。

## 多通道即時遙測曲線 (FPS /核心溫度 /溫控降頻臨界線)

實線 Cyan: FPS · 虛線 Amber: 核心溫度 (°C) · 紅線: 臨界點 45.5°C




## 迴圈穩定度與降頻趨勢明細 (Loop-by-Loop StabilityBreakdown)

最大降頻：2.1% · 最低/最高：60 / 66 FPS

| 迴圈編號 | 穩定度保持比例 | 迴圈分數 (保持率) | 平均幀率 · 峰值溫度 · 時脈 |
|---|---|---|---|
| Loop #01 | | 17,818 pts (100.0%) | 64.9 FPS · 31.3°C · 1844MHz |
| Loop #02 | | 17,763 pts (99.7%) | 64.7 FPS · 35.4°C · 1834MHz |
| Loop #03 | | 17,653 pts (99.1%) | 64.3 FPS · 38.6°C · 1824MHz |
| Loop #04 | | 17,543 pts (98.5%) | 63.9 FPS · 41.1°C · 1814MHz |
| Loop #05 | | 17,241 pts (96.8%) | 62.8 FPS · 43.1°C · 1788MHz |