

คู่มือสเกล JR — เครื่องคิดราคา (รวบรวมไว้ใช้)

2026-06-16 · สเกลทั้งหมดที่ทำไว้ + พิมพ์อะไรสิ่ง + ใช้เมื่อไร · ทุกสเกล READ-ONLY (ไม่แก้ index.html เอง · แชน dev แก่)

ภาพรวม — สเกลมี 3 หมวด ตามจังหวะงาน

① ออกแบบ/ทำของ → ② ส่ง dev แก่ → ③ ตรวจหลัง dev แก่ → (แชร์)				
#	สเกล	หมวด	พิมพ์สั่งว่า (ตัวอย่าง)	ทำอะไร
1	new-product-group	① ตัวคุมใหญ่	"ทำกลุ่มใหม่ G2" · "เริ่ม G4 ครบชุด"	พาทำทั้งกลุ่ม ดึงเรต→กราฟ→PDF→ใบส่ง dev (ทีละสเกล รอเคาะ)
2	draft-ux-g	① ทำกราฟ	"กราฟ UX G3" · "ทำกราฟฟอร์ม G5"	ไฟล์กราฟทดลองได้ 1 กลุ่ม (แต่ง preview)
3	form-ux-redesign	① ปรับฟอร์ม	"ปรับ UX G2 ให้กรอกง่าย"	ปรับฟอร์มเดิมให้กรอกง่าย + สเปนส่ง dev
4	product-test-cards	③ ตรวจราคา	"ออกการ์ดตรวจราคา G1"	การ์ด PDF ทุกรุ่น (ราคา+ออปชั่น) ให้เฟรนด์/เซลล์
5	quote-option-audit	③ เทียบใบจริง	"ตรวจออปชั่นเทียบใบจริง G1"	เทียบใบระบบ vs ใบจริงหน้างาน → หาที่ขาด
6	check-dev-vs-draft	③ ตัวคุมตรวจ	"ตรวจงาน G1" · "dev แก่เสร็จตรวจที"	เดินตรวจครบ (กันเพี้ยน→เทียบกราฟ+ออกใบ+เทส→เทียบใบจริง)
7	nut-share	แชร์	"แชร์ html ขึ้น github" · "นิตแชร์"	อัป HTML ขึ้น repo share (เฉพาะไฟล์ไม่มีเรต)

ลำดับงานจริง (เริ่มกลุ่มใหม่ยันปิดงาน)

- เริ่มกลุ่มใหม่ → พิมพ์ "ทำกลุ่ม G_" → new-product-group พาทำ (เรียก draft-ux-g + product-test-cards ให้เอง) ทีละสเกล รอเคาะ
- ได้กราฟ+PDF+ใบส่ง dev → ส่งแชท dev แก่ index.html (1 ธง 1 commit)
- dev แก่เสร็จ → พิมพ์ "ตรวจงาน G_" → check-dev-vs-draft เดินครบ → รวม ● เป็นใบสั่ง dev รอบเดียว
- dev แก่ ● → ตรวจซ้ำ จน ● = 0 = จบ

โฟลหลายแชท A↔B — คำสั่งภาษาคน (พื้นที่ไม่เก่งคอม · มติ 16 มิ.ย.)

หลายแชทช่วยกัน · แชท A (หลายตัว) = ตรวจ+เตรียมโค้ด (READ-ONLY) · แชท B = ช่างแก้ index.html คนเดียว

⚠ กฎเดียวที่ต้องรู้: "ช่างแก้โค้ดมีคนเดียว ณ เวลาหนึ่ง" — แชท A เตรียมพร้อมกันได้ · แชท B แก้ทีละงาน (อย่าให้ 2 แชทแก้พร้อมกัน ชนพัง)

ในแชท A (เตรียมงาน · รวม 3-4 รอบเป็นก้อนเดียว):

พิมพ์	ทำอะไร
"เก็บเป็นก้อนก่อน ยังไม่ส่ง"	แชทจดทุกอย่างที่เคาะลงรายการ (ไม่ใช้ความจำ)
"ในก้อนมีอะไรบ้าง"	โชว์รายการสะสม เช็คว่าครบ
"รวมเป็นก้อนเดียว ส่ง Chat B"	โชว์ checklist ให้เคาะ → ออกใบสั่ง 1 ใบ
"ตรวจงาน G__ หน่อย"	(หลัง dev แก่) เทียบกราฟ+ใบจริง

📌 ในแชท B (ช่างแก้โค้ด):

พิมพ์	ทำอะไร
"เช็คว่ามีงานอะไรรอทำ"	เห็น 🟢 งานที่เตรียมไว้
"ทำ [งาน] ตามที่เตรียมไว้"	แชทเปิดใบสั่งตัวเอง (พีไม่ต้องเส้าซ้ำ)
"ทดสอบราคาเพี้ยน แล้วขึ้นเว็บ"	golden เชี่ยว → push ขึ้นเว็บ
"แคปรูปทุกจุดที่แก้มาดู"	ส่งรูปให้ (พีไม่ต้องเข้าเว็บตัวเอง)

ลืมน่าส่ง/เสร็จยัง? พิมพ์ **"เช็คสถานะงาน dev"** กับแชทไหนก็ได้ → dev-status.mjs อ่านของจริง นอก
✅ เสร็จ/🟢 รอ/🟡 ยังไม่เตรียม (ไม่ฟังความจำ)

วงจร: 📌 เตรียม+รวมก่อน → ส่ง → 📌 แก่+ขึ้นเว็บ+แคปรูป → กลับ 📌 ตรวจ → วงรูป · การ์ดโพย:
docs/การ์ดโพยคำสั่ง-2026-06-16.html

🔗 พิมพ์สั่งแบบไหนก็ได้ (ไม่ต้องจำชื่อสกินเป๊ะ)

สกินจับจากความหมาย — พิมพ์ภาษาคนได้เลย เช่น:

- "ทำ G4 ให้หน่อย" → new-product-group
- "ดราฟม้งใหม่" → draft-ux-g
- "ตรวจงาน G1 ที่ dev แก่แล้ว" → check-dev-vs-draft (เดินครบ)
- "เทียบกับใบจริง" → quote-option-audit
- "เอา html ขึ้นเว็บ" → nut-share

★ หลักรวม JR — ทุกสกินยึด (สิ่งที่พีนัทชอบ)

5. ห้ามเดาราคา — ยึดเลขจาก index.html / engine / REF เท่านั้น · ไม่ขัวร์ติดป้าย "(เช็คซ้ำ)"
6. **verify** เบราร์เวอร์จริง — ห้ามเคลม "ผ่าน" จาก jsdom · ต้องเปิด preview กตเองก่อน
7. อธิบายภาษาคน — ไม่เอาศัพท์อังกฤษห้วนๆ · ตัวเลขบอกความหมาย ("ขยับ +4,000 = แพงขึ้น")
8. สเปกขัดกัน → เลือกอันใหม่สุดเอง · ไม่ขัวร์ → ถ้ามพร้อม ref (ไฟล์+บรรทัด/มติวันไหน)
9. ทึละสเดป รอเคาะ · ทำทีละกลุ่ม — ไม่ลุยรวด ไม่ข้ามกลุ่ม/ข้ามแชท (งานใครงานมัน)
10. **READ-ONLY index.html** — เจอผิด = ออกใบสั่งให้ dev แก่ · รวม 🟢 เป็นใบสั่งรอบเดียว

🔧 เครื่องมือเบื้องหลัง (สกินเรียกให้เอง)

- golden-snapshot.mjs — กันราคาทุกกลุ่มเพี้ยน (รันก่อน-หลังแก้)
- check-g{N}.mjs — ตรวจกลุ่ม N เทียบดราฟ (check-g1/check-g5 เป็นแม่แบบ)
- review-link.mjs — ทำลิงก์ localhost กตดูรายงานเต็มจอ
- **dev-status.mjs** — "เช็คสถานะงาน dev" บอกอะไรเสร็จ/รอ/ยังไม่เตรียม (อ่าน index.html+docs/ จริง · กันลืมน่าส่งหรือยัง)
- INDEX-ใบเสนอราคาจริง-2026-06-16.md — ดัชนีใบจริง (ตรวจ G ใไหนใไหน)

⌚ ค้าง / ต้องทำเพิ่ม

- **G7 ม่านชิป** ยังไม่เคยขายจริง → ไม่มีใบจริงเทียบ ·
ต้องสร้างใบจากระบบทุกแบบทุกรุ่นให้พีนัทตรวจเอง (งานพิเศษ G7)