

1. Pseudocódigo calcular descuento a producto.

1. Inicio
2. Definir precio_de_producto
3. Definir descuento
4. Definir precio_final
5. Mostrar "Digite el precio del producto"
6. Pedir precio_de_producto
7. Si (precio_de_producto < 100)
 - a. descuento = precio_de_producto * 0.02
 - b. precio_final = precio_de_producto - descuento
7. Sino
 - a. descuento = precio_de_producto * 0.1
 - b. precio_final = precio_de_producto - descuento
8. Finsi
9. Mostrar "Su precio final con descuento es:"
10. Mostrar precio_final
11. Fin

2. Pseudocódigo calcular tiempo en segundos > o < o = que 10 min.

1. Inicio
2. Definir tiempo_en_segundos
3. Definir minutos
4. Definir segundos_restantes
5. Mostrar "Digite un tiempo en segundos"
6. Pedir tiempo_en_segundos
7. minutos = tiempo_en_segundos / 60
8. segundos_restantes = 600 - tiempo_en_segundos
9. Si (minutos < 10)
 - a. Mostrar "El tiempo en segundo es menor a 10 minutos"
 - b. Mostrar "Se necesitan" segundos_restantes "segundos restantes para llegar a 10 minutos."
7. Sino
 - Si (minutos > 10)
 - a. Mostrar "El tiempo en segundo es mayor a 10 minutos."
8. Sino
 - Si (minutos == 10)
 - a. Mostrar "El tiempo en segundo es igual a 10 minutos"
9. Finsi
10. Finsi
11. Fin

3. Pseudocódigo calcular suma de número pedido.

1. Inicio
2. Definir numero_de_usuario
3. Definir contador
4. Definir suma
5. Mostrar "Digite un número"
6. Pedir numero_de_usuario
7. contador = 1
8. suma = 0
9. Mientras (contador <= numero_de_usuario)
 - a. suma = suma + contador
 - b. contador = contador + 1
10. FinMientras
11. Mostrar "La suma es de:"
12. Mostrar suma
13. Fin